

Agilebot Robot SDK

捷勃特机器人 SDK



Python SDK

基于 Python 的高性能机器人控制开发套件，提供简洁优雅的 API 设计，助力快速构建智能机器人应用。

[了解更多 →](#)



C# SDK

面向 .NET 生态的企业级机器人控制解决方案，提供类型安全的强类型 API，轻松集成至工业自动化系统。

[了解更多 →](#)

Python SDK

序章

版本记录

文档版本	SDK 版本号	版本时间
V2.0	1.7.1.3	2025.07.07
V3.0	2.0.1.0	2026.01.26

[更新说明](#)

机器人版本兼容性

SDK 支持捷勃特 Scara、Puma 及协作机器人系列。请在已安装机器人软件的设备上使用。部分功能因版本不同返回结果有所差异，详见第 4 章功能列表。 SDK 连接到机械臂时会检查机械臂运动控制软件版本。低于最低要求将无法连接，低于推荐版本会提示版本过低，请及时更新兼容的机器人软件版本。 SDK 某些接口只支持对应版本的控制器，请注意查看具体接口兼容性。

SDK 版本	兼容的机器人软件版本	支持状态
v1.7.0.X	Copper v7.6.X.X、 Bronze v7.6.X.X	支持中
v1.7.1.X	Copper v7.6.X.X、 Bronze v7.6.X.X	支持中
v2.0.1.X	Copper v7.7.X.X、 Bronze v7.7.X.X	支持中

1 简介与部署

1.1 机器人系统

SDK 安装于客户上位机，SDK 提供了上位机操作和检测机器人的接口，本系统由上位机、控制器和机器人本体组成。本体是指机械本体组成，机械本体由电机、减速机、编码器和传动机构等部分组成。控制柜操作面板上有状态指示灯、控制柜开关、通信接口等。

1.2 环境要求

硬件及操作系统：

- Windows 10 及以上
 - x86_64 架构
- Linux (推荐使用 Ubuntu 18.04 以上)
 - x86_64 架构
 - Arm 架构

Python 版本：

- 3.8 及以上

1.3 安装

环境安装

- 下载 Python 环境，推荐使用 Conda 配置。安装适用于当前系统的最新版 Miniforge 或 Miniconda。
- Conda 下载地址：[Miniforge3](#)
- 安装好后启动 Miniforge Prompt，输入以下指令进行 conda 初始化

```
conda init
```

shell

- 安装好后启动 Miniforge Prompt 或者系统终端，输入下列命令创建新的 python 环境

```
conda create -n agilesdk python=3.10
```

shell

- 输入命令进入刚创建的环境

```
conda activate agilesdk
```

shell

- 如果 Conda 环境安装不便，可使用 venv 创建和激活虚拟环境

```
# 创建
python3.10 -m venv agilesdk
# Windows下激活环境
.\agilesdk\Scripts\activate
# Linux下激活环境
source agilesdk/bin/activate
```

shell

- 输入 cd 命令进入解压后目录，使用下方命令安装所需 python 包

```
cd 包解压目录
pip install -r requirements.txt
```

shell

- 如果遇到安装错误，可重试、切换网络，或更换安装源后再试：

```
pip config set global.index-url https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple/
```

shell

- 如果 pip 安装失败，可打开 requirements.txt，对每个包使用 conda 进行安装

```
conda install package_name=<version>
```

shell

IDE 安装

- 推荐使用 PyCharm 作为开发环境
- PyCharm 下载地址：<https://www.jetbrains.com/zh-cn/pycharm/download/?section=windows>
- 下载并安装好 PyCharm Community Edition 后，启动软件
- 新建 Python 项目，项目类型选择纯 Python
- 解释器类型选择基础 Conda，路径设置为之前创建的 agilesdk 环境
- 点击创建，即可开始编写代码

SDK 安装及测试

- 输入下述命令安装 python 版本的机器人 SDK，将 x.x.x 替换为当前 sdk 版本号

```
pip install Agilebot.SDK.A-x.x.x-py3-none-any.whl
```

shell

- 进入 example 示例文件夹，使用下述命令运行测试

```
cd example  
python 示例程序名（示例：python arm/get_version.py）
```

shell

- 运行示例时上位机必须连接到机器人网络中。

2 名词解释

名词	描述
示教器	连接在机器人上的手持设备，用于对机器人进行示教和控制
SDK	软件开发工具包，用于对机器人进行编程和控制
机器人网络	机器人与外部计算机之间的网络连接
控制器	机器人的控制单元，负责执行运动指令、处理传感器数据和管理机器人状态
机械臂	机器人的主要运动部分，由多个关节和连杆组成
伺服系统	控制机器人关节运动的电机驱动系统，提供精确的位置和速度控制
示教	通过手动操作机器人或示教器来记录机器人运动轨迹和动作的过程
关节	机器人机械臂中连接各个连杆的可动部件，每个关节对应一个自由度
笛卡尔坐标	以 X、Y、Z 三个相互垂直的轴为基准的三维坐标系，用于描述机器人在空间中的位置和姿态
位姿	机器人在空间中的位置和姿态的组合，包括位置坐标和旋转角度
轨迹	机器人末端执行器在空间中移动的路径，通常由一系列位姿点组成
负载	机器人末端执行器所承载的重量和物体，影响机器人的运动性能和精度
坐标系	用于描述机器人位置和姿态的参考系统，包括基坐标系、工具坐标系、用户坐标系等
OVC	Overall Velocity Control，全局速度控制，用于设置机器人整体运动速度的倍率
OAC	Overall Acceleration Control，全局加速度控制，用于设置机器人整体加速度的倍率
TF	Tool Frame，工具坐标系，以机器人末端工具为原点的坐标系
UF	User Frame，用户坐标系，用户自定义的坐标系，便于编程和定位
TCS	Teach Coordinate System，示教坐标系，用于示教时的坐标参考系统
DH 参数	Denavit-Hartenberg 参数，用于描述机器人连杆几何关系的标准参数
PR 寄存器	Pose Register，位姿寄存器，用于存储机器人位姿信息的寄存器

名词	描述
MR 寄存器	Motion Register, 运动寄存器, 用于存储运动相关参数的寄存器
SR 寄存器	String Register, 字符串寄存器, 用于存储字符串信息的寄存器
R 寄存器	Real Register, 实数寄存器, 用于存储数值信息的寄存器
MH 寄存器	Modbus Holding Register, Modbus 保持寄存器, 用于 Modbus 通信的保持寄存器
MI 寄存器	Modbus Input Register, Modbus 输入寄存器, 用于 Modbus 通信的输入寄存器
DI	Digital Input, 数字信号输入, 用于接收外部数字信号
DO	Digital Output, 数字信号输出, 用于控制外部设备或执行器
BAS	Basic Script, 基础脚本语言, 用于编写机器人控制程序的高级编程语言
Scara	Selective Compliance Assembly Robot Arm, 选择性柔顺装配机器人手臂, 一种四轴工业机器人类型
协作机器人	能够与人类安全协作的机器人, 通常具有力感知和碰撞检测功能
工业机器人	用于工业自动化生产的机器人, 通常具有高精度、高速度和高负载能力
Copper	捷勃特协作机器人产品线的代号
Bronze	捷勃特工业机器人产品线的代号

3 数据结构

3.1 StatusCodeEnum

说明

接口返回状态码

备注：如发现未在说明书里显示的返回码，需要查看机器人故障码表或者根据返回值的字面意思理解

导入

```
from Agilebot import StatusCodeEnum
```

python

属性

名称	枚举值	描述
OK	0	成功
INCOMPATIBLE_VERSION	-1	版本不兼容
CONNECTION_TIMEOUT	-3	连接超时
INTERFACE_NOTIMPLEMENTED	-4	当前控制器该接口未实现
INDEX_OUT_OF_RANGE	-5	索引下标越界
UNSUPPORTED_FILETYPE	-6	不支持的文件类型
UNSUPPORTED_PARAMETER	-7	不支持的机器人参数
UNSUPPORTED_SIGNAL_TYPE	-8	不支持的 IO 信号类型
PROGRAM_NOT_FOUND	-9	找不到对应的程序
PROGRAM_POSE_NOT_FOUND	-10	找不到对应的程序点位

名称	枚举值	描述
WRITE_PROGRAM_POSE_FAILED	-11	更新写入程序点位失败
GET_ALARM_CODE_FAILED	-12	访问报警服务获取报警码失败
WRONG_POSITION_INFO	-13	控制器返回错误的点位信息
UNSUPPORTED_TRATYPE	-14	不支持的运动类型
INVALID_DH_LIST	-15	错误的变换参数列表，请联系开发人员
INTERVAL_PORTS_MUST_NOTNONE	-16	时间间隔和输出端口列表和电平持续时间必须非空
INVALID_IP_ADDRESS	-17	无效的 IP 地址
INVALID_DH_PARAMETERS	-18	无效的 DH 参数
INVALID_PAYLOAD_INFO	-19	无效的负载信息
INVALID_FLYSHOT_CONFIG	-20	无效的飞拍配置参数
FAILED_TO_DOWNLOAD_SAME_NAME_FILE	-21	因重名不允许覆写
FAILED_TO_CONVERT_CART_TO_JOINT	-22	转换笛卡尔坐标失败
FAILED_TO_GET_ALL_INVERSE_KINEMATICS	-23	获取一个回转数内的八组解失败
COORDINATE_LIMIT_EXCEEDED	-24	坐标系个数上限为 50 个，坐标系 ID 合法范围为 [1, 50]
FILE_NOTEXIST	-25	文件不存在
INVALID_IO_LIST_PARAMETERS	-26	无效的 IO 列表参数
INVALID_PARAMETER	-27	无效的参数
NOT_FOUND	-28	找不到对应的数据
LOCAL_PROXY_UNSUPPORTED	-29	当前环境不支持本地代理
CONTROLLER_ERROR	-254	控制器错误，详情请联系开发人员
SERVER_ERR	-255	其他原因

3.2 RobotStatusEnum

说明

机器人运行状态

导入

```
from Agilebot import RobotStatusEnum
```

python

属性

名称	枚举值	描述
ROBOT_UNKNOWN	-1	未知状态
ROBOT_IDLE	0	机器人空闲
ROBOT_RUNNING	1	机器人运行中
ROBOT_TEACHING	2	机器人示教中
ROBOT_DRAG	3	机器人拖动中
ROBOT_FORCE_DRAG	4	机器人强制拖动中
ROBOT_IDLE_TO_RUNNING	101	机器人中间状态 空闲转换为运行
ROBOT_IDLE_TO_TEACHING	102	机器人中间状态 空闲转换为示教
ROBOT_RUNNING_TO_IDLE	103	机器人中间状态 运行转换为空闲
ROBOT_TEACHING_TO_IDLE	104	机器人中间状态 示教转换为空闲

3.3 CtrlStatusEnum

说明

控制器运行状态

导入

```
from Agilebot import CtrlStatusEnum
```

python

属性

名称	枚举值	描述
CTRL_UNKNOWN	-1	未知的控制器状态
CTRL_INIT	0	控制器初始化
CTRL_ENGAGED	1	控制器使能
CTRL_ESTOP	2	控制器急停
CTRL_TERMINATED	3	控制器中止
CTRL_ANY_TO_ESTOP	101	控制器中间状态 其他转换为急停
CTRL_ESTOP_TO_ENGAGED	102	控制器中间状态 急停到使能
CTRL_ESTOP_TO_TERMINATED	103	控制器中间状态 急停到中止

3.4 ServoStatusEnum

说明

伺服控制器状态

导入

```
from Agilebot import ServoStatusEnum
```

python

属性

名称	枚举值	描述
SERVO_UNKNOWN	-1	未知的伺服控制器状态
SERVO_IDLE	1	伺服控制器空闲
SERVO_RUNNING	2	伺服控制器运行中
SERVO_DISABLE	3	伺服控制器关闭
SERVO_WAIT_READY	4	伺服控制器等待就绪
SERVO_WAIT_DOWN	5	伺服控制器等待关闭
SERVO_INIT	10	伺服控制器初始化

3.5 SoftModeEnum

说明

机器人 PC 模式状态

导入

```
from Agilebot import SoftModeEnum
```

python

属性

名称	枚举值	描述
UNKNOWN	0	未知
AUTO	1	自动模式
MANUAL_LIMIT	2	手动限速模式
MANUAL	3	手动模式

3.6 PoseType

说明

机器人参数类型

导入

```
from Agilebot import PoseType
```

python

属性

名称	枚举值	描述
JOINT	0	关节空间
CART	1	笛卡尔坐标

3.7 TCSType

说明

坐标系类型

导入

```
from Agilebot import TCSType
```

python

属性

名称	枚举值	描述
JOINT	0	关节空间
BASE	1	基坐标系
WORLD	2	世界坐标系

名称	枚举值	描述
USER	3	用户坐标系
TOOL	4	工具坐标系
RTCP_USER	5	RTCP 用户坐标系
RTCP_TOOL	6	RTCP 工具坐标系

3.8 Joint

说明

描述机器人关节位置的数据结构

导入

```
from Agilebot import Joint
```

python

属性

属性	类型	描述
j1	float	关节 1 的值
j2	float	关节 2 的值
j3	float	关节 3 的值
j4	float	关节 4 的值
j5	float	关节 5 的值
j6	float	关节 6 的值
j7	float	关节 7 的值
j8	float	关节 8 的值
j9	float	关节 9 的值

3.9 Position

说明

描述机器人笛卡尔位姿的数据结构

导入

```
from Agilebot import Position
```

python

属性

属性	类型	描述
x	float	X 轴坐标
y	float	Y 轴坐标
z	float	Z 轴坐标
a	float	A 轴角度
b	float	B 轴角度
c	float	C 轴角度

3.10 Posture

说明

描述机器人形态参数的数据结构

导入

```
from Agilebot import Posture
```

python

属性

属性	类型	描述
<code>turn_cycle</code>	<code>int[]</code>	各轴的回转数，取值范围为..., -2,-1,0,1,2,...。各轴处在 0° 姿势下为 0；执行直线、圆弧动作时目标点回转数自动选择。对应关节回转角 $\geq 180^\circ$ 时取值 ≥ 1 ， $-179.99\sim 179.99^\circ$ 对应 0， $\leq -180^\circ$ 时取值 ≤ -1
<code>wrist_flip</code>	<code>int</code>	腕部翻转姿态，取值范围为 - 1、0、1。在 6 轴机器人 J5 关节配置中，值 = 1 表示腕向下翻转，值 =-1 表示腕向上翻转
<code>arm_up_down</code>	<code>int</code>	臂部上下姿态，取值范围为 - 1、0、1。在 6 轴机器人 J3 关节配置中，值 = 1 表示手臂在上（前向条件下，3 轴在 4 轴到 2 轴连线上方且 $J3<0$ ），值 =-1 表示手臂在下（前向条件下，3 轴在该连线下方且 $J3>0$ ）
<code>arm_back_front</code>	<code>int</code>	臂部前后姿态，取值范围为 - 1、0、1。在 6 轴机器人 J1 关节配置中，值 = 1 表示手臂在前（协作面向前方，2 轴在 1 轴左侧），值 =-1 表示手臂在后（协作面向前方，2 轴在 1 轴右侧）
<code>arm_left_right</code>	<code>int</code>	臂部左右姿态，取值范围为 - 1、0、1。在 4 轴 Scara 机器人 J2 关节配置中，值 = 1 表示 Scara 手臂在右，值 =-1 表示 Scara 手臂在左

3.11 BaseCartData

说明

描述机器人笛卡尔目标位姿的数据结构

导入

```
from Agilebot import BaseCartData
```

python

属性

属性	类型	描述
<code>position</code>	Position	笛卡尔位姿的数据
<code>posture</code>	Posture	机器人形态参数

3.12 MotionPose

说明

描述机器人点位的结构。坐标数据中，XYZ 方向距离单位为毫米（mm），角度单位为度（°）。部分版本角度信息为弧度，详见功能列表返回结果说明。

导入

```
from Agilebot import MotionPose
```

python

属性

属性	类型	描述
<code>cartData</code>	BaseCartData	笛卡尔数据
<code>joint</code>	Joint	关节数据
<code>pt</code>	PoseType	点位类型，默认为 PoseType.JOINT

3.13 DHparam

说明

机器人 DH 参数列表

导入

```
from Agilebot import DHparam
```

python

属性

属性	类型	描述
<code>id</code>	int	DH 参数的 ID

属性	类型	描述
d	float	关节距离
a	float	杆件长度
alpha	float	杆件扭角
offset	float	关节转角

3.14 PayloadInfo

说明 机器人负载信息。

导入

```
from Agilebot import PayloadInfo
```

python

属性

属性	类型	描述
id	int	序号 ID
weight	float	负载重量 (kg)
comment	str	注释
mass_center	MassCenter	质心
inertia_moment	InertiaMoment	惯性矩

MassCenter

属性	类型	描述
x	float	X
y	float	Y

属性	类型	描述
<code>z</code>	float	Z

InertiaMoment

属性	类型	描述
<code>lx</code>	float	LX
<code>ly</code>	float	LY
<code>lz</code>	float	LZ

3.15 ProgramCartData

说明

程序点位信息

导入

```
from Agilebot import ProgramCartData
```

python

属性

属性	类型	描述
<code>baseCart</code>	BaseCartData	笛卡尔数据
<code>uf</code>	int	使用的用户坐标系 ID
<code>tf</code>	int	使用的工具坐标系 ID

3.16 ProgramPoseData

说明

程序点位信息

导入

```
from Agilebot import ProgramPoseData
```

python

属性

属性	类型	描述
cartData	ProgramCartData	程序点位数据
joint	Joint	关节数据
pt	PoseType	点位类型，默认为 PoseType.JOINT

3.17 ProgramPose

说明

程序点位信息

导入

```
from Agilebot import ProgramPose
```

python

属性

属性	类型	描述
poseData	ProgramPoseData	程序点位数据
id	int	点位 ID
name	str	点位名称

属性	类型	描述
<code>comment</code>	<code>str</code>	点位注释

3.18 PoseRegisterData

说明

寄存器点类，用于表示和处理机械臂的寄存器点数据。

导入

```
from Agilebot import PoseRegisterData
```

python

属性

属性	类型	描述
<code>cartData</code>	<code>BaseCartData</code>	笛卡尔数据
<code>joint</code>	<code>Joint</code>	关节数据
<code>pt</code>	<code>PoseType</code>	点位类型，默认为 PoseType.JOINT

3.19 PoseRegister

说明

寄存器点类，用于表示和处理机械臂的寄存器点数据。

导入

```
from Agilebot import PoseRegister
```

python

属性

属性	类型	描述
<code>poseRegisterData</code>	<code>PoseRegisterData</code>	程序点位数据
<code>id</code>	int	点位 ID
<code>name</code>	str	点位名称
<code>comment</code>	str	点位注释

3.20 TransformStatusEnum

说明

离线轨迹文件转换状态的枚举

导入

```
from Agilebot import TransformStatusEnum
```

python

属性

名称	枚举值	描述
TRANSFORM_START	0	转换任务开始
TRANSFORM_RUNNING	1	转换任务执行中
TRANSFORM_SUCCESS	2	转换任务已完成
TRANSFORM_FAILED	3	转换任务失败
TRANSFORM_NOT_FOUND	4	转换任务没找到
TRANSFORM_UNKNOWN	5	未知的转换任务状态

3.21 HWState

说明

机器人状态 HWState 枚举

导入

```
from Agilebot import HWState
```

python

属性

名称	描述
TOPIC_JOINT	发布机械臂关节状态反馈
TOPIC_CURRENT_CARTESIAN	发布 TCP 当前笛卡尔坐标
TOPIC_UF	发布当前用户坐标系信息
TOPIC_TF	发布当前工具坐标系信息
TOPIC_VELOCITY	发布全局速度比率
TOPIC_RUNNING_STATUS	发布控制器运行状态
TOPIC_INTERPRETER_STATUS	发布解释器状态
TOPIC_ROBOT_STATUS	发布机器人状态
TOPIC_CTRL_STATUS	发布控制器状态
TOPIC_SERVO_STATUS	发布伺服控制器状态
TOPIC_TRAJECTORY_RECORDS_STATUS	发布轨迹复现记录状态

3.22 CoordinateSystemType

说明

机器人坐标系相关信息

导入

```
from Agilebot import CoordinateSystemType
```

python

属性

名称	枚举值	描述
UserFrame	0	用户坐标系
ToolFrame	1	工具坐标系

3.23 Coordinate

说明

坐标系信息，用于工具坐标系和用户坐标系。

Coordinate system data, including tool frame and user frame.

导入

```
from Agilebot import Coordinate
```

python

属性

属性	类型	描述
<code>id</code>	int	坐标系 ID
<code>name</code>	str	坐标系名称
<code>comment</code>	str	坐标系描述
<code>data</code>	Position	坐标系位置数据

3.24 DragStatus

说明

机器人轴拖动状态类

导入

```
from Agilebot import DragStatus
```

python

属性

属性	类型	描述
cart_status	CartStatus	笛卡尔坐标系各轴拖动锁定状态
joint_status	JointStatus	关节轴拖动锁定状态
is_continuous_drag	bool	持续拖动的标志

3.24.1 CartStatus

说明

笛卡尔状态类，用于表示笛卡尔坐标系的状态。

导入

```
from Agilebot import CartStatus
```

python

属性

属性	类型	描述
x	bool	X 轴状态
y	bool	Y 轴状态
z	bool	Z 轴状态

属性	类型	描述
<code>a</code>	bool	A 轴状态
<code>b</code>	bool	B 轴状态
<code>c</code>	bool	C 轴状态

3.24.2 JointStatus

说明

关节状态类，用于表示机械臂各关节的状态。所有关节的状态默认为 True（可用）。

导入

```
from Agilebot import JointStatus
```

python

属性

属性	类型	描述
<code>j1</code>	bool	J1 轴状态
<code>j2</code>	bool	J2 轴状态
<code>j3</code>	bool	J3 轴状态
<code>j4</code>	bool	J4 轴状态
<code>j5</code>	bool	J5 轴状态
<code>j6</code>	bool	J6 轴状态
<code>j7</code>	bool	J7 轴状态
<code>j8</code>	bool	J8 轴状态
<code>j9</code>	bool	J9 轴状态

3.25 ModbusChannel

说明

Modbus 通道类型

导入

```
from Agilebot import ModbusChannel
```

python

属性

名称	枚举值	描述
CONTROLLER_TCP_TO_485	2	TCP2RS485 模块通道。
WRIST_485_0	3	手腕 AI 通道。
WRIST_485_1	4	手腕 DO 通道。
CONTROLLER_485	5	控制柜 485 通道。

3.26 PayloadIdentifyState

说明

负载测定状态。

导入

```
from Agilebot import PayloadIdentifyState
```

python

属性

名称	枚举值	描述
PAYLOAD_CHECK_INIT	0	负载测定检查初始化中

名称	枚举值	描述
PAYLOAD_CHECK_RUNNING	1	负载测定检查运行中
PAYLOAD_CHECK_SUCCESS	2	负载测定检查成功
PAYLOAD_CHECK_FAILED	3	负载测定检查失败
PAYLOAD_IDENTIFY_INIT	4	负载测定初始化
PAYLOAD_IDENTIFY_RUNNING	5	负载测定运行中
PAYLOAD_IDENTIFY_SUCCESS	6	负载测定成功
PAYLOAD_IDENTIFY_FAILED	7	负载测定失败

3.27 MoveMode

说明

示教运动模式

导入

```
from Agilebot import MoveMode
```

python

属性

名称	枚举值	描述
Continuous	0	连续运动
Stepping	1	步进运动

3.28 SignalType

说明

SignalType 是一个枚举类，用于区分不同类型的输入输出信号。它涵盖了数字信号、专用信号、手臂信号、组信号、模拟信号等多种类型，帮助在机器人控制系统中准确识别和管理不同类型的信号。

导入

```
from Agilebot import SignalType
```

python

属性

名称	枚举值	描述
DI	1	数字输入信号 (Digital Input)
DO	2	数字输出信号 (Digital Output)
UI	3	专用输入信号 (User Input)
UO	4	专用输出信号 (User Output)
RI	5	远程控制输入信号 (Remote Control Input)
RO	6	远程控制输出信号 (Remote Control Output)
GI	7	组输入信号 (Group Input)
GO	8	组输出信号 (Group Output)
TAI	9	手腕模拟输入信号 (Tool Analog Input)
TDI	10	手腕数字输入信号 (Tool Digital Input)
TDO	11	手腕数字输出信号 (Tool Digital Output)
AI	12	模拟输入信号 (Analog Input)
AO	13	模拟输出信号 (Analog Output)

3.29 SignalValue

说明

SignalValue 类用于定义信号的开关值。它通过两个常量 **OFF** 和 **ON** 来表示信号的关闭和开启状态。此类在机器人控制系统中用于控制和读取信号的状态。

导入

```
from Agilebot import SignalValue
```

python

属性

名称	值	描述
OFF	0	信号关闭
ON	1	信号开启

3.30 SerialParams

说明

串口通讯参数类，用于配置 Modbus-RTU/TCP 转 485 通讯时的完整参数集合。实例化后可直接传递给底层通讯接口，实现一键参数下发。

导入

```
from Agilebot import SerialParams, ModbusChannel, ModbusParity
```

python

构造方法

```
SerialParams(  
    id: int = 1,  
    channel: ModbusChannel = ModbusChannel.CONTROLLER_TCP_TO_485,  
    ip: str = "10.27.1.80",  
    port: int = 502,  
    baud: int = 9600,  
    data_bit: int = 8,  
    stop_bit: int = 1,
```

python

```
parity: ModbusParity = ModbusParity.NONE,
timeout: int = 1000
)
```

属性

属性	类型	描述
id	int	主站 id
channel	ModbusChannel	通讯通道，如 CONTROLLER_TCP_TO_485
ip	str	CONTROLLER_TCP_TO_485 模块的地址，仅 channel 为 CONTROLLER_TCP_TO_485 时有效
port	int	CONTROLLER_TCP_TO_485 模块的端口，仅 channel 为 CONTROLLER_TCP_TO_485 时有效
baud	int	串口波特率，可选 9600\19200\38400\57600\115200\1000000
data_bit	int	数据位长度，可选 8\9
stop_bit	int	停止位长度，可选 1\2
parity	ModbusParity	校验位，可选 NONE\ODD\EVEN，默认无校验 ModbusParity.NONE
timeout	int	读 / 写超时时间，单位毫秒，默认 1000 ms

3.31 SubPub 订阅相关类型

3.31.1 RobotTopicType

说明

机器人实时数据主题枚举，用于订阅或发布机器人状态。

导入

```
from Agilebot import RobotTopicType
```

python

枚举值

名称	描述
JOINT_POSITION	关节实际位置
CARTESIAN_POSITION	当前用户工具坐标系下 TCP 笛卡尔位姿 (x,y,z,rx,ry,rz)
TCP_WORLD_CARTESIAN	世界坐标系下的 TCP 笛卡尔位姿
TCP_BASE_CARTESIAN	基坐标系下的 TCP 笛卡尔位姿
USER_FRAME	当前用户坐标系编号
TOOL_FRAME	当前工具坐标系编号
VELOCITY_RATIO	全局速度比率 (0-100 %)
GLOBAL_ACC_RATIO	全局加速度比率 (0-100 %)
CALIBRATE_STATUS	轴组校准状态
TRAJECTORY_RECORD	轨迹记录状态
RUNNING_STATUS	控制器运行状态
INTERPRETER_STATUS	解释器状态 (运行 / 暂停 / 停止 / 错误)
ROBOT_STATUS	机器人本体综合状态
CTRL_STATUS	控制器就绪状态
SERVO_STATUS	伺服使能状态
USER_OP_MODE	当前用户操作模式
SOFT_OP_MODE	当前软操作模式
OPERATION_STATUS	操作状态
PERFORMANCE_GEAR	性能档位
POWER_STATUS	电源状态
POWER_ON_STATUS	上电状态
SAFETY_ALARM	安全报警

名称	描述
SAFETY_PLANE_STATUS	安全平面状态
TOOL_POSTURE_LIMIT_STATUS	工具姿态限制状态
JOINTS_RECORD	关节记录
TP_PROGRAM_STATUS	TP 程序运行状态

3.31.2 RegTopicType

说明

预置寄存器主题类型枚举，用于访问控制器内部 R / MR / SR / PR 寄存器。

导入

```
from Agilebot import RegTopicType
```

python

枚举值

名称	枚举值	描述
R	R	通用寄存器
MR	MR	运动寄存器
SR	SR	字符串寄存器
PR	PR	位置寄存器

3.31.3 IOTopicType

说明

预置 IO 主题类型枚举，涵盖数字、组、模拟、工具 IO 及专用 IO。

导入

python

```
from Agilebot import IOTopicType
```

枚举值

名称	枚举值	描述
DI	DI	数字输入
DO	DO	数字输出
GI	GI	组输入
GO	GO	组输出
RI	RI	远程控制输入
RO	RO	远程控制输出
UI	UI	专用输入
UO	UO	专用输出
TDI	TDI	工具数字输入
TDO	TDO	工具数字输出
TAI	TAI	工具模拟输入
AI	AI	通用模拟输入
AO	AO	通用模拟输出

3.32 BasScript 相关类型

BasScript 类使用以下枚举类型来定义各种参数和配置选项：

3.32.1 MovePoseType

说明

坐标类型 / Coordinate types

导入

```
from Agilebot import MovePoseType
```

python

属性

名称	枚举值	描述
PR	"PR"	PR

3.32.2 SmoothType

说明

平滑类型 / Smooth types

导入

```
from Agilebot import SmoothType
```

python

属性

名称	枚举值	描述
FINE	"FINE"	无 / None
SMOOTH_DISTANCE	"SD"	线性 / Linear

3.32.3 SpeedType

说明

速度类型 / Speed types

导入

```
from Agilebot import SpeedType
```

python

属性

名称	枚举值	描述
VALUE	0	绝对 / Absolute
MR	1	相对 / Relative

3.32.4 RegisterType

说明

寄存器类型 / Register types

导入

```
from Agilebot import RegisterType
```

python

属性

名称	枚举值	描述
R	"R"	R
SR	"SR"	SR
MH	"MH"	MH
MI	"MI"	MI

3.32.5 IOType

说明

IO 类型 / IO types

导入

```
from Agilebot import IOType
```

python

属性

名称	枚举值	描述
DI	"DI"	DI
DO	"DO"	DO
AI	"AI"	AI
AO	"AO"	AO
RI	"RI"	RI
RO	"RO"	RO
UI	"UI"	UI
UO	"UO"	UO
GI	"GI"	GI
GO	"GO"	GO
TAI	"TAI"	TAI
TAO	"TAO"	TAO
TDI	"TDI"	TDI
TDO	"TDO"	TDO

3.32.6 IOStatus

说明

IO 开关状态 / IO switch status

导入

```
from Agilebot import IOStatus
```

python

属性

名称	枚举值	描述
ON	"ON"	开 / On
OFF	"OFF"	关 / Off
PULSE	"PULSE"	脉冲 / Pulse
POSITIVE_EDGE	"PE"	上升沿 / Positive edge
NEGATIVE_EDGE	"NE"	下降沿 / Negative edge

3.32.7 MathOperator

说明

数学操作符 / Math operators

导入

```
from Agilebot import MathOperator
```

python

属性

名称	枚举值	描述
ADD	"+"	加 / Add
SUB	"-"	减 / Subtract
MUL	"*"	乘 / Multiply
DIV	"/"	除 / Divide

3.32.8 BooleanOperator

说明

布尔操作符 / Boolean operators

导入

python

```
from Agilebot import BooleanOperator
```

属性

名称	枚举值	描述
AND	"AND"	与 / And
OR	"OR"	或 / Or
EQ	"="	等于 / Equal
NE	"<>"	不等于 / Not equal
GT	">"	大于 / Greater than
GE	">="	大于等于 / Greater than or equal
LT	"<"	小于 / Less than
LE	"<="	小于等于 / Less than or equal

3.32.9 AssignType

说明

赋值类型 / Assignment types

导入

python

```
from Agilebot import AssignType
```

属性

名称	枚举值	描述
R	"R"	R
MR	"MR"	MR
PR	"PR"	PR

名称	枚举值	描述
PR_ELEMENT	"PR"	PR 子元素 / PR element
SR	"SR"	SR
UF	"UF"	UF
TF	"TF"	TF
MH	"MH"	MH
MI	"MI"	MI
DO	"DO"	DO
RO	"RO"	RO
GO	"GO"	GO
AO	"AO"	AO
TAO	"TAO"	TAO
TDO	"TDO"	TDO

3.32.10 OtherType

说明

其他类型 / Other types

导入

```
from Agilebot import OtherType
```

python

属性

名称	枚举值	描述
VALUE	0	值 / Value
STRING	1	字符串 / String

名称	枚举值	描述
IO_STATUS	2	状态 / Status
CURRENT_POSE	3	当前位姿 / Current pose

3.32.11 CurrentPose

说明

当前位姿 / Current pose

导入

```
from Agilebot import CurrentPose
```

python

属性

名称	枚举值	描述
J_POS	"J_POS"	关节值 / Joint values
L_POS	"L_POS"	笛卡尔值 / Cartesian values

3.32.12 LoadType

说明

载入类型 / Load types

导入

```
from Agilebot import LoadType
```

python

属性

名称	枚举值	描述
R	"R"	R

名称	枚举值	描述
SR	"SR"	SR
STRING	"STRING"	字符串 / String
VALUE	"VALUE"	值 / Value

3.32.13 StrType

说明

字符串类型 / String types

导入

```
from Agilebot import StrType
```

python

属性

名称	枚举值	描述
STRING	"STRING"	字符串 / String
SR	"SR"	SR 寄存器 / SR register

3.32.14 ValueType

说明

数值类型 / Value types

导入

```
from Agilebot import ValueType
```

python

属性

名称	枚举值	描述
VALUE	"VALUE"	数值 / Value
R	"R"	R 寄存器 / R register

3.32.15 ParamType

说明

参数类型 / Parameter types

导入

```
from Agilebot import ParamType
```

python

属性

名称	枚举值	描述
TF_NO	"TF_NO"	TF 号 / TF number
UF_NO	"UF_NO"	UF 号 / UF number
OVC	"OVC"	全局速度 / Global velocity
OAC	"OAC"	全局加速度 / Global acceleration
PAYLOAD_NO	"PAYLOAD_NO"	负载序号 / Payload number

4 方法与示例

4.1 机器人基础操作

概述

Arm 类封装了绝大多数与捷勃特机器人相关的高频接口，负责完成连接管理、状态查询、控制指令发送等核心能力。典型使用流程：

1. 实例化 `Arm(local_proxy=False)`
2. 调用 `connect()` 建立与控制器 / 示教器的通信
3. 根据业务调用运动、状态、I/O 等接口
4. 最后调用 `disconnect()` 或 `release_access()` 等方法释放资源

实例化后无需手动加载配置，类会在内部完成：

- SDK 版本检查
- 控制器类型识别
- 代理服务的自动选择
- 在日志中提示所使用的通信链路

注意事项

- 当机器人软件版本低于 7.7.0 时，请确保 `Arm` 类实例化时 `local_proxy=True`，且 PC 具备本地通信能力。
- 与工业机器人配合时，若需要保持 PC 模式：
 - 连接后调用 `acquire_access()` 申请示教器控制权限
 - 操作完成后及时调用 `release_access()` 释放权限
 - 避免示教器控制权限被长时间占用

类构造函数

方法名	<code>Arm(local_proxy : bool = False)</code>
描述	捷勃特机器人类，封装了所有可用接口。
请求参数	<code>local_proxy</code> : bool 是否使用本地控制器代理服务 (默认 <code>False</code> ; <code>True</code> : 在本机启动代理服务, 仅支持输入 IP 地址 (不支持域名), 需 PC 具备本地通信能力; <code>False</code> : 使用控制器 / 示教器内置代理服务, 机器人软件需为 v7.7 及以上并已安装代理服务)。
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.1.1 连接机器人

方法名	<code>connect(arm_controller_ip : str = COBOT_IP , teach_panel_ip : Optional[str] = None) -> StatusCodeEnum</code>
描述	连接捷勃特机器人。该方法会自动检测机器人类型 (协作 / 工业), 处理示教器 IP, 并启动相应的代理服务。
请求参数	<code>arm_controller_ip</code> : str 协作或工业机器人控制柜 IP 地址 (缺省使用 <code>COBOT_IP</code> 常量)。 <code>teach_panel_ip</code> : Optional [str] 工业机器人示教器 IP (缺省时协作机器人无需示教器 IP, 工业机器人自动匹配默认示教器 IP 或沿用控制柜 IP)。
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
备注	- 仅当 <code>local_proxy=True</code> 且输入为有效 IP 地址时才会启动本地代理; Airbot 域名仅支持直连, 无法配合本地代理。 - 当输入的 IP / 域名无效时返回 <code>INVALID_IP_ADDRESS</code> 。 - 若无法连接控制器, 会返回 <code>CONTROLLER_CONNECTION_ERROR</code> 并附带错误信息。
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.1.2 判断与机器人的连接是否有效

方法名	is_connected() -> bool
描述	判断与机器人的连接是否有效
请求参数	无参数
返回值	bool: 连接状态，True: 连接有效，False: 连接失效
备注	旧版 <code>is_connect()</code> 已标记为废弃，等价功能请使用 <code>is_connected()</code> 。
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.1.3 与机器人断开连接

方法名	disconnect()
描述	断开与捷勃特机器人的连接
请求参数	无参数
返回值	无返回
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

示例代码

arm/connect_disconnect.py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: Arm类下的基础通讯连接断开示例 / Example of a basic communication connection
"""

from Agilebot import Arm, StatusCodeEnum

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
```

py

```
# [EN] Initialize the Agilebot robot
arm = Arm()
# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to the Agilebot robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败，错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 检查连接状态
# [EN] Check connection status
connect_status = arm.is_connected()
# [ZH] 打印结果
# [EN] Print the result
print(
    f"当前连接状态 / Current connection status: {connect_status}"
)

# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from the Agilebot robot
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)
```

4.1.4 获取当前机器人型号

方法名	get_arm_model_info() -> tuple[str, StatusCodeEnum]
描述	获取当前机器人型号信息
请求参数	无参数

方法名	get_arm_model_info() -> tuple[str, StatusCodeEnum]
返回值	str: 机器人型号如 "GBT-C5A" StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

示例代码

🐍 arm/get_arm_model_info.py

py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: Arm类下的型号获取示例 / Example of model info acquisition
"""

from Agilebot import Arm, StatusCodeEnum

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
# [EN] Initialize the Agilebot robot
arm = Arm()
# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to the Agilebot robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败, 错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 获取型号
# [EN] Get the robot model
model_info, ret = arm.get_arm_model_info()
# [ZH] 检查是否成功
# [EN] Check if successful
```

```
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("获取型号成功 / Get robot model successfully")
    print(f"机器人型号 / Robot model: {model_info}")
else:
    print(
        f"获取型号失败，错误代码 / Get robot model failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from the Agilebot robot
arm.disconnect()
```

4.1.5 获取机器人运行状态

方法名	<code>get_robot_status()</code> -> tuple[RobotStatusEnum, StatusCodeEnum]
描述	获取捷勃特机器人运行状态
请求参数	无参数
返回值	RobotStatusEnum : 机器人运行状态 StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

示例代码

 arm/get_robot_status.py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: Arm类下的机器人状态获取示例 / Example of obtaining robot status
"""
```

py

```

from Agilebot import Arm, StatusCodeEnum

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
# [EN] Initialize the Agilebot robot
arm = Arm()
# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to the Agilebot robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败，错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 获取机器人运行状态
# [EN] Get the robot running status
state, ret = arm.get_robot_status()
# [ZH] 检查是否成功
# [EN] Check if successful
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "获取机器人运行状态成功 / Get robot running status successful"
    )
    print(
        f"机器人运行状态 / Robot running status: {state.msg}"
    )
else:
    print(
        f"获取机器人运行状态失败，错误代码 / Get robot running status failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from the Agilebot robot
arm.disconnect()
print(

```

```
"机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)
```

4.1.6 获取当前控制器运行状态

方法名	get_ctrl_status() -> tuple[CtrlStatusEnum, StatusCodeEnum]
描述	获取捷勃特机器人控制器当前运行状态
请求参数	无参数
返回值	CtrlStatusEnum : 控制器运行状态 StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

示例代码

🐍 arm/get_ctrl_status.py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: Arm类下的获取运动控制器运行状态示例 / Example of the operating status of
the controller
"""

from Agilebot import Arm, StatusCodeEnum

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
# [EN] Initialize the Agilebot robot
arm = Arm()
# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to the Agilebot robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
```

py

```

else:
    print(
        f"机器人连接失败, 错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 获取运动控制器运行状态
# [EN] Get the controller running status
state, ret = arm.get_ctrl_status()
# [ZH] 检查是否成功
# [EN] Check if successful
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "获取运动控制器运行状态成功 / Get controller running status successful"
    )
    print(
        f"运动控制器运行状态 / Controller running status: {state.msg}"
    )
else:
    print(
        f"获取运动控制器运行状态失败, 错误代码 / Get controller running status failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from the Agilebot robot
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)

```

4.1.7 获取当前伺服控制器状态

方法名	<code>get_servo_status()</code> -> tuple[ServoStatusEnum, StatusCodeEnum]
描述	获取捷勃特机器人伺服控制器当前状态
请求参数	无参数
返回值	ServoStatusEnum : 伺服控制器状态 StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

示例代码

 arm/get_servo_status.py

py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: Arm类下的伺服状态获取示例 / Example of obtaining servo status
"""

from Agilebot import Arm, StatusCodeEnum

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
# [EN] Initialize the Agilebot robot
arm = Arm()
# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to the Agilebot robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败, 错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 获取伺服控制器状态
```

```
# [EN] Get the servo controller status
state, ret = arm.get_servo_status()
# [ZH] 检查是否成功
# [EN] Check if successful
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "获取伺服控制器状态成功 / Get servo controller status successful"
    )
    print(
        f"伺服控制器状态 / Servo controller status: {state.msg}"
    )
else:
    print(
        f"获取伺服控制器状态失败，错误代码 / Get servo controller status failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from the Agilebot robot
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)
```

4.1.8 获取机器人当前的软状态

方法名	<code>get_soft_mode()</code> -> tuple[SoftModeEnum, StatusCodeEnum]
描述	获取捷勃特机器人当前的软状态（PC 模式下的手 / 自动状态）
请求参数	无参数
返回值	SoftModeEnum : 软状态 StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.1.9 设置机器人当前的软状态

方法名	<code>set_soft_mode(soft_mode : SoftModeEnum) -> StatusCodeEnum</code>
描述	设置机器人当前的软状态（PC 模式下的手 / 自动状态）
请求参数	<code>soft_mode</code> : SoftModeEnum 软状态值
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

示例代码

 arm/soft_mode.py

py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: Arm类下的机器人软状态获取示例 / Example of obtaining the soft state of a
robot
"""

from Agilebot import Arm, SoftModeEnum, StatusCodeEnum

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
# [EN] Initialize the Agilebot robot
arm = Arm()
# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to the Agilebot robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败, 错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
```

```

    exit(1)

# [ZH] 设置机器人当前的软状态为手动限速模式
# [EN] Set the robot's current soft state to manual limit mode
ret = arm.set_soft_mode(SoftModeEnum.MANUAL_LIMIT)
# [ZH] 检查是否成功
# [EN] Check if successful
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "设置机器人当前的软状态为手动限速模式成功 / Set the robot's current soft state to manual limit mode successfully"
    )
else:
    print(
        f"设置机器人当前的软状态为手动限速模式失败，错误代码 / Set the robot's current soft state to manual limit mode failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 获取机器人当前的软状态
# [EN] Get the robot's current soft state
state, ret = arm.get_soft_mode()
# [ZH] 检查是否成功
# [EN] Check if successful
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "获取机器人当前的软状态成功 / Get the robot's current soft state successfully"
    )
    print(
        f"机器人当前的软状态 / Robot current soft state: {state.name}"
    )
else:
    print(
        f"获取机器人当前的软状态失败，错误代码 / Get the robot's current soft state failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 断开捷勃特机器人连接

```

```
# [EN] Disconnect from the Agilebot robot
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)
```

4.1.10 获取机器人操作模式

方法名	<code>get_op_mode()</code> -> tuple[SoftModeEnum, StatusCodeEnum]
描述	获取当前机器人操作模式（如机器人 / 虚拟控制器的手动、自动等操作权限状态）。
请求参数	无参数
返回值	SoftModeEnum : 操作模式 StatusCodeEnum : 函数执行结果
备注	当控制器未返回有效模式时将回退为 <code>SoftModeEnum.UNKNOWN</code> 。
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.1.11 设置机器人操作模式

方法名	<code>set_op_mode(soft_mode : SoftModeEnum) -> StatusCodeEnum</code>
描述	设置机器人操作模式，仅支持虚拟机器人 / 仿真控制器。
请求参数	<code>soft_mode</code> : SoftModeEnum 目标操作模式 (不能为 <code>UNKNOWN</code>)。
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
备注	如果传入 <code>SoftModeEnum.UNKNOWN</code> ，接口将返回 <code>UNSUPPORTED_PARAMETER</code> 。
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): 仅仿真；工业 (Bronze): 仅仿真

4.1.12 上位机获取操作权限

方法名	acquire_access()
描述	上位机获取操作权限，使机器人进入 PC 模式 。内部会启动心跳线程，每 2 秒向控制器发送保活。
请求参数	无参数
返回值	无返回
备注	仅工业机器人需要调用此接口保持 PC 模式，协作机器人及 P7A 无需使用。
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): 不支持 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.1.13 上位机返还操作权限

方法名	release_access()
描述	上位机返还操作权限，使机器人退出 PC 模式 ，并停止 <code>acquire_access()</code> 启动的心跳线程。
请求参数	无参数
返回值	无返回
备注	仅工业机器人需要调用此接口。
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): 不支持 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

示例代码

arm/access_operate.py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
```

py

Instruction: Arm类下的操作权限获取示例 / Example of obtaining operation permissions

```
"""
```

```
from Agilebot import Arm, StatusCodeEnum
```

```
# [ZH] 初始化捷勃特机器人
```

```
# [EN] Initialize the Agilebot robot
```

```
arm = Arm()
```

```
# [ZH] 连接捷勃特机器人
```

```
# [EN] Connect to the Agilebot robot
```

```
ret = arm.connect("10.27.1.254")
```

```
# [ZH] 检查是否连接成功
```

```
# [EN] Check if connection is successful
```

```
if ret == StatusCodeEnum.OK:
```

```
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
```

```
else:
```

```
    print(
```

```
        f"机器人连接失败, 错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errms
```

```
g}"
```

```
    )
```

```
    arm.disconnect()
```

```
    exit(1)
```

```
# [ZH] 获取权限
```

```
# [EN] Acquire access
```

```
arm.acquire_access()
```

```
# [ZH] 返还权限
```

```
# [EN] Release access
```

```
arm.release_access()
```

```
# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
```

```
# [EN] Disconnect from the Agilebot robot
```

```
arm.disconnect()
```

```
print(
```

```
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
```

```
)
```

4.1.14 获取机器人控制器版本

方法名	get_controller_version() -> tuple[str, StatusCodeEnum]
描述	获取捷勃特机器人控制器当前版本
请求参数	无参数
返回值	str: 控制器版本 StatusCodeEnum : 函数执行结果
备注	控制器版本低于推荐版本时，SDK 会在连接流程中输出升级建议。
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

示例代码

🐍 arm/get_version.py

py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: Arm类下的运动控制器版本获取示例 / Example of obtaining the controller version
"""

from Agilebot import Arm, StatusCodeEnum

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
# [EN] Initialize the Agilebot robot
arm = Arm()
# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to the Agilebot robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败，错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
```

```
)
arm.disconnect()
exit(1)

# [ZH] 获取运动控制器版本
# [EN] Get the controller version
version_info, ret = arm.get_controller_version()
# [ZH] 检查是否成功
# [EN] Check if successful
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "获取运动控制器版本成功 / Get controller version successful"
    )
    print(
        f"运动控制器版本 / Controller version: {version_info}"
    )
else:
    print(
        f"获取运动控制器版本失败，错误代码 / Get controller version failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from the Agilebot robot
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)
```

4.1.15 设置机器人 LED 指示灯

方法名	switch_led_light(<code>mode</code> : bool) -> StatusCodeEnum
描述	控制捷勃特机器人的 LED 指示灯开关
请求参数	<code>mode</code> : bool 指示灯状态 (True 打开, False 关闭)

方法名	switch_led_light(<code>mode</code> : bool) -> StatusCodeEnum
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.1.3+ 工业 (Bronze): 不支持

示例代码

🐍 arm/switch_led_light.py

py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: Arm类下的机器人灯环状态获取示例 / Example of obtaining the status of the LED
"""

import time

from Agilebot import Arm, StatusCodeEnum

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
# [EN] Initialize the Agilebot robot
arm = Arm()
# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to the Agilebot robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败，错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 控制LED灯光关闭
# [EN] Control LED light off
ret = arm.switch_led_light(mode=False)
```

```

# [ZH] 检查是否成功
# [EN] Check if successful
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "LED灯光关闭成功 / Control LED light off successfully"
    )
else:
    print(
        f"LED灯光关闭失败, 错误代码 / Control LED light off failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

time.sleep(5)

# [ZH] 控制LED灯光开启
# [EN] Control LED light on
ret = arm.switch_led_light(mode=True)
# [ZH] 检查是否成功
# [EN] Check if successful
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "LED灯光开启成功 / Control LED light on successfully"
    )
else:
    print(
        f"LED灯光开启失败, 错误代码 / Control LED light on failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from the Agilebot robot
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)

```

4.1.16 机器人伺服上电

方法名	<code>servo_on()</code> -> <code>StatusCodeEnum</code>
描述	使捷勃特机器人伺服上电
请求参数	无参数
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.1.17 机器人伺服下电

方法名	<code>servo_off()</code> -> <code>StatusCodeEnum</code>
描述	使捷勃特机器人伺服下电
请求参数	无参数
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.1.18 机器人伺服重置

方法名	<code>servo_reset()</code> -> <code>StatusCodeEnum</code>
描述	使捷勃特机器人伺服重置
请求参数	无参数
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

方法名	<code>servo_reset()</code> -> <code>StatusCodeEnum</code>
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

示例代码

 `arm/servo_operate.py`

py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: Arm类下的控制伺服操作示例 / Eexample of control servo operation example
"""

import time

from Agilebot import Arm, StatusCodeEnum

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
# [EN] Initialize the Agilebot robot
arm = Arm()
# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to the Agilebot robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败, 错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 机器人伺服重置
# [EN] Robot servo reset
ret = arm.servo_reset()
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("伺服重置成功 / Servo reset successfully")
else:
```

```

    print(
        f"伺服重置失败, 错误代码 / Servo reset failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)
time.sleep(5)

# [ZH] 机器人伺服下电
# [EN] Robot servo power off
ret = arm.servo_off()
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("伺服下电成功 / Servo power off successfully")
else:
    print(
        f"伺服下电失败, 错误代码 / Servo power off failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)
time.sleep(5)

# [ZH] 机器人伺服上电
# [EN] Robot servo power on
ret = arm.servo_on()
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("伺服上电成功 / Servo power on successfully")
else:
    print(
        f"伺服上电失败, 错误代码 / Servo power on failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from the Agilebot robot
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)

```

4.1.19 机器人紧急停止

方法名	<code>estop()</code> -> <code>StatusCodeEnum</code>
描述	使捷勃特机器人紧急停止
请求参数	无参数
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

示例代码

arm/estop.py

py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: Arm类下的紧急停止示例 / Example of emergency stop
"""

from Agilebot import Arm, StatusCodeEnum

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
# [EN] Initialize the Agilebot robot
arm = Arm()
# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to the Agilebot robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败，错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)
```

```
# [ZH] 机器人紧急停止
# [EN] Robot emergency stop
ret = arm.estop()
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "机器人紧急停止成功 / Robot emergency stop successfully"
    )
else:
    print(
        f"机器人紧急停止失败，错误代码 / Robot emergency stop failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from the Agilebot robot
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)
```

4.2 机器人运动控制和状态

概述

Motion 类是捷勃特机器人运动控制的核心对象，负责封装以下核心功能：

- 速度 / 加速度参数管理
- 坐标系管理
- 点位转换
- 轨迹运动控制
- 拖动示教
- 实时控制
- 负载管理

常见使用流程

在 `Arm` 完成连接后，通过 `arm.motion` 获取 Motion 实例，无需单独初始化。

4.2.1 获取机器人参数

4.2.1.1 获取 OVC 全局速度比率

方法名	<code>motion.get_OVC()</code> -> tuple[float, StatusCodeEnum]
描述	获取当前机器人 OVC 全局速度比率，比率范围为 0~1
请求参数	无
返回值	float：速度比率，结果范围为 0~1 StatusCodeEnum ：函数执行结果
兼容版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.2.1.2 获取 OAC 全局加速度比率

方法名	<code>motion.get_OAC() -> tuple[float, StatusCodeEnum]</code>
描述	获取当前机器人 OAC 全局加速度比率，比率范围为 0~1.2
请求参数	无
返回值	float: 加速度比率，结果范围为 0~1.2 StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.2.1.3 获取当前使用的 TF 工具坐标系编号

方法名	<code>motion.get_TF() -> tuple[int, StatusCodeEnum]</code>
描述	获取当前机器人使用的 TF 工具坐标系编号，序号范围为 0~50
请求参数	无
返回值	int: 工具坐标系编号 StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.2.1.4 获取当前使用的 UF 用户坐标系编号

方法名	<code>motion.get_UF() -> tuple[int, StatusCodeEnum]</code>
描述	获取当前机器人使用的 UF 用户坐标系编号，序号范围为 0~50
请求参数	无
返回值	int: 用户坐标系编号 StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.2.1.5 获取当前使用的 TCS 示教坐标系

方法名	<code>motion.get_TCS()</code> -> tuple[TCSType, StatusCodeEnum]
描述	获取当前机器人使用的 TCS 示教坐标系，具体参见 TCSType
请求参数	无
返回值	TCSType : 示教坐标系类型 StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

示例代码

 motion/get_param.py

py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: 全局参数获取示例 / Example of system parameter acquisition
"""

from Agilebot import Arm, StatusCodeEnum, TCSType

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
# [EN] Initialize Agilebot robot
arm = Arm()
# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to Agilebot robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")
# [ZH] 检查是否连接成功
# [EN] Check if connection is successful
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败，错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
```

```

    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 获取机器人各参数并打印
# [EN] Get robot parameters and print
res, ret = arm.motion.get_OVC()
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "获取全局速度比率成功 / Get global velocity ratio successful"
    )
else:
    print(
        f"获取全局速度比率失败, 错误代码 / Get global velocity ratio failed, error co
de: {ret.errormsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)
print(f"全局速度比率 / Global velocity ratio: {res}")

res, ret = arm.motion.get_OAC()
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "获取全局加速度比率成功 / Get global acceleration ratio successful"
    )
else:
    print(
        f"获取全局加速度比率失败, 错误代码 / Get global acceleration ratio failed, err
or code: {ret.errormsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)
print(f"全局加速度比率 / Global acceleration ratio: {res}")

res, ret = arm.motion.get_TCS()
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "获取示教坐标系类型成功 / Get teaching coordinate system type successful"
    )
else:
    print(
        f"获取示教坐标系类型失败, 错误代码 / Get teaching coordinate system type faile
d, error code: {ret.errormsg}"
    )

```

```

    )
    arm.disconnect()
    exit(1)
print(
    f"示教坐标系类型 / Teaching coordinate system type: {TCSType(res).name}"
)

res, ret = arm.motion.get_UF()
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "获取用户坐标系成功 / Get user coordinate system successful"
    )
else:
    print(
        f"获取用户坐标系失败, 错误代码 / Get user coordinate system failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)
print(f"用户坐标系 / User coordinate system: {res}")

res, ret = arm.motion.get_TF()
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "获取工具坐标系成功 / Get tool coordinate system successful"
    )
else:
    print(
        f"获取工具坐标系失败, 错误代码 / Get tool coordinate system failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)
print(f"工具坐标系 / Tool coordinate system: {res}")

# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from Agilebot robot
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)

```

4.2.2 设置机器人参数

4.2.2.1 设置 OVC 全局速度比率

方法名	<code>motion.set_OVC(value : float) -> StatusCodeEnum</code>
描述	设置机器人的 OVC 全局速度比率
请求参数	value : float 速度比率 (范围 0~1, 且大于 0)
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.2.2.2 设置 OAC 全局加速度比率

方法名	<code>motion.set_OAC(value : float) -> StatusCodeEnum</code>
描述	设置机器人的 OAC 全局加速度比率
请求参数	value : float 加速度比率 (范围 0.01~1.2)
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.2.2.3 设置当前使用的 TF 工具坐标系

方法名	<code>motion.set_TF(value : int) -> StatusCodeEnum</code>
描述	设置机器人当前使用的 TF 工具坐标系
请求参数	value : int 工具坐标系编号 (范围 0~50)
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.2.2.4 设置当前使用的 UF 用户坐标系

方法名	<code>motion.set_UF(value : int) -> StatusCodeEnum</code>
描述	设置机器人当前使用的 UF 用户坐标系
请求参数	<code>value</code> : int 用户坐标系编号 (范围 0~50)
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.2.2.5 设置当前使用的 TCS 示教坐标系

方法名	<code>motion.set_TCS(value : TCSType) -> StatusCodeEnum</code>
描述	设置机器人当前使用的 TCS 示教坐标系，具体参见 TCSType
请求参数	<code>value</code> : TCSType TCS 示教坐标系类型
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

示例代码

 motion/set_param.py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: 全局参数设置示例 / Example of system parameter setting
"""

from Agilebot import Arm, StatusCodeEnum, TCSType

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
# [EN] Initialize the Agilebot robot
arm = Arm()
```

py

```

# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to the Agilebot robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")
# [ZH] 检查是否连接成功
# [EN] Check if the connection is successful
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败, 错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 设置机器人各参数
# [EN] Set robot parameters
ret = arm.motion.set_OVC(0.7)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "设置全局速度比率成功 / Set global velocity ratio successful"
    )
else:
    print(
        f"设置全局速度比率失败, 错误代码 / Set global velocity ratio failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

ret = arm.motion.set_OAC(0.7)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "设置全局加速度比率成功 / Set global acceleration ratio successful"
    )
else:
    print(
        f"设置全局加速度比率失败, 错误代码 / Set global acceleration ratio failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

```

```

ret = arm.motion.set_TCS(TCSType.TOOL)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "设置示教坐标系类型成功 / Set teaching coordinate system type successful"
    )
else:
    print(
        f"设置示教坐标系类型失败, 错误代码 / Set teaching coordinate system type failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

ret = arm.motion.set_UF(0)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "设置用户坐标系成功 / Set user coordinate system successful"
    )
else:
    print(
        f"设置用户坐标系失败, 错误代码 / Set user coordinate system failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

ret = arm.motion.set_TF(0)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "设置工具坐标系成功 / Set tool coordinate system successful"
    )
else:
    print(
        f"设置工具坐标系失败, 错误代码 / Set tool coordinate system failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from the Agilebot robot

```

```
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)
```

4.2.3 将笛卡尔点位转换成关节值点位

方法名	<code>motion.convert_cart_to_joint(pose : MotionPose, uf_index : int = 0, tf_index : int = 0) -> tuple[MotionPose, StatusCodeEnum]</code>
描述	将位姿数据从笛卡尔点位转换成关节值点位表达
请求参数	pose : MotionPose 机器人的笛卡尔位姿 (PoseType.CART; 未指定 posture 时 SDK 自动求解可行姿态) uf_index : int 用户坐标系 id (默认 0) tf_index : int 工具坐标系 id (默认 0)
返回值	MotionPose: 机器人点位 StatusCodeEnum: 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.2.4 将关节值点位转换成笛卡尔点位

方法名	<code>motion.convert_joint_to_cart(pose : MotionPose, uf_index : int = 0, tf_index : int = 0) -> tuple[MotionPose, StatusCodeEnum]</code>
描述	将关节值点位转换成笛卡尔点位
请求参数	pose : MotionPose 机器人的关节位姿 uf_index : int 用户坐标系 id (默认 0) tf_index : int 工具坐标系 id (默认 0)
返回值	MotionPose: 机器人点位 StatusCodeEnum: 函数执行结果

方法名	<code>motion.convert_joint_to_cart(pose : MotionPose, uf_index : int = 0, tf_index : int = 0) -> tuple[MotionPose, StatusCodeEnum]</code>
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

示例代码

🐍 motion/convert_pose.py

py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: 转换关节值坐标使用示例 / Example of converting joint coordinates
"""

from Agilebot import (
    Arm,
    MotionPose,
    PoseType,
    StatusCodeEnum,
)

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
# [EN] Initialize Agilebot robot
arm = Arm()
# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to Agilebot robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")
# [ZH] 检查是否连接成功
# [EN] Check if connection is successful
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败, 错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)
```

```

# [ZH] 初始化位姿
# [EN] Initialize pose
motion_pose = MotionPose()
motion_pose.pt = PoseType.CART
motion_pose.cartData.position.x = 221.5
motion_pose.cartData.position.y = -494.1
motion_pose.cartData.position.z = 752.0
motion_pose.cartData.position.a = -89.1
motion_pose.cartData.position.b = 31.6
motion_pose.cartData.position.c = -149.3

# [ZH] 转换关节值坐标
# [EN] Convert to joint coordinates
joint_pose, ret = arm.motion.convert_cart_to_joint(
    motion_pose
)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "转换关节值坐标成功 / Convert to joint coordinates successful"
    )
else:
    print(
        f"转换关节值坐标失败, 错误代码 / Convert to joint coordinates failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 打印结果位姿
# [EN] Print result pose
print(f"位姿类型 / Pose type: {joint_pose.pt}")
print(
    f"轴位置 / Axis position: \n"
    f"J1:{joint_pose.joint.j1}\n"
    f"J2:{joint_pose.joint.j2}\n"
    f"J3:{joint_pose.joint.j3}\n"
    f"J4:{joint_pose.joint.j4}\n"
    f"J5:{joint_pose.joint.j5}\n"
    f"J6:{joint_pose.joint.j6}"
)

# [ZH] 转换笛卡尔坐标

```

```

# [EN] Convert to Cartesian coordinates
cart_pose, ret = arm.motion.convert_joint_to_cart(
    joint_pose
)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "转换笛卡尔坐标成功 / Convert to Cartesian coordinates successful"
    )
else:
    print(
        f"转换笛卡尔坐标失败, 错误代码 / Convert to Cartesian coordinates failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 打印结果位姿
# [EN] Print result pose
print(f"位姿类型 / Pose type: {cart_pose.pt}")
print(
    f"笛卡尔位置 / Cartesian position: \n"
    f"X:{cart_pose.cartData.position.x}\n"
    f"Y:{cart_pose.cartData.position.y}\n"
    f"Z:{cart_pose.cartData.position.z}\n"
    f"A:{cart_pose.cartData.position.a}\n"
    f"B:{cart_pose.cartData.position.b}\n"
    f"C:{cart_pose.cartData.position.c}"
)

# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from Agilebot robot
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)

```

4.2.5 关节空间运动

方法名	<code>motion.move_joint(pose : MotionPose, vel : float = 1, acc : float = 1) -> StatusCodeEnum</code>
描述	控制机器人末端沿关节空间最快路径移动到指定位置
请求参数	pose : MotionPose 笛卡尔空间或关节坐标系点位 vel : float 速度比率 (范围 0~1) acc : float 加速度比率 (范围 0~1.2)
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

示例代码

 `motion/move_joint.py`

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: 关节运动使用示例 / Example of joint movement usage
"""

from Agilebot import (
    Arm,
    MotionPose,
    PoseType,
    StatusCodeEnum,
)

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
# [EN] Initialize the Agilebot robot
arm = Arm()

# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to the Agilebot robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")

# [ZH] 检查是否连接成功
# [EN] Check if the connection is successful
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
```

py

```

else:
    print(
        f"机器人连接失败, 错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 初始化位姿
# [EN] Initialize pose
motion_pose = MotionPose()
motion_pose.pt = PoseType.JOINT
motion_pose.joint.j1 = 0
motion_pose.joint.j2 = 0
motion_pose.joint.j3 = 60
motion_pose.joint.j4 = 60
motion_pose.joint.j5 = 0
motion_pose.joint.j6 = 0

# [ZH] 发送运动请求
# [EN] Send motion request
ret = arm.motion.move_joint(motion_pose, vel=0.5, acc=0.5)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "运动指令下发成功 / Joint motion command issued successfully"
    )
else:
    print(
        f"运动指令下发失败, 错误代码 / Joint motion command issued failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from the Agilebot robot
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)

```

4.2.6 直线运动

方法名	<code>motion.move_line(pose : MotionPose, vel : float = 100, acc : float = 1) -> StatusCodeEnum</code>
描述	控制机器人末端沿直线移动到指定位置，运动轨迹为两点之间的直线
请求参数	<code>pose</code> : MotionPose 笛卡尔空间或关节坐标系点位 <code>vel</code> : float 末端速度 (范围 1~4000 mm/s) <code>acc</code> : float 加速度比率 (范围 0~1.2)
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

示例代码

 motion/move_line.py

py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: 直线运动使用示例 / Example of linear motion usage
"""

from Agilebot import (
    Arm,
    MotionPose,
    PoseType,
    StatusCodeEnum,
)

# [ZH] 初始化Arm类
# [EN] Initialize the Arm class
arm = Arm()

# [ZH] 连接控制器
# [EN] Connect to the controller
ret = arm.connect("10.27.1.254")

# [ZH] 检查是否连接成功
```

```

# [EN] Check if the connection is successful
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败, 错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 初始化位姿
# [EN] Initialize pose
motion_pose = MotionPose()
motion_pose.pt = PoseType.JOINT
motion_pose.joint.j1 = 0
motion_pose.joint.j2 = 0
motion_pose.joint.j3 = 60
motion_pose.joint.j4 = 60
motion_pose.joint.j5 = 0
motion_pose.joint.j6 = 0

# [ZH] 发送运动请求
# [EN] Send motion request
ret = arm.motion.move_line(motion_pose, vel=100, acc=0.5)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "直线运动指令下发成功 / Line motion command issued successfully"
    )
else:
    print(
        f"直线运动指令下发失败, 错误代码 / Line motion command issued failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 结束后断开机器人连接
# [EN] Disconnect from the robot after completion
arm.disconnect()
print(

```

```
"机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)
```

4.2.7 圆弧运动

方法名	<code>motion.move_circle(<code>pose1</code> : MotionPose, <code>pose2</code> : MotionPose, <code>vel</code> : float = 100, <code>acc</code> : float = 1.0) -> StatusCodeEnum</code>
描述	控制机器人末端沿圆弧轨迹移动到指定位置，通过途经点和终点确定圆弧
请求参数	<code>pose1</code> : MotionPose 途经点位姿 <code>pose2</code> : MotionPose 终点位姿 <code>vel</code> : float 末端速度 (范围 1~4000 mm/s) <code>acc</code> : float 加速度比率 (范围 0~1.2)
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

示例代码

 motion/move_circle.py

py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: 圆弧运动使用示例 / Example of circular arc motion usage
"""

import time

from Agilebot import (
    Arm,
    MotionPose,
    PoseType,
    StatusCodeEnum,
)
```

```

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
# [EN] Initialize Agilebot robot
arm = Arm()
# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to Agilebot robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")
# [ZH] 检查是否连接成功
# [EN] Check if connection is successful
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败, 错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 初始化位姿
# [EN] Initialize pose
motion_pose = MotionPose()
motion_pose.pt = PoseType.CART
motion_pose.cartData.position.x = 377.000
motion_pose.cartData.position.y = 202.820
motion_pose.cartData.position.z = 507.155
motion_pose.cartData.position.c = 0
motion_pose.cartData.position.b = 0
motion_pose.cartData.position.a = 0

# [ZH] 运动到初始点
# [EN] Move to initial position
ret = arm.motion.move_joint(motion_pose)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "运动到初始点指令下发成功 / Move to initial position command issued successfully"
    )
else:
    print(
        f"运动到初始点指令下发失败, 错误代码 / Move to initial position command issued failed, error code: {ret.errormsg}"
    )

```

```

    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 修改为运动中间点
# [EN] Modify to intermediate motion point
motion_pose.cartData.position.x = 488.300
motion_pose.cartData.position.y = 359.120
motion_pose.cartData.position.z = 507.155

# [ZH] 运动终点
# [EN] End position
motion_pose2 = MotionPose()
motion_pose2.pt = PoseType.CART
motion_pose2.cartData.position.x = 629.600
motion_pose2.cartData.position.y = 509.270
motion_pose2.cartData.position.z = 507.155
motion_pose2.cartData.position.c = 0
motion_pose2.cartData.position.b = 0
motion_pose2.cartData.position.a = 0

# [ZH] 等待运动结束
# [EN] Wait for motion to complete
time.sleep(10)

# [ZH] 开始运动
# [EN] Start motion
ret_code = arm.motion.move_circle(
    motion_pose, motion_pose2, vel=100
)
if ret_code == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "圆弧运动指令下发成功 / Circle motion command issued successfully"
    )
else:
    print(
        f"圆弧运动指令下发失败, 错误代码 / Circle motion command issued failed, error
code: {ret_code.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

```

```
# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from Agilebot robot
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)
```

4.2.8 获取当前位姿

方法名	<code>motion.get_current_pose(pose_type : PoseType, uf_index : int = 0, tf_index : int = 0) -> tuple[MotionPose, StatusCodeEnum]</code>
描述	获取机器人当前位姿，支持笛卡尔空间或关节坐标系下的位姿信息
请求参数	pose_type : PoseType 位姿类型 uf_index : int 用户坐标系 ID (仅 PoseType.CART 生效; 默认 0) tf_index : int 工具坐标系 ID (仅 PoseType.CART 生效; 默认 0)
返回值	MotionPose : 机器人位姿 StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

示例代码

 motion/get_current_pose.py

py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: 当前关节位姿获取示例 / Example of current joint pose acquisition
"""

from Agilebot import Arm, PoseType, StatusCodeEnum

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
# [EN] Initialize Agilebot robot
```

```

arm = Arm()
# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to Agilebot robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")
# [ZH] 检查是否连接成功
# [EN] Check if connection is successful
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败，错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 获取当前位姿
# [EN] Get current pose
motion_pose, ret = arm.motion.get_current_pose(
    PoseType.JOINT
)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("获取关节位姿成功 / Get joint pose successful")
else:
    print(
        f"获取关节位姿失败，错误代码 / Get joint pose failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 打印结果位姿
# [EN] Print result pose
print(f"位姿类型 / Pose type: {motion_pose.pt}")
print(
    f"轴位置 / Axis position:\n"
    f"J1:{motion_pose.joint.j1}\n"
    f"J2:{motion_pose.joint.j2}\n"
    f"J3:{motion_pose.joint.j3}\n"
    f"J4:{motion_pose.joint.j4}\n"
    f"J5:{motion_pose.joint.j5}\n"
    f"J6:{motion_pose.joint.j6}"
)

```

```

)

# [ZH] 获取当前位姿
# [EN] Get current pose
motion_pose, ret = arm.motion.get_current_pose(
    PoseType.CART, 0, 0
)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "获取笛卡尔位姿成功 / Get Cartesian pose successful"
    )
else:
    print(
        f"获取笛卡尔位姿失败, 错误代码 / Get Cartesian pose failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 打印结果位姿
# [EN] Print result pose
print(f"位姿类型 / Pose type: {motion_pose.pt}")
print(
    f"坐标位置 / Coordinate position:\n"
    f"X:{motion_pose.cartData.position.x}\n"
    f"Y:{motion_pose.cartData.position.y}\n"
    f"Z:{motion_pose.cartData.position.z}\n"
    f"A:{motion_pose.cartData.position.a}\n"
    f"B:{motion_pose.cartData.position.b}\n"
    f"C:{motion_pose.cartData.position.c}"
)

# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from Agilebot robot
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)

```

4.2.9 获取 DH 参数

方法名	<code>motion.get_DH_param() -> tuple[list[DHparam], StatusCodeEnum]</code>
描述	获取机器人的 DH 参数
请求参数	无
返回值	<code>list(DHparam)</code> : DH 参数列表 <code>StatusCodeEnum</code> : 函数执行结果
兼容版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): 不支持

4.2.10 设置 DH 参数

方法名	<code>motion.set_DH_param(<code>dh_list</code> : list[DHparam]) -> StatusCodeEnum</code>
描述	设置机器人的 DH 参数
请求参数	<code>dh_list</code> : <code>list(DHparam)</code> DH 参数列表
返回值	<code>StatusCodeEnum</code> : 函数执行结果
兼容版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): 不支持

示例代码

 `motion/DH_param.py`

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: DH参数设置使用示例 / Example of DH parameter setting usage
"""

from Agilebot import Arm, StatusCodeEnum
```

py

```

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
# [EN] Initialize Agilebot robot
arm = Arm()
# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to Agilebot robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")
# [ZH] 检查是否连接成功
# [EN] Check if connection is successful
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败, 错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 获取DH参数
# [EN] Get DH parameters
res, ret = arm.motion.get_DH_param()
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("获取DH参数成功 / Get DH parameters successful")
else:
    print(
        f"获取DH参数失败, 错误代码 / Get DH parameters failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 设置DH参数
# [EN] Set DH parameters
ret = arm.motion.set_DH_param(res)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("设置DH参数成功 / Set DH parameters successful")
else:
    print(
        f"设置DH参数失败, 错误代码 / Set DH parameters failed, error code: {ret.errmsg}"
    )

```

```

    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 打印结果
# [EN] Print result
for param in res:
    print(
        f"DH参数的ID / DH parameter ID: {param.id}\n"
        f"杆件长度 / Link length: {param.a}\n"
        f"杆件扭角 / Link twist angle: {param.alpha}\n"
        f"关节距离 / Joint distance: {param.d}\n"
        f"关节转角 / Joint angle: {param.offset}"
    )

# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from Agilebot robot
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)

```

4.2.11 获取轴锁定状态

方法名	<code>motion.get_drag_set()</code> -> tuple[DragStatus, StatusCodeEnum]
描述	获取当前机器人轴锁定状态，轴锁定仅针对示教运动
请求参数	无
返回值	DragStatus : 轴锁定状态，True 表示该轴为可移动状态，False 表示被锁定 StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): 不支持

示例代码

 `motion/get_drag_set.py`

```

#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: 拖动设置使用示例 / Example of drag Settings usage
"""

from Agilebot import Arm, StatusCodeEnum

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
# [EN] Initialize Agilebot robot
arm = Arm()
# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to Agilebot robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")
# [ZH] 检查是否连接成功
# [EN] Check if connection is successful
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败，错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 获取当前轴锁定状态
# [EN] Get current axis lock status
drag_status, ret = arm.motion.get_drag_set()
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("获取拖动设置成功 / Get drag set successful")
else:
    print(
        f"获取拖动设置失败，错误代码 / Get drag set failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 打印结果
# [EN] Print result
print(

```

```
f"当前X轴拖动状态 / Current X axis drag status: {drag_status.cart_status.x}\n"
f"当前Y轴拖动状态 / Current Y axis drag status: {drag_status.cart_status.y}\n"
f"当前Z轴拖动状态 / Current Z axis drag status: {drag_status.cart_status.z}"
)

# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from Agilebot robot
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)
```

4.2.12 设定机器人轴锁定状态

方法名	<code>motion.set_drag_set(drag_status : DragStatus) -> StatusCodeEnum</code>
描述	设定当前机器人轴锁定状态，轴锁定只针对示教运动
请求参数	<code>drag_status</code> : DragStatus 各轴锁定状态 (默认全部 True：解锁)
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): 不支持

示例代码

 motion/set_drag_set.py

py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: 拖动状态设置实例 / Example of dragging status setting
"""

from Agilebot import (
    Arm,
    DragStatus,
```

```

        StatusCodeEnum,
        TCSType,
    )

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
# [EN] Initialize Agilebot robot
arm = Arm()

# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to Agilebot robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")

# [ZH] 检查是否连接成功
# [EN] Check if connection is successful
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败, 错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 设置示教坐标系
# [EN] Set teaching coordinate system
arm.motion.set_TCS(TCSType.BASE)

if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("操作成功 / Operation successful")
else:
    print(
        f"操作失败, 错误代码 / Operation failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 设置要锁定的轴
# [EN] Set axes to be locked
drag_status = DragStatus()
drag_status.cart_status.x = False
drag_status.cart_status.y = False

# [ZH] 设置连续拖动开关
# [EN] Set continuous drag switch
drag_status.is_continuous_drag = True

```

```

# [ZH] 设置轴锁定状态
# [EN] Set axis lock status
ret = arm.motion.set_drag_set(drag_status)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("设置拖动状态成功 / Set drag status successful")
else:
    print(
        f"设置拖动状态失败, 错误代码 / Set drag status failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 打印结果
# [EN] Print result
print(
    f"当前X轴拖动状态 / Current X axis drag status: {drag_status.cart_status.x}\n"
    f"当前Y轴拖动状态 / Current Y axis drag status: {drag_status.cart_status.y}\n"
    f"当前Z轴拖动状态 / Current Z axis drag status: {drag_status.cart_status.z}"
)

# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from Agilebot robot
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)

```

4.2.13 设定当前机器人是否启动拖动

方法名	<code>motion.enable_drag(drag_state : bool) -> StatusCodeEnum</code>
描述	设定当前机器人是否启动拖动
请求参数	<code>drag_state</code> : bool 机器人拖动开关 (True 进入拖动状态, False 退出拖动状态)
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

方法名	<code>motion.enable_drag(drag_state : bool) -> StatusCodeEnum</code>
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): 不支持

示例代码

🐍 motion/enable_drag.py

py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: 拖动示教使用示例 / example of drag teaching usage
"""

from Agilebot import Arm, StatusCodeEnum

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
# [EN] Initialize Agilebot robot
arm = Arm()
# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to Agilebot robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")
# [ZH] 检查是否连接成功
# [EN] Check if connection is successful
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败，错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 进入拖动示教
# [EN] Enter drag teaching mode
ret = arm.motion.enable_drag(True)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "进入拖动示教成功 / Enter drag teaching successful"
```

```
    )
else:
    print(
        f"进入拖动示教失败，错误代码 / Enter drag teaching failed, error code: {ret.e
rrmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 退出拖动示教
# [EN] Exit drag teaching mode
ret = arm.motion.enable_drag(False)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "退出拖动示教成功 / Exit drag teaching successful"
    )
else:
    print(
        f"退出拖动示教失败，错误代码 / Exit drag teaching failed, error code: {ret.er
rmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from Agilebot robot
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)
```

4.2.14 进入实时位置控制模式

方法名	motion.enter_position_control() -> StatusCodeEnum
描述	进入实时位置控制模式，允许对机器人进行精确的位置控制
请求参数	无

方法名	<code>motion.enter_position_control()</code> -> <code>StatusCodeEnum</code>
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
备注	进入实时控制模式后，必须通过 UDP 发送控制指令
兼容版本	协作 (Copper): v7.5.2.0+ 工业 (Bronze): 不支持

4.2.15 退出实时位置控制模式

方法名	<code>motion.exit_position_control()</code> -> <code>StatusCodeEnum</code>
描述	退出实时位置控制模式，恢复默认的机器人控制状态
请求参数	无
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
备注	退出后，机器人将不再接受实时控制指令
兼容版本	协作 (Copper): v7.5.2.0+ 工业 (Bronze): 不支持

4.2.16 设置 UDP 反馈参数

方法名	<code>motion.set_udp_feedback_params(flag : bool, ip : str, interval : int, feedback_type : int, DO_list : list[int] = None)</code> -> <code>StatusCodeEnum</code>
描述	配置机器人向指定 IP 地址推送数据的 UDP 反馈参数
请求参数	<code>flag</code> : bool 是否开启 UDP 数据推送; <code>ip</code> : str 接收端 IP 地址; <code>interval</code> : int 发送间隔 (毫秒); <code>feedback_type</code> : int 反馈数据格式 (0: XML, 1: JSON, 2: PROTO); <code>DO_list</code> : list [int] DO 信号列表 (最多 10 个, 可选)

方法名	<code>motion.set_udp_feedback_params(flag : bool, ip : str, interval : int, feedback_type : int, DO_list : list[int] = None) -> StatusCodeEnum</code>
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
备注	参数设置仅在 UDP 数据推送功能启用时有效
兼容版本	协作 (Copper): v7.5.2.0+ 工业 (Bronze): 不支持

示例代码

🐍 motion/UDP_feedback_position_control.py

py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: 实时位置控制模式使用示例 / Example of the real-time location control mode usage
"""

from Agilebot import Arm, StatusCodeEnum

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
# [EN] Initialize Agilebot robot
arm = Arm()
# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to Agilebot robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")
# [ZH] 检查是否连接成功
# [EN] Check if connection is successful
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败，错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)
```

```

# [ZH] 设置udp反馈参数
# [EN] Set UDP feedback parameters
ret = arm.motion.set_udp_feedback_params(
    True, "10.27.1.254", 20, 1, [0, 1, 2]
)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "设置UDP反馈参数成功 / Set UDP feedback parameters successful"
    )
else:
    print(
        f"设置UDP反馈参数失败, 错误代码 / Set UDP feedback parameters failed, error c
ode: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 进入实时位置控制模式
# [EN] Enter real-time position control mode
ret = arm.motion.enter_position_control()
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "进入实时位置控制模式成功 / Enter real-time position control mode successful"
    )
else:
    print(
        f"进入实时位置控制模式失败, 错误代码 / Enter real-time position control mode f
ailed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 在此插入发送UDP数据控制机器人代码
# [EN] Insert UDP data sending code to control robot here

# [ZH] 退出实时位置控制模式
# [EN] Exit real-time position control mode
ret = arm.motion.exit_position_control()
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "退出实时位置控制模式成功 / Exit real-time position control mode successful"
    )

```

```
    )
else:
    print(
        f"退出实时位置控制模式失败，错误代码 / Exit real-time position control mode failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from Agilebot robot
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)
```

推送数据说明

名称	字段	描述
Rlst: 笛卡尔位置	X	工具坐标系下 X 方向值，单位为毫米
	Y	工具坐标系下 Y 方向值，单位为毫米
	Z	工具坐标系下 Z 方向值，单位为毫米
	A	工具坐标系下绕 X 方向旋转，单位为度
	B	工具坐标系下绕 Y 方向旋转，单位为度
	C	工具坐标系下绕 Z 方向旋转，单位为度
AIPos: 关节位置	A1-A6	六个关节的值，单位为角度
EIPos: 附加轴数据	EIPos	附加轴数据
WristBtnState: 手腕按键状态	按键状态	1 = 按键按下，0 = 按键抬起
	DragModel	拖拽按键状态
	RecordJoint	示教记录按键状态

名称	字段	描述
	PauseResume	暂停恢复按键状态
Digout: DO 输出	Digout	数字输出（DO）的状态
ProgramStatus: 程序状态	ProgId	程序 ID
	Status	解释器执行状态： 0 = INTERPRETER_IDLE 1 = INTERPRETER_EXECUTE 2 = INTERPRETER_PAUSED
	Xpath	程序片段返回值，格式为 <code>程序名:行号</code>
IPOC: 时间戳	IPOC	时间戳

4.2.17 获取机器人软限位

方法名	<code>motion.get_user_soft_limit() -> tuple[list[list[float]], StatusCodeEnum]</code>
描述	获取当前机器人软限位信息
请求参数	无
返回值	List (List (float)): 机器人软限位信息，列表第一层代表各轴，第二层代表每个轴的下限位和上限位值 StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

示例代码

 `motion/get_user_soft_limit.py`

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: 用户软限位设置获取示例 / Example of obtaining the user's soft limit sett
```

py

```

ing
"""

from Agilebot import Arm, StatusCodeEnum

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
# [EN] Initialize Agilebot robot
arm = Arm()
# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to Agilebot robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")
# [ZH] 检查是否连接成功
# [EN] Check if connection is successful
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败，错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 获取当前机器人软限位信息
# [EN] Get current robot soft limit information
res, ret = arm.motion.get_user_soft_limit()
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "获取用户软限位成功 / Get user soft limit successful"
    )
else:
    print(
        f"获取用户软限位失败，错误代码 / Get user soft limit failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 打印结果
# [EN] Print result
print(
    f"当前机器人软限位信息 / Current robot soft limit information: {res}"
)

```

```
)

# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from Agilebot robot
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)
```

4.2.18 负载相关接口

4.2.18.1 获取当前激活的负载编号

方法名	motion.payload.get_current_payload() -> tuple[int, StatusCodeEnum]
描述	获取当前激活的负载编号，返回对应的 ID 编号
请求参数	无
返回值	int: 负载编号 StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

示例代码

 motion/get_current_payload.py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: 获取当前负载示例 / Example of get the current load
"""

from Agilebot import Arm, StatusCodeEnum

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
```

py

```

# [EN] Initialize Agilebot robot
arm = Arm()
# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to Agilebot robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")
# [ZH] 检查是否连接成功
# [EN] Check if connection is successful
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败，错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 获取当前激活负载
# [EN] Get current active payload
current_payload_id, ret = (
    arm.motion.payload.get_current_payload()
)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "获取当前负载成功 / Get current payload successful"
    )
else:
    print(
        f"获取当前负载失败，错误代码 / Get current payload failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 打印结果
# [EN] Print result
print(
    f"当前激活负载ID为 / Current active payload ID: {current_payload_id}"
)

# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from Agilebot robot

```

```
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)
```

4.2.18.2 根据 ID 获取负载信息

方法名	<code>motion.payload.get_payload_by_id(<code>payload_id</code> : int) -> tuple[PayloadInfo, StatusCodeEnum]</code>
描述	获取指定 ID 的负载信息
请求参数	<code>payload_id</code> : int 负载 ID 编号
返回值	PayloadInfo : 负载信息 StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

示例代码

 `motion/get_payload_by_id.py`

py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: 根据ID获取负载参数示例 / Example of obtaining load parameters based on ID
"""

from Agilebot import Arm, StatusCodeEnum

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
# [EN] Initialize Agilebot robot
arm = Arm()

# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to Agilebot robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")
```

```

# [ZH] 检查是否连接成功
# [EN] Check if connection is successful
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败, 错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 获取负载
# [EN] Get payload
res, ret = arm.motion.payload.get_payload_by_id(6)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("获取负载成功 / Get payload successful")
else:
    print(
        f"获取负载失败, 错误代码 / Get payload failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 打印结果
# [EN] Print result
print(
    f"负载ID / Payload ID: {res.id}\n"
    f"负载质量 / Payload mass: {res.weight}\n"
    f"负载注释 / Payload comment: {res.comment}\n"
    f"负载质心 / Payload mass center: {res.mass_center.x}, {res.mass_center.y}, {res.mass_center.z}\n"
    f"负载转动惯量 / Payload inertia moment: {res.inertia_moment.lx}, {res.inertia_moment.ly}, {res.inertia_moment.lz}\n"
)

# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from Agilebot robot
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)

```

4.2.18.3 激活指定负载

方法名	<code>motion.payload.set_current_payload(<code>payload_id</code> : int) -> StatusCodeEnum</code>
描述	根据 ID 激活指定负载
请求参数	<code>payload_id</code> : int 负载 ID 编号
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

示例代码

 `motion/set_current_payload.py`

py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: 当前负载设置示例 / Example of the current load settings
"""

from Agilebot import Arm, StatusCodeEnum

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
# [EN] Initialize Agilebot robot
arm = Arm()
# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to Agilebot robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")
# [ZH] 检查是否连接成功
# [EN] Check if connection is successful
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败, 错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errrms
g}"
```

```
)
arm.disconnect()
exit(1)

# [ZH] 指定编号激活负载
# [EN] Activate payload by specified ID
ret = arm.motion.payload.set_current_payload(1)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "设置当前负载成功 / Set current payload successful"
    )
else:
    print(
        f"设置当前负载失败, 错误代码 / Set current payload failed, error code: {ret.errormsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from Agilebot robot
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)
```

4.2.18.4 添加自定义负载

方法名	motion.payload.add_payload(<code>payload_info</code> : PayloadInfo) -> StatusCodeEnum
描述	向机器人控制柜添加用户自定义负载信息
请求参数	<code>payload_info</code> : PayloadInfo 用户自定义负载信息
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

示例代码

 motion/add_payload.py

py

```

#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: 添加负载使用示例 / Example of Add load usage
"""

from Agilebot import Arm, PayloadInfo, StatusCodeEnum

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
# [EN] Initialize Agilebot robot
arm = Arm()
# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to Agilebot robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")
# [ZH] 检查是否连接成功
# [EN] Check if connection is successful
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败，错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 初始化负载
# [EN] Initialize payload
new_payload = PayloadInfo()
new_payload.id = 6
new_payload.comment = "Test"
new_payload.weight = 5
new_payload.mass_center.x = -151
new_payload.mass_center.y = 1.0
new_payload.mass_center.z = 75
new_payload.inertia_moment.lx = 0.11
new_payload.inertia_moment.ly = 0.61
new_payload.inertia_moment.lz = 0.54

```

```

# [ZH] 添加负载
# [EN] Add payload
ret = arm.motion.payload.add_payload(new_payload)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("添加负载成功 / Add payload successful")
else:
    print(
        f"添加负载失败, 错误代码 / Add payload failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from Agilebot robot
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)

```

4.2.18.5 删除负载

方法名	<code>motion.payload.delete_payload(payload_id : int) -> StatusCodeEnum</code>
描述	从控制器删除指定 ID 的用户自定义负载
请求参数	<code>payload_id</code> : int 负载 ID 编号
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+
备注	无法删除当前激活的负载, 如需删除激活负载, 请先激活其他负载再删除当前负载

示例代码

 `motion/delete_payload.py`

```

#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.

```

py

Instruction: 删除负载使用示例 / Example of delete the load usage

```
"""
```

```
from Agilebot import Arm, StatusCodeEnum
```

```
# [ZH] 初始化捷勃特机器人
```

```
# [EN] Initialize Agilebot robot
```

```
arm = Arm()
```

```
# [ZH] 连接捷勃特机器人
```

```
# [EN] Connect to Agilebot robot
```

```
ret = arm.connect("10.27.1.254")
```

```
# [ZH] 检查是否连接成功
```

```
# [EN] Check if connection is successful
```

```
if ret == StatusCodeEnum.OK:
```

```
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
```

```
else:
```

```
    print(
```

```
        f"机器人连接失败, 错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
```

```
    )
```

```
    )
```

```
    arm.disconnect()
```

```
    exit(1)
```

```
# [ZH] 删除指定ID负载
```

```
# [EN] Delete payload with specified ID
```

```
ret = arm.motion.payload.delete_payload(6)
```

```
if ret == StatusCodeEnum.OK:
```

```
    print("删除负载成功 / Delete payload successful")
```

```
else:
```

```
    print(
```

```
        f"删除负载失败, 错误代码 / Delete payload failed, error code: {ret.errormsg}"
```

```
    )
```

```
    arm.disconnect()
```

```
    exit(1)
```

```
# [ZH] 打印结果
```

```
# [EN] Print result
```

```
print("删除负载6成功 / Delete payload 6 successful")
```

```
# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
```

```
# [EN] Disconnect from Agilebot robot
```

```
arm.disconnect()
```

```
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)
```

4.2.18.6 更新负载

方法名	<code>motion.payload.update_payload(payload_info : PayloadInfo) -> StatusCodeEnum</code>
描述	更新机器人中已存在的用户自定义负载信息
请求参数	<code>payload_info</code> : PayloadInfo 包含更新信息的负载对象
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

示例代码

 `motion/update_payload.py`

py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: 更新负载使用示例 / Example of updating the load
"""

from Agilebot import Arm, StatusCodeEnum

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
# [EN] Initialize Agilebot robot
arm = Arm()

# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to Agilebot robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")

# [ZH] 检查是否连接成功
# [EN] Check if connection is successful
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
```

```

print(
    f"机器人连接失败, 错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
)
arm.disconnect()
exit(1)

# [ZH] 获取负载
# [EN] Get payload
payload_info, ret_code = (
    arm.motion.payload.get_payload_by_id(6)
)
payload_info.comment = "Test"
payload_info.weight = 10
payload_info.mass_center.x = -100
payload_info.mass_center.y = 10
payload_info.mass_center.z = 10
payload_info.inertia_moment.lx = 10
payload_info.inertia_moment.ly = 10
payload_info.inertia_moment.lz = 10

# [ZH] 更新负载
# [EN] Update payload
ret = arm.motion.payload.update_payload(payload_info)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("更新负载成功 / Update payload successful")
else:
    print(
        f"更新负载失败, 错误代码 / Update payload failed, error code: {ret.errormsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 打印结果
# [EN] Print result
print(
    f"负载ID / Payload ID: {payload_info.id}\n"
    f"负载质量 / Payload mass: {payload_info.weight}\n"
    f"负载质心 / Payload mass center: {payload_info.mass_center.x}, {payload_info.mass_center.y}, {payload_info.mass_center.z}\n"
    f"负载转动惯量 / Payload inertia moment: {payload_info.inertia_moment.lx}, {payload_info.inertia_moment.ly}, {payload_info.inertia_moment.lz}\n"

```

```

        f"负载注释 / Payload comment: {payload_info.comment}\n"
    )

    # [ZH] 断开捷勃特机器人连接
    # [EN] Disconnect from Agilebot robot
    arm.disconnect()
    print(
        "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
    )

```

4.2.18.7 获取所有负载

方法名	<code>motion.payload.get_all_payload()</code> -> tuple[list, StatusCodeEnum]
描述	获取所有负载信息列表
请求参数	无
返回值	list: 所有负载信息列表 StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

示例代码

 motion/get_all_payload.py

```

#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: 所有负载获取示例 / Example of all load acquisition
"""

from Agilebot import Arm, StatusCodeEnum

# [ZH] 初始化Arm类
# [EN] Initialize Arm class
arm = Arm()
# [ZH] 连接控制器

```

py

```

# [EN] Connect to controller
ret = arm.connect("10.27.1.254")
# [ZH] 检查是否连接成功
# [EN] Check if connection is successful
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败，错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 获取所有负载
# [EN] Get all payloads
res, ret = arm.motion.payload.get_all_payload()
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("获取所有负载成功 / Get all payloads successful")
else:
    print(
        f"获取所有负载失败，错误代码 / Get all payloads failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 打印结果
# [EN] Print result
for payload in res:
    print(
        f"负载ID / Payload ID: {payload[0]}\n负载注释 / Payload comment: {payload[1]}\n"
    )

# [ZH] 结束后断开机器人连接
# [EN] Disconnect from robot after completion
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)

```

4.2.18.8 检测 3 轴水平度

方法名	<code>motion.payload.check_axis_three_horizontal()</code> -> tuple[float, StatusCodeEnum]
描述	检测机器人 3 轴是否水平
请求参数	无
返回值	float: 返回 3 轴的水平角度，单位为度 StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容版本	协作 (Copper): v7.5.2.0+ 工业 (Bronze): 不支持
备注	水平角度必须在 - 1~1 度之间才能进行负载测定

4.2.18.9 获取负载测定状态

方法名	<code>motion.payload.get_payload_identify_state()</code> -> tuple[PayloadIdentifyState, StatusCodeEnum]
描述	获取负载测定的状态
请求参数	无
返回值	PayloadIdentifyState : 负载测定状态 StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容版本	协作 (Copper): v7.5.2.0+ 工业 (Bronze): 不支持

4.2.18.10 开始负载测定

方法名	<code>motion.payload.start_payload_identify(weight : float, angle : float)</code> -> StatusCodeEnum
描述	开始负载测定过程
请求参数	weight : float 负载重量 (未知填 -1); angle : float 6 轴允许转动角度 (30~90 度)

方法名	<code>motion.payload.start_payload_identify(weight : float, angle : float) -> StatusCodeEnum</code>
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容版本	协作 (Copper): v7.5.2.0+ 工业 (Bronze): 不支持
备注	开始负载测定前必须先进入负载测定状态

4.2.18.11 获取负载测定结果

方法名	<code>motion.payload.payload_identify_result() -> tuple[PayloadInfo, StatusCodeEnum]</code>
描述	获取负载测定结果
请求参数	无
返回值	PayloadInfo : 负载测定结果 StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容版本	协作 (Copper): v7.5.2.0+ 工业 (Bronze): 不支持

4.2.18.12 开始干涉检查

方法名	<code>motion.payload.interference_check_for_payload_identify(weight : float, angle : float) -> StatusCodeEnum</code>
描述	开始负载测定的干涉检查
请求参数	weight : float 负载重量; angle : float 6 轴转动角度 (30~90 度)
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容版本	协作 (Copper): v7.5.2.0+ 工业 (Bronze): 不支持

4.2.18.13 进入负载测定状态

方法名	<code>motion.payload.payload_identify_start() -> StatusCodeEnum</code>
描述	进入负载测定准备状态
请求参数	无
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容版本	协作 (Copper): v7.5.2.0+ 工业 (Bronze): 不支持

4.2.18.14 结束负载测定状态

方法名	<code>motion.payload.payload_identify_done() -> StatusCodeEnum</code>
描述	结束负载测定准备状态
请求参数	无
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容版本	协作 (Copper): v7.5.2.0+ 工业 (Bronze): 不支持

4.2.18.15 负载测定全流程

方法名	<code>motion.payload.payload_identify(weight : float, angle : float) -> tuple[PayloadInfo, StatusCodeEnum]</code>
描述	完整的负载测定流程，包含负载测定全部步骤，无特殊需求时仅使用此接口即可
请求参数	weight : float 负载重量 (未知填 -1); angle : float 6 轴转动角度 (30~90 度)
返回值	PayloadInfo : 负载测定结果 StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容版本	协作 (Copper): v7.5.2.0+ 工业 (Bronze): 不支持
备注	返回的负载可新增到机器人中或写入机器人中已有的某个负载 全流程步骤： 1. 移动到指定水平位并检测是否水平

方法名	<code>motion.payload.payload_identify(weight : float, angle : float) -> tuple[PayloadInfo, StatusCodeEnum]</code>
	2. 进入负载测定状态 3. 开始负载测定 4. 获取负载测定结果 5. 结束负载测定状态

示例代码

 `motion/payload_identify.py`

py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: 负载识别使用示例 / Example of load identification usage
"""

import time

from Agilebot import (
    Arm,
    MotionPose,
    PoseType,
    ServoStatusEnum,
    StatusCodeEnum,
)

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
# [EN] Initialize Agilebot robot
arm = Arm()

# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to Agilebot robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")

# [ZH] 检查是否连接成功
# [EN] Check if connection is successful
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败，错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errrms
```

```

g}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

motion_pose = MotionPose()
motion_pose.pt = PoseType.JOINT

motion_pose.joint.j1 = 0
motion_pose.joint.j2 = 0
motion_pose.joint.j3 = 0
motion_pose.joint.j4 = 0
motion_pose.joint.j5 = 0
motion_pose.joint.j6 = 0

# [ZH] 运动到指定点
# [EN] Move to specified position
code = arm.motion.move_joint(motion_pose)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "运动到指定点成功 / Move to specified position successful"
    )
else:
    print(
        f"运动到指定点失败, 错误代码 / Move to specified position failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

while True:
    # [ZH] 获取伺服状态
    # [EN] Get servo status
    state, ret = arm.get_servo_status()
    if ret == StatusCodeEnum.OK:
        print(
            "获取伺服状态成功 / Get servo status successful"
        )
    else:
        print(
            f"获取伺服状态失败, 错误代码 / Get servo status failed, error code: {ret.errmsg}"

```

```

    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

if state == ServoStatusEnum.SERVO_IDLE:
    break
else:
    time.sleep(1)

# [ZH] 开始负载测定并获取结果
# [EN] Start payload identification and get result
res, ret = arm.motion.payload.payload_identify(-1, 90)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "负载识别成功 / Payload identification successful"
    )
else:
    print(
        f"负载识别失败, 错误代码 / Payload identification failed, error code: {ret.errormsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from Agilebot robot
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)

```

4.3 机器人程序操作类

概述

Execution 类提供机器人程序与运动任务的统一调度接口，负责以下核心功能：

- 启动 / 停止 / 暂停 / 恢复示教程序
- 管理并发运行的任务列表
- 执行 BAS 脚本等自定义流程

结合 **Arm** 与 **Motion** 的连接和运动能力，Execution 负责在上位机侧触发和管控控制器中的程序流程。

4.3.1 执行指定程序

方法名	<code>execution.start(program_name : str) -> StatusCodeEnum</code>
描述	执行指定程序
请求参数	program_name : str 需要执行的程序名称
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.3.2 停止正在执行的程序

方法名	<code>execution.stop(program_name : str = "") -> StatusCodeEnum</code>
描述	停止正在执行的程序或停止机器人当前执行的运动

方法名	<code>execution.stop(program_name : str = '') -> StatusCodeEnum</code>
请求参数	program_name : str 需要停止的程序名称 (默认为空字符串, 表示停止当前运行的程序或运动指令)
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.3.3 返回所有正在运行的程序详细信息

方法名	<code>execution.all_running_programs() -> tuple[list, StatusCodeEnum]</code>
描述	返回所有正在运行的程序详细信息, 包含线程 ID、程序名、xpath、程序状态以及程序类型
请求参数	无参数
返回值	list: 运行的程序详细信息列表, 列表中的每个元素包含 thread_id 、 program_name 、 xpath 、 program_status 、 program_type 等字段 StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.3.4 暂停程序运行

方法名	<code>execution.pause(program_name : str = '') -> StatusCodeEnum</code>
描述	暂停当前执行的程序或暂停机器人当前执行的运动
请求参数	program_name : str 需要暂停的程序名称 (默认为空字符串, 表示暂停当前运行的程序或运动指令)
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

方法名	<code>execution.pause(program_name : str = '') -> StatusCodeEnum</code>
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.3.5 恢复程序运行

方法名	<code>execution.resume(program_name : str = '') -> StatusCodeEnum</code>
描述	继续运行处于暂停状态的程序
请求参数	program_name : str 需要继续运行的程序名称 (默认为空字符串, 表示继续运行当前处于暂停状态的程序或运动指令)
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

示例代码

🐍 execution/program_execution.py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: 自定义程序使用示例 / Example of custom program usage
"""

import time

from Agilebot import Arm, StatusCodeEnum

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
# [EN] Initialize the Agilebot robot
arm = Arm()
# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to the Agilebot robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")
```

py

```

# [ZH] 检查是否连接成功
# [EN] Check if the connection is successful
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connection successful")
else:
    print(
        f"机器人连接失败, 错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

program_name = "test"

# [ZH] 执行程序
# [EN] Execute program
ret = arm.execution.start(program_name)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("程序启动成功 / Program start successful")
else:
    print(
        f"程序启动失败, 错误代码 / Program start failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 获取所有正在运行的程序
# [EN] Get all running programs
programs_list, ret = arm.execution.all_running_programs()
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "获取运行程序列表成功 / Get running programs list successful"
    )
else:
    print(
        f"获取运行程序列表失败, 错误代码 / Get running programs list failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

for program in programs_list:
    print(f"正在运行的程序名: {program}")

```

```

time.sleep(2)

# [ZH] 暂停程序
# [EN] Pause program
ret = arm.execution.pause(program_name)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("程序暂停成功 / Program pause successful")
else:
    print(
        f"程序暂停失败, 错误代码 / Program pause failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

time.sleep(2)

# [ZH] 恢复程序
# [EN] Resume program
ret = arm.execution.resume(program_name)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("程序恢复成功 / Program resume successful")
else:
    print(
        f"程序恢复失败, 错误代码 / Program resume failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

time.sleep(2)

# [ZH] 停止程序
# [EN] Stop program
ret = arm.execution.stop(program_name)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("程序停止成功 / Program stop successful")
else:
    print(
        f"程序停止失败, 错误代码 / Program stop failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

```

```
# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from the Agilebot robot
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)
```

4.3.6 执行 BAS 脚本程序

方法名	<code>execution.execute_bas_script(<code>bas_script</code> : BasScript list[str]) -> StatusCodeEnum</code>
描述	执行用户自定义的 BAS 脚本程序
请求参数	<code>bas_script</code> : BasScript 或 list [str] 用户自定义的 BAS 脚本程序
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
备注	BAS 脚本程序的暂停、恢复、停止方法同普通程序
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.2.0+ 工业 (Bronze): v7.6.0.0+

 execution/bas_script_execution.py

py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: Bas脚本创建和使用示例 / Example of Bas script creation and usage
"""

from Agilebot import *

# [ZH] 初始化Arm类
# [EN] Initialize the Arm class
arm = Arm()
# [ZH] 连接控制器
# [EN] Connect to the controller
```

```

ret = arm.connect("10.27.1.254")
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败, 错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 创建BasScript对象
# [EN] Create BasScript object
bs = BasScript(name="bas_test")
ret = bs.assign_value(AssignType.R, 1, OtherType.VALUE, 10)
ret = bs.move_joint(
    pose_type=MovePoseType.PR,
    pose_index=1,
    speed_type=SpeedType.VALUE,
    speed_value=100,
    smooth_type=SmoothType.SMOOTH_DISTANCE,
    smooth_distance=200.5,
)
ret = bs.wait_time(ValueType.VALUE, 10)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "创建BasScript对象成功 / Create BasScript object successfully"
    )
else:
    print(
        f"创建BasScript对象失败, 错误代码 / Create BasScript object failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 执行脚本
# [EN] Execute script
ret = arm.execution.execute_bas_script(bs)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("执行脚本成功 / Execute script successfully")
else:

```

```
print(  
    f"执行脚本失败，错误代码 / Execute script failed, error code: {ret.errmsg}"  
)  
arm.disconnect()  
exit(1)
```

```
# [ZH] 结束后断开机器人连接
```

```
# [EN] Disconnect from the robot after completion
```

```
arm.disconnect()
```

```
print(  
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"  
)
```

4.4 程序位姿读写

概述

ProgramPose 相关接口用于读取、写入和转换机器人示教程序中的位姿点。通过 `program_pose` 模块可以：

- 定位到指定程序与点位序号
- 执行增删改查操作
- 在笛卡尔 / 关节表示之间进行转换

便于在上位机场景下批量维护程序点位或进行离线编辑。

4.4.1 获取指定程序中指定位姿点值

方法名	<code>program_pose.read(<code>program_name</code> : str, <code>index</code> : int, <code>program_type</code> : str = USER_PROGRAM) -> tuple[ProgramPose, StatusCodeEnum]</code>
描述	获取指定程序中指定序号的位姿点值
请求参数	<code>program_name</code> : str 指定程序名 <code>index</code> : int 位姿点序号 <code>program_type</code> : str 程序类型 (默认 USER_PROGRAM)
返回值	ProgramPose : 位姿信息 StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.4.2 修改指定程序中指定位姿点值

方法名	<code>program_pose.write(program_name : str, index : int, value : ProgramPose, program_type : str = USER_PROGRAM) -> StatusCodeEnum</code>
描述	修改指定程序中指定序号的位姿点值
请求参数	program_name : str 指定程序名 index : int 位姿点序号 value : ProgramPose 需更新的位姿点值 program_type : str 程序类型 (默认 USER_PROGRAM)
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.4.3 获取指定程序中所有位姿点

方法名	<code>program_pose.read_all_poses(program_name : str, program_type : str = USER_PROGRAM) -> tuple[list[ProgramPose], StatusCodeEnum]</code>
描述	获取指定程序中所有位姿点信息
请求参数	program_name : str 指定程序名 program_type : str 程序类型 (默认 USER_PROGRAM)
返回值	list(ProgramPose): 位姿信息列表 StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.4.4 向程序中添加指定位姿点

方法名	<code>program_pose.add(program_name : str, index : int, value : ProgramPose, program_type : str = USER_PROGRAM) -> StatusCodeEnum</code>
描述	在指定程序的指定序号处新增位姿点，若序号已存在则返回错误

方法名	<code>program_pose.add(program_name : str, index : int, value : ProgramPose, program_type : str = USER_PROGRAM) -> StatusCodeEnum</code>
请求参数	program_name : str 指定程序名 index : int 位姿点序号 value : ProgramPose 需新增的位姿点值 program_type : str 程序类型 (默认 USER_PROGRAM)
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.4.5 写入程序中一个或多个位姿点值

方法名	<code>program_pose.write_poses(program_name : str, poses_to_update : list[ProgramPose]) -> StatusCodeEnum</code>
描述	写入指定程序中一个或多个机器人位姿点值。注意：只能写入已存在的点位，无法新增点位
请求参数	program_name : str 指定程序名 poses_to_update : list(ProgramPose) 待更新的点位列表
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.4.6 机器人程序位姿点类型转换

方法名	<code>ProgramPoses.convert_pose(pose : ProgramPose, from_type : PoseType, to_type : PoseType) -> tuple[ProgramPose, StatusCodeEnum]</code>
描述	将机器人程序位姿点在轴坐标和笛卡尔空间坐标之间转换
请求参数	pose : ProgramPose 要转换的位姿点值 from_type : PoseType 转换前的类型

方法名	ProgramPoses.convert_pose (pose : ProgramPose, from_type : PoseType, to_type : PoseType) -> tuple[ProgramPose, StatusCodeEnum]
	to_type : PoseType 转换后的目标类型
返回值	ProgramPose : 位姿信息 StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

示例代码

🐍 program_pose.py

py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: 机器人位姿使用示例 / Example of robot pose usage
"""

from Agilebot import Arm, PoseType, StatusCodeEnum

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
# [EN] Initialize the robot
arm = Arm()
# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to the robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败，错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

program_name = "test_prog"

# [ZH] 读取所有位姿
```

```

# [EN] Read all poses
poses, ret = arm.program_pose.read_all_poses(program_name)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("读取所有位姿成功 / Read all poses successfully")
    # [ZH] 打印位姿信息
    # [EN] Print pose information
    for p in poses:
        print(
            f"位姿ID / Pose ID: {p.id}\n位姿名称 / Pose name: {p.name}"
        )
else:
    print(
        f"读取所有位姿失败, 错误代码 / Read all poses failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 读取单个位姿
# [EN] Read a single pose
pose, ret = arm.program_pose.read(program_name, 1)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "读取单个位姿成功 / Read single pose successfully"
    )
    # [ZH] 打印位姿信息
    # [EN] Print pose information
    print(
        f"位姿ID / Pose ID: {pose.id}\n"
        f"位姿名称 / Pose name: {pose.name}\n"
        f"位姿类型 / Pose type: {pose.poseData.pt}\n"
        f"X: {pose.poseData.cartData.baseCart.position.x}\n"
        f"Y: {pose.poseData.cartData.baseCart.position.y}\n"
        f"Z: {pose.poseData.cartData.baseCart.position.z}\n"
        f"J1: {pose.poseData.joint.j1}\n"
        f"J2: {pose.poseData.joint.j2}\n"
        f"J3: {pose.poseData.joint.j3}\n"
    )
else:
    print(
        f"读取单个位姿失败, 错误代码 / Read single pose failed, error code: {ret.errmsg}"
    )

```

```

    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 修改位姿
# [EN] Modify pose
pose.comment = "SDK_TEST_COMMENT"
ret = arm.program_pose.write(program_name, 1, pose)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("修改位姿成功 / Modify pose successfully")
else:
    print(
        f"修改位姿失败, 错误代码 / Modify pose failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 转换位姿
# [EN] Convert pose
converted_pose, ret = arm.program_pose.convert_pose(
    pose, PoseType.CART, PoseType.JOINT
)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("转换位姿成功 / Convert pose successfully")
else:
    print(
        f"转换位姿失败, 错误代码 / Convert pose failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 打印位姿信息
# [EN] Print pose information
print(
    f"位姿ID / Pose ID: {converted_pose.id}\n"
    f"位姿名称 / Pose name: {converted_pose.name}\n"
    f"位姿类型 / Pose type: {converted_pose.poseData.pt}\n"
    f"X: {converted_pose.poseData.cartData.baseCart.position.x}\n"
    f"Y: {converted_pose.poseData.cartData.baseCart.position.y}\n"
    f"Z: {converted_pose.poseData.cartData.baseCart.position.z}\n"
    f"J1: {converted_pose.poseData.joint.j1}\n"
    f"J2: {converted_pose.poseData.joint.j2}\n"

```

```
f"J3: {converted_pose.poseData.joint.j3}\n"  
)  
  
# [ZH] 断开捷勃特机器人连接  
# [EN] Disconnect from the robot  
arm.disconnect()  
print(  
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"  
)
```

4.5 IO 信号

概述

Signals 模块提供控制器 IO 的统一读写接口，封装了以下核心功能：

- 数字 / 模拟输入输出控制
- 多路批量操作
- 定时触发能力

通过 `signals` 可以：

- 读取当前信号状态
- 批量写入 DO/RO/GO 等端口
- 根据时间间隔触发脉冲

用于与外部夹爪、传感器或生产线设备的联动。

4.5.1 读取指定类型和端口的 IO 值

方法名	<code>signals.read(<code>signal_type</code> : SignalType, <code>index</code> : int) -> tuple[float, StatusCodeEnum]</code>
描述	读取指定类型和端口的 IO 值（支持 DI/DO/UI/UO/RI/RO/GI/GO/TAI/TDI/TDO/AI/AO）
请求参数	<code>signal_type</code> : SignalType 要读取的 IO 类型 <code>index</code> : int IO 序号 (从 1 开始)
返回值	float: IO 值，DI/DO/RI/RO/TAI/TDI/TDO/AI/AO 返回 0 或 1，GI/GO 返回整型数值（负数表示 Off 状态） StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

方法名	<code>signals.read(signal_type : SignalType, index : int) -> tuple[float, StatusCodeEnum]</code>
备注	UI/UO 只能读不能写

4.5.2 写入指定类型和端口的 IO 值

方法名	<code>signals.write(signal_type : SignalType, index : int, value : float) -> StatusCodeEnum</code>
描述	写入指定类型和端口的 IO 值，当前仅支持 DO/RO/GO/TDO/AO
请求参数	signal_type : SignalType 要写入的 IO 类型 index : int IO 序号 (从 1 开始) value : float IO 值 (DO/RO/TDO 仅允许 0 或 1; GO 为整型; AO 为浮点模拟量)
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

示例代码

🐍 signals/signals.py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: 单信号IO读写示例 / Example of single-signal I/O reading and writing
"""

from Agilebot import (
    Arm,
    SignalType,
    SignalValue,
    StatusCodeEnum,
)

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
```

py

```

# [EN] Initialize the robot
arm = Arm()
# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to the robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败，错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 读取IO
# [EN] Read IO
do_value, ret = arm.signals.read(SignalType.DO, 1)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("读取IO成功 / Read IO successfully")
    print(f"DO 1 状态 / DO 1 status: {do_value}")
else:
    print(
        f"读取IO失败，错误代码 / Read IO failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 写入IO
# [EN] Write IO
ret = arm.signals.write(SignalType.DO, 1, SignalValue.ON)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("写入IO成功 / Write IO successfully")
else:
    print(
        f"写入IO失败，错误代码 / Write IO failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from the robot

```

```
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)
```

4.5.3 批量读取 DO (数字输出) 端口值

方法名	<code>signals.multi_read(signal_type : SignalType, io_list : list) -> tuple[list, StatusCodeEnum]</code>
描述	批量读取 DO (数字输出) 端口值
请求参数	signal_type : SignalType 要读取的 IO 类型 (仅支持 DO) io_list : list 端口号列表 (不能为空)
返回值	list: 控制器返回的端口值列表, 形式为 [port1, state1, port2, state2, ...] StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+
备注	UI/UO 只能读不能写

4.5.4 批量写入 DO (数字输出) 信号

方法名	<code>signals.multi_write(signal_type : SignalType, io_list : list) -> StatusCodeEnum</code>
描述	批量写入 DO (数字输出) 信号
请求参数	signal_type : SignalType 要写入的 IO 类型 (仅支持 DO) io_list : list 端口号和端口值列表 (例如 [port1, state1, port2, state2]; 长度为偶数且大于 0)
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件	协作 (Copper): v7.5.0.0+

方法名	<code>signals.multi_write(signal_type : SignalType, io_list : list) -> StatusCodeEnum</code>
版本	工业 (Bronze): v7.5.0.0+

示例代码

signals/multi_read_write.py

py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: 多信号IO读写示例 / Example of multi-signal I/O reading and writing
"""

from Agilebot import (
    Arm,
    SignalType,
    SignalValue,
    StatusCodeEnum,
)

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
# [EN] Initialize the robot
arm = Arm()
# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to the robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败, 错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 读取IO
# [EN] Read IO
do_value, ret = arm.signals.multi_read(
```

```

        SignalType.DO, [1, 2]
    )
    if ret == StatusCodeEnum.OK:
        print("读取IO成功 / Read IO successfully")
        print(f"DO 1 状态 / DO 1 status: {do_value}")
    else:
        print(
            f"读取IO失败, 错误代码 / Read IO failed, error code: {ret.errmsg}"
        )
        arm.disconnect()
        exit(1)

# [ZH] 写入IO
# [EN] Write IO
ret = arm.signals.multi_write(
    SignalType.DO, [1, SignalValue.ON, 2, SignalValue.ON]
)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("写入IO成功 / Write IO successfully")
else:
    print(
        f"写入IO失败, 错误代码 / Write IO failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from the robot
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)

```

4.5.5 根据时间间隔触发多路 IO

方法名	<code>signals.trigger_io_with_intervals(in_port : int = -1, intervals : list, out_ports : list, pulse_duration : int) -> StatusCodeEnum</code>
描述	基于一组时间间隔触发多路输出端口，可选地在检测到某个 DI 输入口上升沿后开始计时
请求参数	<code>in_port</code> : int 输入端口号 (默认 -1，表示无需等待输入触发) <code>intervals</code> : list 触发时间间隔列表 (毫秒) <code>out_ports</code> : list 输出端口号列表 <code>pulse_duration</code> : int 输出脉冲持续时间 (毫秒)
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.6 寄存器信息

概述

Register 模块提供上位机读写控制器寄存器的统一入口，支持多种寄存器类型的操作。

核心功能

- 支持数值寄存器（R）的读写操作
- 支持运动寄存器（MR）的读写操作
- 支持字符串寄存器（SR）的读写操作
- 支持位姿寄存器（PR）的读写操作
- 支持 Modbus 寄存器（MH 保持寄存器、MI 输入寄存器）的读写操作

使用场景

- 程序运行时传递参数
- 同步机器人状态信息
- 与外部系统共享配置数据
- 实现机器人与外部设备的交互控制

4.6.1 R 数值寄存器操作

4.6.1.1 读取 R 寄存器值

方法名	<code>register.read_R(index : int) -> tuple[float, StatusCodeEnum]</code>
描述	读取 R 数值寄存器的值
请求参数	<code>index : int</code> 要读取的寄存器编号

方法名	register.read_R (<code>index</code> : int) -> tuple[float, StatusCodeEnum]
返回值	float: 寄存器值 StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.6.0.1+ 工业 (Bronze): v7.6.0.0+

4.6.1.2 写入 R 寄存器值

方法名	register.write_R (<code>index</code> : int, <code>value</code> : float) -> StatusCodeEnum
描述	写入 R 数值寄存器的值
请求参数	<code>index</code> : int 要写入的 R 寄存器编号 <code>value</code> : float 要写入的寄存器数值
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.6.0.1+ 工业 (Bronze): v7.6.0.0+

4.6.1.3 删除 R 寄存器

方法名	register.delete_R (<code>index</code> : int) -> StatusCodeEnum
描述	删除指定的 R 数值寄存器
请求参数	<code>index</code> : int 要删除的 R 寄存器编号
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

示例代码

```
registers/R.py
```

```

#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: R寄存器读写示例 / Example of reading and writing the R register
"""

from Agilebot import Arm, StatusCodeEnum

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
# [EN] Initialize the Agilebot robot
arm = Arm()
# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to the Agilebot robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")
# [ZH] 检查是否连接成功
# [EN] Check if the connection is successful
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败，错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 添加R寄存器
# [EN] Add R register
ret = arm.register.write_R(5, 8.6)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("写入R寄存器成功 / Write R register successful")
else:
    print(
        f"写入R寄存器失败，错误代码 / Write R register failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 读取R寄存器
# [EN] Read R register

```

```

res, ret = arm.register.read_R(5)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("读取R寄存器成功 / Read R register successful")
else:
    print(
        f"读取R寄存器失败, 错误代码 / Read R register failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 打印结果
# [EN] Print the result
print(f"R寄存器值 / R register value: {res}")

# [ZH] 删除R寄存器
# [EN] Delete R register
ret = arm.register.delete_R(5)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("删除R寄存器成功 / Delete R register successful")
else:
    print(
        f"删除R寄存器失败, 错误代码 / Delete R register failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from the Agilebot robot
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)

```

4.6.2 MR 运动寄存器操作

4.6.2.1 读取 MR 寄存器值

方法名	<code>register.read_MR(index : int) -> tuple[int, StatusCodeEnum]</code>
描述	读取 MR 运动寄存器的值
请求参数	index : int 要读取的寄存器编号
返回值	int: 寄存器值 StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.6.0.1+ 工业 (Bronze): v7.6.0.0+

4.6.2.2 写入 MR 寄存器值

方法名	<code>register.write_MR(index : int, value : int) -> StatusCodeEnum</code>
描述	写入 MR 运动寄存器的值
请求参数	index : int 要写入的 MR 寄存器编号 value : int 要写入的寄存器数值
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.6.0.1+ 工业 (Bronze): v7.6.0.0+

4.6.2.3 删除 MR 寄存器

方法名	<code>register.delete_MR(index : int) -> StatusCodeEnum</code>
描述	删除指定的 MR 运动寄存器
请求参数	index : int 要删除的 MR 寄存器编号
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

示例代码

 registers/MR.py

py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: MR寄存器读写示例 / Example of reading and writing MR Registers
"""

from Agilebot import Arm, StatusCodeEnum

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
# [EN] Initialize the Agilebot robot
arm = Arm()
# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to the Agilebot robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")
# [ZH] 检查是否连接成功
# [EN] Check if the connection is successful
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败，错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 添加MR寄存器
# [EN] Add MR register
ret = arm.register.write_MR(5, 8)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("写入MR寄存器成功 / Write MR register successful")
else:
    print(
        f"写入MR寄存器失败，错误代码 / Write MR register failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)
```

```

# [ZH] 读取MR寄存器
# [EN] Read MR register
res, ret = arm.register.read_MR(5)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("读取MR寄存器成功 / Read MR register successful")
else:
    print(
        f"读取MR寄存器失败, 错误代码 / Read MR register failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 打印结果
# [EN] Print the result
print(f"MR寄存器值 / MR register value: {res}")

# [ZH] 删除MR寄存器
# [EN] Delete MR register
ret = arm.register.delete_MR(5)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "删除MR寄存器成功 / Delete MR register successful"
    )
else:
    print(
        f"删除MR寄存器失败, 错误代码 / Delete MR register failed, error code: {ret.errormsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from the Agilebot robot
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)

```

4.6.3 SR 字符串寄存器操作

4.6.3.1 读取 SR 寄存器值

方法名	<code>register.read_SR(index : int) -> tuple[str, StatusCodeEnum]</code>
描述	读取 SR 字符串寄存器的值
请求参数	index : int 要读取的寄存器编号
返回值	str: 寄存器值 StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.6.0.1+ 工业 (Bronze): v7.6.0.0+

4.6.3.2 写入 SR 寄存器值

方法名	<code>register.write_SR(index : int, value : str) -> StatusCodeEnum</code>
描述	写入 SR 字符串寄存器的值
请求参数	index : int 要写入的 SR 寄存器编号 value : str 要写入的寄存器字符串值
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.6.0.1+ 工业 (Bronze): v7.6.0.0+

4.6.3.3 删除 SR 寄存器

方法名	<code>register.delete_SR(index : int) -> StatusCodeEnum</code>
描述	删除指定的 SR 字符串寄存器
请求参数	index : int 要删除的 SR 寄存器编号
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

方法名	<code>register.delete_SR(index : int) -> StatusCodeEnum</code>
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

示例代码

 registers/SR.py

py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: SR寄存器读写示例 / Example of reading and writing SR registers
"""

from Agilebot import Arm, StatusCodeEnum

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
# [EN] Initialize the Agilebot robot
arm = Arm()
# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to the Agilebot robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")
# [ZH] 检查是否连接成功
# [EN] Check if the connection is successful
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败, 错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 添加SR寄存器
# [EN] Add SR register
ret = arm.register.write_SR(5, "pytest")
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("写入SR寄存器成功 / Write SR register successful")
```

```

else:
    print(
        f"写入SR寄存器失败, 错误代码 / Write SR register failed, error code: {ret.err
msg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 读取SR寄存器
# [EN] Read SR register
res, ret = arm.register.read_SR(5)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("读取SR寄存器成功 / Read SR register successful")
else:
    print(
        f"读取SR寄存器失败, 错误代码 / Read SR register failed, error code: {ret.errm
sg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 打印结果
# [EN] Print the result
print(f"SR寄存器值 / SR register value: {res}")

# [ZH] 删除SR寄存器
# [EN] Delete SR register
ret = arm.register.delete_SR(5)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "删除SR寄存器成功 / Delete SR register successful"
    )
else:
    print(
        f"删除SR寄存器失败, 错误代码 / Delete SR register failed, error code: {ret.er
rmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from the Agilebot robot

```

```
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)
```

4.6.4 PR 位姿寄存器操作

4.6.4.1 读取 PR 寄存器值

方法名	<code>register.read_PR(index : int) -> tuple[PoseRegister, StatusCodeEnum]</code>
描述	读取 PR 位姿寄存器的值
请求参数	<code>index : int</code> 要读取的寄存器编号
返回值	PoseRegister : PR 寄存器位姿数据 StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.6.0.1+ 工业 (Bronze): v7.6.0.0+

4.6.4.2 写入 PR 寄存器值

方法名	<code>register.write_PR(value : PoseRegister) -> StatusCodeEnum</code>
描述	写入 PR 位姿寄存器的值
请求参数	<code>value : PoseRegister</code> 要写入的 PR 寄存器位姿数据
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.6.0.1+ 工业 (Bronze): v7.6.0.0+

4.6.4.3 删除 PR 寄存器

方法名	<code>register.delete_PR(index : int) -> StatusCodeEnum</code>
描述	删除指定的 PR 位姿寄存器
请求参数	<code>index : int</code> 要删除的 PR 寄存器编号
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

示例代码

 registers/PR.py

py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: PR寄存器读写示例 / Example of reading and writing to the PR register
"""

from Agilebot import (
    Arm,
    PoseRegister,
    PoseType,
    Posture,
    StatusCodeEnum,
)

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
# [EN] Initialize Agilebot robot
arm = Arm()

# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to Agilebot robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")

# [ZH] 检查是否连接成功
# [EN] Check if connection is successful
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
```

```

        f"机器人连接失败, 错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errrms
g}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 添加PR寄存器
# [EN] Add PR register
# [ZH] 创建位姿
# [EN] Create pose
pose_register = PoseRegister()
posture = Posture()
posture.arm_back_front = 1
pose_register.poseRegisterData.cartData.posture = posture
pose_register.id = 5
pose_register.poseRegisterData.pt = PoseType.CART
pose_register.poseRegisterData.cartData.position.x = 100
pose_register.poseRegisterData.cartData.position.y = 200
pose_register.poseRegisterData.cartData.position.z = 300
ret = arm.register.write_PR(pose_register)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("写入PR寄存器成功 / Write PR register successful")
else:
    print(
        f"写入PR寄存器失败, 错误代码 / Write PR register failed, error code: {ret.err
msg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 读取PR寄存器
# [EN] Read PR register
res, ret = arm.register.read_PR(5)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("读取PR寄存器成功 / Read PR register successful")
else:
    print(
        f"读取PR寄存器失败, 错误代码 / Read PR register failed, error code: {ret.errm
sg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

```

```

# [ZH] 打印结果
# [EN] Print result
print(
    f"位姿寄存器ID / Pose register ID: {res.id}\n"
    f"位姿类型 / Pose type: {res.poseRegisterData.pt}\n"
    f"X / X: {res.poseRegisterData.cartData.position.x}\n"
    f"Y / Y: {res.poseRegisterData.cartData.position.y}\n"
    f"Z / Z: {res.poseRegisterData.cartData.position.z}\n"
    f"C / C: {res.poseRegisterData.cartData.position.c}\n"
    f"B / B: {res.poseRegisterData.cartData.position.b}\n"
    f"A / A: {res.poseRegisterData.cartData.position.a}\n"
)

# [ZH] 删除PR寄存器
# [EN] Delete PR register
ret = arm.register.delete_PR(5)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "删除PR寄存器成功 / Delete PR register successful"
    )
else:
    print(
        f"删除PR寄存器失败，错误代码 / Delete PR register failed, error code: {ret.errormsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from Agilebot robot
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)

```

4.6.5 Modbus 寄存器（MH 保持寄存器、MI 输入寄存器）

4.6.5.1 读取 MH 寄存器值

方法名	<code>register.read_MH(index : int) -> tuple[int, StatusCodeEnum]</code>
描述	读取 MH 保持寄存器的值
请求参数	index : int 要读取的寄存器编号
返回值	int: 寄存器值 StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.6.0.0+ 工业 (Bronze): v7.6.0.0+

4.6.5.2 写入 MH 寄存器值

方法名	<code>register.write_MH(index : int, value : int) -> StatusCodeEnum</code>
描述	写入 MH 保持寄存器的值
请求参数	index : int 要写入的 MH 寄存器编号 value : int 要写入的寄存器数值
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.6.0.0+ 工业 (Bronze): v7.6.0.0+

4.6.5.3 读取 MI 寄存器值

方法名	<code>register.read_MI(index : int) -> tuple[int, StatusCodeEnum]</code>
描述	读取 MI 输入寄存器的值
请求参数	index : int 要读取的寄存器编号
返回值	int: 寄存器值 StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.6.0.0+ 工业 (Bronze): v7.6.0.0+

4.6.5.4 写入 MI 寄存器值

方法名	<code>register.write_MI(index : int, value : int) -> StatusCodeEnum</code>
描述	写入 MI 输入寄存器的值
请求参数	index : int 要写入的 MI 寄存器编号 value : int 要写入的寄存器数值
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.6.0.0+ 工业 (Bronze): v7.6.0.0+

示例代码

 registers/MH_MI.py

py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: MH寄存器及MI寄存器读写示例 / Example of reading and writing to the MH re
gister and MI register
"""

from Agilebot import Arm, StatusCodeEnum

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
# [EN] Initialize Agilebot robot
arm = Arm()
# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to Agilebot robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")
# [ZH] 检查是否连接成功
# [EN] Check if connection is successful
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败, 错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errrms
g}"
```

```

    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 读取MH寄存器
# [EN] Read MH register
res, ret = arm.register.read_MH(1)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("读取MH寄存器成功 / Read MH register successful")
else:
    print(
        f"读取MH寄存器失败, 错误代码 / Read MH register failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 打印结果
# [EN] Print result
print(f"MH寄存器 / MH register: {res}")

# [ZH] 写入MH寄存器
# [EN] Write MH register
ret = arm.register.write_MH(1, 16)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("写入MH寄存器成功 / Write MH register successful")
else:
    print(
        f"写入MH寄存器失败, 错误代码 / Write MH register failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 读取MI寄存器
# [EN] Read MI register
res, ret = arm.register.read_MI(1)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("读取MI寄存器成功 / Read MI register successful")
else:
    print(
        f"读取MI寄存器失败, 错误代码 / Read MI register failed, error code: {ret.errmsg}"
    )

```

```
sg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 打印结果
# [EN] Print result
print(f"MI寄存器 / MI register: {res}")

# [ZH] 写入MI寄存器
# [EN] Write MI register
ret = arm.register.write_MI(1, 18)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("写入MI寄存器成功 / Write MI register successful")
else:
    print(
        f"写入MI寄存器失败，错误代码 / Write MI register failed, error code: {ret.err
msg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from Agilebot robot
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)
```

4.7 轨迹控制

概述

Trajectory 模块提供离线轨迹执行、轨迹 / 路径录制、转换与复现的完整流程接口，支持复杂轨迹的定制与复现。

核心功能

- 支持设置和执行离线轨迹文件
- 支持以安全速度将机器人移动到离线轨迹起始点
- 支持 CSV 到 trajectory 格式的文件转换
- 支持轨迹 / 路径的录制、播放、删除和管理
- 支持获取轨迹列表和起始位置
- 支持路径规划器参数的配置与查询
- 支持沿轨迹 / 路径运动

使用场景

- 实现复杂轨迹的精确复现
- 录制和播放机器人运动轨迹
- 转换外部轨迹数据为机器人可执行格式
- 定制路径规划参数以优化运动性能
- 批量管理和查询轨迹 / 路径文件

4.7.1 设置待执行的离线轨迹文件

方法名	trajectory.set_offline_trajectory_file(path : str) -> StatusCodeEnum
描述	设置待执行的离线轨迹文件

方法名	<code>trajectory.set_offline_trajectory_file(path : str) -> StatusCodeEnum</code>
请求参数	<code>path</code> : str 离线轨迹文件程序名 (格式说明见下方备注)
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
备注	A.trajectory 轨迹文件格式为文本文件： - 第 1 行：6 代表 6 个轴，0.001 代表两点间隔 1 ms，8093 代表轨迹点数。 - 第 2 行：6 个轴的起始位置。 - 第 3-8095 行：轨迹点数据，包含 6 轴的位置 / 速度 / 加速度 / 力矩前馈 /do 端口 /do 端口值。 - do_port 取值范围 1~24；do_port 为 -1 表示该位置不触发 IO；do_port 为 1 且 do_state 为 1 表示 do1 端口触发 ON；do_port 为 1 且 do_state 为 0 表示 do1 端口触发 OFF。
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.7.2 让机器人以安全速度移动到离线轨迹中的起始点

方法名	<code>trajectory.prepare_offline_trajectory() -> StatusCodeEnum</code>
描述	让机器人以安全速度移动到离线轨迹中的起始点
请求参数	无参数
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.7.3 让机器人开始执行离线轨迹文件

方法名	<code>trajectory.execute_offline_trajectory() -> StatusCodeEnum</code>
描述	让机器人开始执行离线轨迹程序
请求参数	无参数

方法名	<code>trajectory.execute_offline_trajectory() -> StatusCodeEnum</code>
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.7.4 轨迹文件转换功能

方法名	<code>trajectory.transform_csv_to_trajectory(file_name : str, separator : str = " ", io_flag : str = "2")</code>
描述	将轨迹 csv 文件转换成 trajectory 格式的轨迹文件并存放在控制柜的轨迹文件目录上
请求参数	<code>file_name</code> : str CSV 轨迹文件名 (无需 <code>.csv</code> 后缀) <code>separator</code> : str 分隔符 (空格或逗号; 空格生成 <code>.trajectory</code> , 逗号生成 <code>.csv</code>) <code>io_flag</code> : str IO 信息来源 (1: 默认值 <code>do_port = -1</code> 、 <code>do_state = 0</code> ; 2: 使用用户指定 IO)
返回值	str: 转换后轨迹文件路径 StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.7.5 查询轨迹文件转换状态

方法名	<code>trajectory.check_transform_status(file_name : str) -> tuple[TransformStatusEnum, StatusCodeEnum]</code>
描述	查询轨迹文件转换的当前状态
请求参数	<code>file_name</code> : str 轨迹文件路径 (<code>transform_csv_to_trajectory</code> 接口返回)
返回值	TransformStatusEnum : 转换状态 StatusCodeEnum : 函数执行结果

方法名	<code>trajectory.check_transform_status(file_name : str) -> tuple[TransformStatusEnum, StatusCodeEnum]</code>
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

示例代码

trajectory/offline_trajectory.py

py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: 离线轨迹使用示例 / Example of offline trajectory usage
"""

import time

from Agilebot import (
    Arm,
    RobotStatusEnum,
    ServoStatusEnum,
    StatusCodeEnum,
)

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
# [EN] Initialize the robot
arm = Arm()
# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to the robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")
# [ZH] 检查是否连接成功
# [EN] Check if the connection is successful
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败，错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
```

```

    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 设置离线轨迹文件
# [EN] Set the offline trajectory file
ret = arm.trajectory.set_offline_trajectory_file(
    "test_torque.trajectory"
)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "设置离线轨迹文件成功 / Set offline trajectory file successful"
    )
else:
    print(
        f"设置离线轨迹文件失败, 错误代码 / Set offline trajectory file failed, error
code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 准备进行离线轨迹运行
# [EN] Prepare for offline trajectory execution
ret = arm.trajectory.prepare_offline_trajectory()
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "准备离线轨迹运行成功 / Prepare offline trajectory execution successful"
    )
else:
    print(
        f"准备离线轨迹运行失败, 错误代码 / Prepare offline trajectory execution faile
d, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 等待控制器到位
# [EN] Wait for the controller to be ready
while True:
    robot_status, ret = arm.get_robot_status()
    if ret == StatusCodeEnum.OK:
        print(
            "获取机器人状态成功 / Get robot status successful"

```

```

    )
else:
    print(
        f"获取机器人状态失败, 错误代码 / Get robot status failed, error code: {re
t.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)
print(f"robot_status arm: {robot_status}")
servo_status, ret = arm.get_servo_status()
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "获取伺服状态成功 / Get servo status successful"
    )
else:
    print(
        f"获取伺服状态失败, 错误代码 / Get servo status failed, error code: {ret.
errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)
print(f"伺服状态 / Servo status: {servo_status}")
if (
    robot_status == RobotStatusEnum.ROBOT_IDLE
    and servo_status == ServoStatusEnum.SERVO_IDLE
):
    break
time.sleep(2)

# [ZH] 执行离线轨迹
# [EN] Execute the offline trajectory
ret = arm.trajectory.execute_offline_trajectory()
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "执行离线轨迹成功 / Execute offline trajectory successful"
    )
else:
    print(
        f"执行离线轨迹失败, 错误代码 / Execute offline trajectory failed, error code:
{ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()

```

```
exit(1)

# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from the robot
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)
```

4.7.6 开始记录轨迹

方法名	<code>trajectory.trajectory_record_begin(name : str) -> StatusCodeEnum</code>
描述	让机器人开始记录轨迹
请求参数	name : 设置轨迹程序名
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.7.7 结束记录轨迹

方法名	<code>trajectory.trajectory_record_finish(name : str) -> StatusCodeEnum</code>
描述	让机器人结束记录轨迹
请求参数	name : 轨迹程序名
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.7.8 开始播放轨迹

方法名	<code>trajectory.trajectory_replay_start(name : str) -> StatusCodeEnum</code>
描述	让机器人开始播放轨迹
请求参数	name : 轨迹程序名
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.7.9 结束播放轨迹

方法名	<code>trajectory.trajectory_replay_stop(name : str) -> StatusCodeEnum</code>
描述	让机器人结束播放轨迹
请求参数	name : 轨迹程序名
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.7.10 删除轨迹

方法名	<code>trajectory.trajectory_record_delete(name : str) -> StatusCodeEnum</code>
描述	删除机器人中指定轨迹
请求参数	name : 轨迹程序名
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

方法名	<code>trajectory.trajectory_record_delete(name : str) -> StatusCodeEnum</code>
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.7.11 获取录制轨迹列表

方法名	<code>trajectory.get_trajectory_record_list() -> tuple[list[str], StatusCodeEnum]</code>
描述	获取录制的轨迹列表
请求参数	无
返回值	list [str]: 轨迹列表 StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.7.12 获取录制轨迹起始位置

方法名	<code>trajectory.get_trajectory_record_start_pose(name : str) -> tuple[MotionPose, StatusCodeEnum]</code>
描述	获取录制轨迹的起始位置
请求参数	name : 轨迹程序名
返回值	MotionPose : 轨迹起始位置 StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

示例代码

```
trajectory/trajectory_record.py
```

```

#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: 轨迹记录相关使用示例 / Example of real-time trajectory records usage
"""

import time

from Agilebot import (
    Arm,
    RobotStatusEnum,
    ServoStatusEnum,
    StatusCodeEnum,
)
from Agilebot.IR.A.hardware_state import (
    HardwareState,
    HWState,
)

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
# [EN] Initialize the robot
arm = Arm()
# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to the robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")
# [ZH] 检查是否连接成功
# [EN] Check if the connection is successful
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败，错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 订阅轨迹记录状态
# [EN] Subscribe to the trajectory record status
hw_state = HardwareState("10.27.1.254")
hw_state.subscribe(

```

```

    topic_list=[HWState.TOPIC_TRAJECTORY_RECORDS_STATUS]
)

# [ZH] 开始记录轨迹
# [EN] Start recording trajectory
ret = arm.trajectory.trajectory_record_begin("test")
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "开始轨迹记录成功 / Start trajectory record successful"
    )
else:
    print(
        f"开始轨迹记录失败, 错误代码 / Start trajectory record failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)
time.sleep(10)

res = hw_state.recv()
print(f"轨迹记录状态 / Trajectory record status: {res}")

# [ZH] 结束记录轨迹
# [EN] End recording trajectory
ret = arm.trajectory.trajectory_record_finish("test")
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "结束轨迹记录成功 / End trajectory record successful"
    )
else:
    print(
        f"结束轨迹记录失败, 错误代码 / End trajectory record failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

res = hw_state.recv()
print(f"轨迹记录状态 / Trajectory record status: {res}")

# [ZH] 获取轨迹列表
# [EN] Get trajectory list

```

```

record_list, ret = (
    arm.trajectory.get_trajectory_record_list()
)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "获取轨迹记录列表成功 / Get trajectory record list successful"
    )
else:
    print(
        f"获取轨迹记录列表失败，错误代码 / Get trajectory record list failed, error c
ode: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)
assert "test" in record_list

# [ZH] 获取轨迹起始位姿
# [EN] Get trajectory start pose
pose, ret = arm.trajectory.get_trajectory_record_start_pose(
    "test"
)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "获取轨迹起始位姿成功 / Get trajectory start pose successful"
    )
else:
    print(
        f"获取轨迹起始位姿失败，错误代码 / Get trajectory start pose failed, error co
de: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 移动到起始位姿
# [EN] Move to the start pose
ret = arm.motion.move_joint(pose)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("关节运动成功 / Joint motion successful")
else:
    print(
        f"关节运动失败，错误代码 / Joint motion failed, error code: {ret.errmsg}"
    )

```

```

    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 等待控制器到位
# [EN] Wait for the controller to be ready
while True:
    robot_status, ret = arm.get_robot_status()
    if ret == StatusCodeEnum.OK:
        print(
            "获取机器人状态成功 / Get robot status successful"
        )
    else:
        print(
            f"获取机器人状态失败，错误代码 / Get robot status failed, error code: {ret.errmsg}"
        )
        arm.disconnect()
        exit(1)
    print(f"robot_status arm: {robot_status}")
    servo_status, ret = arm.get_servo_status()
    if ret == StatusCodeEnum.OK:
        print(
            "获取伺服状态成功 / Get servo status successful"
        )
    else:
        print(
            f"获取伺服状态失败，错误代码 / Get servo status failed, error code: {ret.errmsg}"
        )
        arm.disconnect()
        exit(1)
    print(f"伺服状态 / Servo status: {servo_status}")
    if (
        robot_status == RobotStatusEnum.ROBOT_IDLE
        and servo_status == ServoStatusEnum.SERVO_IDLE
    ):
        break
    time.sleep(2)

# [ZH] 开始回放轨迹
# [EN] Start replay trajectory
ret = arm.trajectory.trajectory_replay_start("test")

```

```

if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "开始轨迹回放成功 / Start trajectory replay successful"
    )
else:
    print(
        f"开始轨迹回放失败，错误代码 / Start trajectory replay failed, error code: {r
et.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

time.sleep(5)

# [ZH] 停止回放轨迹
# [EN] Stop replay trajectory
ret = arm.trajectory.trajectory_replay_stop("test")
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "停止轨迹回放成功 / Stop trajectory replay successful"
    )
else:
    print(
        f"停止轨迹回放失败，错误代码 / Stop trajectory replay failed, error code: {re
t.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 删除轨迹
# [EN] Delete trajectory
ret = arm.trajectory.trajectory_record_delete("test")
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "删除轨迹记录成功 / Delete trajectory record successful"
    )
else:
    print(
        f"删除轨迹记录失败，错误代码 / Delete trajectory record failed, error code:
{ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()

```

```
exit(1)

# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from the robot
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)
```

4.7.13 开始记录轨迹 / 路径

方法名	<code>trajectory.path_record_begin(name : str, comment : str, param : float, angle : float = 1) -> StatusCodeEnum</code>
描述	开始轨迹表 (.traj) 或路径表 (.path) 的记录。
请求参数	<code>name</code> : 轨迹 / 路径文件名 (必须以 <code>.traj</code> 或 <code>.path</code> 结尾); <code>comment</code> : 轨迹 / 路径描述; <code>param</code> : 记录参数 (路径表 <code>.path</code> : 移动距离阈值 mm; 轨迹表 <code>.traj</code> : 记录间隔 ms); <code>angle</code> : 旋转角度阈值 (仅路径表 <code>.path</code> 生效)
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果。
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.8.0.0+ 工业 (Bronze): 不支持

4.7.14 结束记录轨迹 / 路径

方法名	<code>trajectory.path_record_finish() -> StatusCodeEnum</code>
描述	结束当前轨迹表 / 路径表的记录。
请求参数	无
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果。

方法名	<code>trajectory.path_record_finish()</code> -> <code>StatusCodeEnum</code>
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.8.0.0+ 工业 (Bronze): 不支持

4.7.15 获取轨迹 / 路径起始姿态

方法名	<code>trajectory.get_path_start_pose(name : str)</code> -> <code>tuple[MotionPose, StatusCodeEnum]</code>
描述	获取指定轨迹 / 路径文件的起始姿态。
请求参数	<code>name</code> : 轨迹 / 路径文件名。
返回值	<code>MotionPose</code> 起始姿态, <code>StatusCodeEnum</code> : 函数执行结果。
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.8.0.0+ 工业 (Bronze): 不支持

4.7.16 获取轨迹 / 路径状态

方法名	<code>trajectory.get_path_state(path_list : list[str])</code> -> <code>tuple[dict[str, int], StatusCodeEnum]</code>
描述	批量查询轨迹 / 路径文件当前状态。
请求参数	<code>path_list</code> : 待查询的轨迹 / 路径文件名列表。
返回值	<code>dict[str, int]</code> 文件名→状态码映射, <code>StatusCodeEnum</code> : 函数执行结果。
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.8.0.0+ 工业 (Bronze): 不支持

4.7.17 设置路径规划参数

方法名	<code>trajectory.set_path_planner_parameter(transition_time : float, scaling_factor : float)</code> -> StatusCodeEnum
描述	设置路径规划器参数，影响运动平滑性与速度 / 加速度分配策略。
请求参数	<code>transition_time</code> : 过渡时长 (0~1, 数值越大加减速越柔和); <code>scaling_factor</code> : 路径参数 s 重新分布权重 (0~1; 0: 匀速分配, 1: 最大位移线性分配, 0.5: 等加速度缩放, 0.33: 等急动度缩放)
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果。
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.8.0.0+ 工业 (Bronze): 不支持

4.7.18 获取路径规划参数

方法名	<code>trajectory.get_path_planner_parameter()</code> -> tuple[float, float, StatusCodeEnum]
描述	读取当前路径规划器参数。
请求参数	无
返回值	<code>transition_time</code> : 过渡时长, 0~1。 <code>scaling_factor</code> : 路径参数 s 的重新分布权重, 0~1。 StatusCodeEnum : 函数执行结果。
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.8.0.0+ 工业 (Bronze): 不支持

4.7.19 沿轨迹 / 路径运动

方法名	<code>trajectory.move_path(name : str, vel : float = 100, acc : float = 1) -> StatusCodeEnum</code>
描述	让机器人末端沿指定轨迹 / 路径文件运动。
请求参数	<code>name</code> : 轨迹 / 路径文件名。 <code>vel</code> : 末端速度 (0~5000 mm/s)。 <code>acc</code> : 加速度倍数 (0~1.2)。
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果。
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.8.0.0+ 工业 (Bronze): 不支持

示例代码

🐍 trajectory/path_record.py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: 路径记录相关使用示例 / Example of usage related to path records
"""

import time

from Agilebot import (
    Arm,
    MoveMode,
    RobotStatusEnum,
    ServoStatusEnum,
    StatusCodeEnum,
)

# [ZH] 初始化机械臂并连接到指定IP地址
# [EN] Initialize the robotic arm and connect to the specified IP address
arm = Arm()
ret = arm.connect("10.27.1.254")
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
```

py

```

print(
    f"机器人连接失败, 错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
)
arm.disconnect()
exit(1)

# [ZH] 开始记录轨迹, 指定文件名、轨迹名、记录模式和覆盖选项
# [EN] Start trajectory recording, specifying filename, trajectory name, recording
mode and overwrite option
ret = arm.trajectory.path_record_begin(
    "test_path.path", "Path Test", 10, 1
)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("开始路径记录成功 / Start path record successful")
else:
    print(
        f"开始路径记录失败, 错误代码 / Start path record failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 检查记录状态, 传入轨迹文件名列表
# [EN] Check recording status, passing in trajectory filename list
state, ret = arm.trajectory.get_path_state(
    ["test_path.path"]
)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("获取路径状态成功 / Get path state successful")
else:
    print(
        f"获取路径状态失败, 错误代码 / Get path state failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)
if state["test_path.path"] == 0:
    print("路径表记录中 / Path table recording in progress")

# [ZH] 示教运动
# [EN] Teaching motion

```

```

ret = arm.jogging.move(3, MoveMode.Continuous)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("点动运动成功 / Jogging movement successful")
else:
    print(
        f"点动运动失败, 错误代码 / Jogging movement failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)
# 等待3秒, 让机械臂持续运动
time.sleep(2)
# 停止机械臂运动
arm.jogging.stop()
time.sleep(2)
ret = arm.jogging.move(-3, MoveMode.Continuous)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("点动运动成功 / Jogging movement successful")
else:
    print(
        f"点动运动失败, 错误代码 / Jogging movement failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)
# 等待3秒, 让机械臂持续运动
time.sleep(2)
# 停止机械臂运动
arm.jogging.stop()
time.sleep(2)

# [ZH] 结束轨迹记录
# [EN] Finish trajectory recording
ret = arm.trajectory.path_record_finish()
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "结束路径记录成功 / Finish path record successful"
    )
else:
    print(
        f"结束路径记录失败, 错误代码 / Finish path record failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()

```

```

    exit(1)

# [ZH] 检查记录状态，传入轨迹文件名列表
# [EN] Check recording status, passing in trajectory filename list
state, ret = arm.trajectory.get_path_state(
    ["test_path.path"]
)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("获取路径状态成功 / Get path state successful")
else:
    print(
        f"获取路径状态失败，错误代码 / Get path state failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)
if state["test_path.path"] == 1:
    print("路径表记录完成 / Path table recording completed")

# [ZH] 获取记录轨迹的起始位置姿态
# [EN] Get the starting position pose of the recorded trajectory
pose, ret = arm.trajectory.get_path_start_pose(
    "test_path.path"
)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "获取路径起始位姿成功 / Get path start pose successful"
    )
else:
    print(
        f"获取路径起始位姿失败，错误代码 / Get path start pose failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 移动到起始位姿
# [EN] Move to the start pose
ret = arm.motion.move_joint(pose)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("关节运动成功 / Joint motion successful")
else:

```

```

print(
    f"关节运动失败, 错误代码 / Joint motion failed, error code: {ret.errormsg}"
)
arm.disconnect()
exit(1)

# [ZH] 等待控制器到位
# [EN] Wait for the controller to be ready
while True:
    robot_status, ret = arm.get_robot_status()
    # [ZH] 检查机器人状态获取是否成功
    # [EN] Check if robot status acquisition is successful
    if ret == StatusCodeEnum.OK:
        print(
            "获取机器人状态成功 / Get robot status successful"
        )
    else:
        print(
            f"获取机器人状态失败, 错误代码 / Get robot status failed, error code: {ret.errormsg}"
        )
        arm.disconnect()
        exit(1)
    print(f"robot_status arm: {robot_status}")
    servo_status, ret = arm.get_servo_status()
    # [ZH] 检查伺服状态获取是否成功
    # [EN] Check if servo status acquisition is successful
    if ret == StatusCodeEnum.OK:
        print(
            "获取伺服状态成功 / Get servo status successful"
        )
    else:
        print(
            f"获取伺服状态失败, 错误代码 / Get servo status failed, error code: {ret.errormsg}"
        )
        arm.disconnect()
        exit(1)
    print(f"servo_status arm: {servo_status}")
    if (
        robot_status == RobotStatusEnum.ROBOT_IDLE
        and servo_status == ServoStatusEnum.SERVO_IDLE
    )

```

```

):
    break
time.sleep(2)

# [ZH] 设置轨迹规划参数（速度比例和加速度比例）
# [EN] Set trajectory planning parameters (velocity ratio and acceleration ratio)
ret = arm.trajectory.set_path_planner_parameter(
    0.5, 0.3333333
)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "设置路径规划参数成功 / Set path planner parameter successful"
    )
else:
    print(
        f"设置路径规划参数失败，错误代码 / Set path planner parameter failed, error c
ode: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 获取轨迹规划参数以验证设置是否成功
# [EN] Get trajectory planning parameters to verify if the setting is successful
param1, param2, ret = (
    arm.trajectory.get_path_planner_parameter()
)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "获取路径规划参数成功 / Get path planner parameter successful"
    )
else:
    print(
        f"获取路径规划参数失败，错误代码 / Get path planner parameter failed, error c
ode: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 移动到记录的轨迹，指定轨迹文件名、速度和模式
# [EN] Move to the recorded trajectory, specifying trajectory filename, speed and m
ode
ret = arm.trajectory.move_path("test_path.path", 2000, 1)

```

```
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("路径运动成功 / Path motion successful")
else:
    print(
        f"路径运动失败，错误代码 / Path motion failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)
time.sleep(3)

# [ZH] 断开与机械臂的连接
# [EN] Disconnect from the robotic arm
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)
```

4.8 报警信息

概述

Alarm 模块提供机器人报警信息的读取、复位和查询功能，用于监控和处理机器人运行时可能出现的异常情况。

核心功能

- 支持报警复位
- 支持获取所有活动报警
- 支持获取最高优先级报警
- 支持指定报警输出语言

使用场景

- 监控机器人运行状态，及时发现异常
- 处理机器人运行过程中的错误和报警
- 记录和分析机器人报警历史
- 实现自动化报警处理流程
- 集成到机器人监控系统中

4.8.1 复位报警

方法名	alarm.reset() -> StatusCodeEnum
描述	复位当前错误 / 报警
请求参数	无参数
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

方法名	alarm.reset() -> StatusCodeEnum
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.8.2 获取所有活动报警

方法名	alarm.get_all_active_alarms (<code>language</code> : LanguageType) -> tuple[list, StatusCodeEnum]
描述	获取所有当前活动的报警
请求参数	<code>language</code> : LanguageType 输出语言 (<code>LanguageType.English</code> 或 <code>LanguageType.Chinese</code>)
返回值	list: 活动报警条目列表 StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.8.3 获取最高优先级报警

方法名	alarm.get_top_alarm() -> tuple[ROBOT_ALARM, StatusCodeEnum]
描述	获取当前最高优先级的报警
请求参数	无参数
返回值	<code>ROBOT_ALARM</code> : 最高优先级报警 StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

示例代码

 alarm.py

py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: 告警功能使用示例 / Example of using the alarm function
"""

from Agilebot import Arm, StatusCodeEnum

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
# [EN] Initialize the robot
arm = Arm()

# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to the robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败，错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 获取所有的活动的报警
# [EN] Get all active alarms
alarms, ret = arm.alarm.get_all_active_alarms()
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "获取报警信息成功 / Get alarm information successfully"
    )
    for alarm in alarms:
        print(alarm)
else:
    print(
        f"获取报警信息失败，错误代码 / Failed to get alarm information, error code: {ret.errmsg}"
    )
```

```

    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 获取所有的活动的报警
# [EN] Get all active alarms
alarm, ret = arm.alarm.get_top_alarm()
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "获取报警信息成功 / Get alarm information successfully"
    )
    for alarm in alarm:
        print(alarm)
else:
    print(
        f"获取报警信息失败, 错误代码 / Failed to get alarm information, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 重置报警
# [EN] Reset alarms
ret = arm.alarm.reset()
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("报警重置成功 / Alarm reset successfully")
else:
    print(
        f"报警重置失败, 错误代码 / Alarm reset failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from the robot
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)

```


4.9 文件管理

概述

FileManager 用于在上位机和机器人控制器之间上传、下载、删除或搜索程序、轨迹及临时文件等资源，支持多种文件类型的管理和操作。

核心功能

- 支持本地文件上传到机器人控制器
- 支持机器人文件下载到本地目录
- 支持从机器人控制器删除文件
- 支持按文件名模式搜索文件
- 支持多种文件类型管理（USER_PROGRAM、BLOCK_PROGRAM、TRAJECTORY、ROBOT_TMP）
- 支持上传 / 下载时的覆盖控制

使用场景

- 部署程序到机器人控制器
- 备份机器人上的程序和轨迹文件
- 同步调试产线数据
- 批量管理和查询机器人文件
- 上传临时数据文件到机器人
- 下载机器人日志或输出文件到本地

4.9.1 上传本地文件到机器人

方法名	<code>file_manager.upload(file_path : str, file_type : str, overwriting : bool = False) -> StatusCodeEnum</code>
描述	将本地文件上传到机器人控制器
请求参数	<code>file_path</code> : str 本地文件绝对路径。 <code>file_type</code> : str 文件类型 (USER_PROGRAM: <code>file_path</code> 为程序名路径, 上传同目录 <code>json</code> / <code>xml</code> ; BLOCK_PROGRAM: <code>file_path</code> 为积木程序名路径, 上传同目录 <code>block</code> / <code>json</code> / <code>xml</code> ; TRAJECTORY: <code>file_path</code> 为完整轨迹文件路径; ROBOT_TMP: <code>file_path</code> 为完整临时文件路径)。 <code>overwriting</code> : bool 是否覆盖同名文件 (默认 <code>False</code>)。
返回值	<code>StatusCodeEnum</code> : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+
备注	<code>USER_PROGRAM</code> 、 <code>BLOCK_PROGRAM</code> 上传时仅填写程序名 (即程序文件名, 不含后缀) 。

4.9.2 下载机器人文件到本地

方法名	<code>file_manager.download(file_name : str, file_path : str, file_type : str, overwriting : bool=False) -> StatusCodeEnum</code>
描述	将机器人上的文件下载到本地目录。
请求参数	<code>file_name</code> : str 文件名。 <code>file_path</code> : str 本地保存目录。 <code>file_type</code> : str 文件类型 (<code>BLOCK_PROGRAM</code> 暂不支持下载)。 <code>overwriting</code> : bool 是否覆盖同名文件。
返回值	<code>StatusCodeEnum</code> : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+
备注	<code>USER_PROGRAM</code> 下载时仅填写程序名 (即程序文件名, 不含后缀) , 系统会下载对应 <code>.json</code> / <code>.xml</code> ; <code>TRAJECTORY</code> 请填写带 <code>.trajectory</code> 的完整文件名; <code>ROBOT_TMP</code> 请填写

方法名	<code>file_manager.download(</code> <code>file_name</code> : str, <code>file_path</code> : str, <code>file_type</code> : str, <code>overwriting</code> : bool=False) -> StatusCodeEnum
	带后缀的完整文件名（如 <code>.csv</code> ）。

4.9.3 删除机器人上的文件

方法名	<code>file_manager.delete(</code> <code>file_name</code> : str, <code>file_type</code> : str) -> StatusCodeEnum
描述	从机器人控制器删除文件。
请求参数	<code>file_name</code> : str 要删除的文件名。 <code>file_type</code> : str 文件类型。
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+
备注	<code>USER_PROGRAM</code> / <code>BLOCK_PROGRAM</code> 删除时仅填写程序名（即程序文件名，不含后缀）； <code>TRAJECTORY</code> / <code>ROBOT_TMP</code> 请填写带后缀的完整文件名。

4.9.4 按文件名模式搜索文件

方法名	<code>file_manager.search(</code> <code>pattern</code> : str, <code>file_list</code> : list) -> StatusCodeEnum
描述	在控制器上按文件名模式搜索文件。
请求参数	<code>pattern</code> : str 文件名匹配模式 <code>file_list</code> : list 输出列表，用于接收匹配到的文件名
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

示例代码

 file_manager/file_manager.py

py

```

#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: 文件操作, 上传下载示例 / Example of file operation, upload and download
"""

from pathlib import Path

from Agilebot import (
    ROBOT_TMP,
    TRAJECTORY,
    USER_PROGRAM,
    FileManager,
    StatusCodeEnum,
)

current_path = Path(__file__)
path = str(current_path)

# [ZH] 连接文件管理服务
# [EN] Connect to the file management service
file_manager = FileManager("10.27.1.254")

# [ZH] 上传其他文件
# [EN] Upload other files
tmp_file_path = path.replace("file_manager.py", "test.csv")
ret = file_manager.upload(tmp_file_path, ROBOT_TMP, True)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("文件上传成功 / File upload successful")
else:
    print(
        f"文件上传失败, 错误代码 / File upload failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    exit(1)

# [ZH] 上传程序
# [EN] Upload a program
prog_file_path = path.replace(
    "file_manager.py", "test_prog"

```

```

)
ret = file_manager.upload(
    prog_file_path, USER_PROGRAM, True
)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("程序上传成功 / Program upload successful")
else:
    print(
        f"程序上传失败, 错误代码 / Program upload failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    exit(1)

# [ZH] 上传轨迹
# [EN] Upload a trajectory
trajectory_file_path = path.replace(
    "file_manager.py", "test_torque.trajectory"
)
ret = file_manager.upload(
    trajectory_file_path, TRAJECTORY, True
)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("轨迹上传成功 / Trajectory upload successful")
else:
    print(
        f"轨迹上传失败, 错误代码 / Trajectory upload failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    exit(1)

# [ZH] 搜索文件
# [EN] Search for files
file_list = list()
ret = file_manager.search("test.csv", file_list)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("文件搜索成功 / File search successful")
else:
    print(
        f"文件搜索失败, 错误代码 / File search failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    exit(1)
print("搜索文件: ", file_list)

```

```
# [ZH] 下载文件
# [EN] Download a file
download_file_path = path.replace(
    "file_manager.py", "download"
)
ret = file_manager.download(
    "test_torque", download_file_path, file_type=TRAJECTORY
)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("文件下载成功 / File download successful")
else:
    print(
        f"文件下载失败, 错误代码 / File download failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    exit(1)

# [ZH] 删除文件
# [EN] Delete a file
ret = file_manager.delete(
    "test_torque.trajectory", TRAJECTORY
)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("文件删除成功 / File delete successful")
else:
    print(
        f"文件删除失败, 错误代码 / File delete failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    exit(1)
```

4.10 坐标系

概述

CoordinateSystem 模块负责管理机器人用户坐标系（UF）与工具坐标系（TF），提供新增、删除、更新、查询和计算坐标系的统一接口。

核心功能

- 支持获取用户 / 工具坐标系摘要信息列表
- 支持添加、删除、更新和查询用户 / 工具坐标系
- 支持根据输入的多组位姿计算用户 / 工具坐标系
- 提供统一的坐标系管理接口，便于维护控制器中的坐标系列表
- 支持依据示教点快速求解新坐标系

使用场景

- 多工位调试时保持一致的空间参考
- 工具切换时管理不同工具的坐标系
- 批量管理和查询机器人坐标系
- 根据示教点自动计算新的坐标系
- 实现复杂任务中的坐标系切换

4.10.1 获取用户 / 工具坐标系列表

方法名	<code>coordinate_system.UF/TF.get_coordinate_list()</code> -> tuple[List[Coordinate], StatusCodeEnum]
描述	获取用户 / 工具坐标系的摘要信息列表
请求参数	无参数

方法名	<code>coordinate_system.UF/TF.get_coordinate_list()</code> -> <code>tuple[List[Coordinate], StatusCodeEnum]</code>
返回值	UserCoordSummaryList: 坐标系摘要信息列表 StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.10.2 添加用户 / 工具坐标系

方法名	<code>coordinate_system.UF/TF.add(coordinate : Coordinate)</code> -> <code>StatusCodeEnum</code>
描述	向当前用户 / 工具坐标系集合中添加一个坐标系
请求参数	coordinate : Coordinate 要添加的坐标系信息
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.10.3 删除用户 / 工具坐标系

方法名	<code>coordinate_system.UF/TF.delete(index : int)</code> -> <code>StatusCodeEnum</code>
描述	从当前的用户 / 工具坐标系集合中删除一个坐标系
请求参数	index : int 坐标系编号
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.10.4 更新用户 / 工具坐标系

方法名	<code>coordinate_system.UF/TF.update(coordinate : Coordinate) -> StatusCodeEnum</code>
描述	在当前的用户 / 工具坐标系集合中更新一个坐标系的信息
请求参数	<code>coordinate</code> : Coordinate 新的坐标系内容
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.10.5 获取用户 / 工具坐标系

方法名	<code>coordinate_system.UF/TF.get(index : int) -> tuple[Coordinate, StatusCodeEnum]</code>
描述	从当前的用户 / 工具坐标系集合中获取一个指定的坐标系
请求参数	<code>index</code> : int 坐标系编号
返回值	Coordinate : 坐标系信息 StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.10.6 计算用户 / 工具坐标系

方法名	<code>coordinate_system.UF/TF.calculate(pose: List[Position]) -> tuple[Position, StatusCodeEnum]</code>
描述	根据输入的多组位姿，计算用户 / 工具坐标系，并返回计算得到的位姿结果

方法名	<code>coordinate_system.UF/TF.calculate(pose: List[Position]) -> tuple[Position, StatusCodeEnum]</code>
请求参数	<code>pose</code> : List[Position] 输入的位置信息列表
返回值	Position : 计算后的位置信息 StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

示例代码

 `coordinate_system.py`

py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: 坐标系系统使用示例 / Example of coordinate system usage
"""

from Agilebot import (
    Arm,
    Coordinate,
    Position,
    StatusCodeEnum,
)

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
# [EN] Initialize the robot
arm = Arm()

# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to the robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")
if ret != StatusCodeEnum.OK:
    print(
        f"机器人连接失败, 错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
arm.disconnect()
```

```

exit(1)

print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")

# [ZH] 定义位姿数据用于计算工具坐标系
# [EN] Define pose data for calculating tool coordinate system
pose_data = [
    Position(
        341.6861424047297,
        -33.70972073115479,
        430.1721970894897,
        0.001,
        6.745,
        -180.000,
    ),
    Position(
        365.4597874970455,
        77.95089759481547,
        441.39040857936857,
        -7.343,
        12.620,
        138.857,
    ),
    Position(
        410.64702354574865,
        10.394172666192766,
        468.26089261578807,
        18.719,
        29.151,
        155.585,
    ),
    Position(
        483.2519847999948,
        112.71925218513972,
        448.39071038067624,
        33.947,
        69.714,
        133.597,
    ),
]

# [ZH] 根据位姿数据计算工具坐标系

```

```

# [EN] Calculate tool coordinate system based on pose data
pose, ret = arm.coordinate_system.TF.calculate(pose_data)
if ret != StatusCodeEnum.OK:
    print(
        f"计算工具坐标系失败, 错误代码 / Calculate tool coordinate system failed, error code: {ret.errormsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

print(
    "计算工具坐标系成功 / Calculate tool coordinate system successfully"
)
print(
    f"计算得到的位姿 / Calculated pose: X={pose.x}, Y={pose.y}, Z={pose.z}, A={pose.a}, B={pose.b}, C={pose.c}"
)

# [ZH] 创建工具坐标系对象
# [EN] Create tool coordinate system object
tf = Coordinate(5, "test_tf", "测试工具坐标系", pose)

# [ZH] 删除可能存在的ID为5的坐标系（避免冲突）
# [EN] Delete coordinate system with ID 5 if exists (avoid conflict)
arm.coordinate_system.TF.delete(5)

# [ZH] 添加工具坐标系名字 / Add tool coordinate system
ret = arm.coordinate_system.TF.add(tf)
if ret != StatusCodeEnum.OK:
    print(
        f"添加工具坐标系失败, 错误代码 / Add tool coordinate system failed, error code: {ret.errormsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

print(
    "添加工具坐标系成功 / Add tool coordinate system successfully"
)

# [ZH] 获取工具坐标系列表
# [EN] Get tool coordinate system list

```

```

tf_list, ret = (
    arm.coordinate_system.TF.get_coordinate_list()
)
if ret != StatusCodeEnum.OK:
    print(
        f"获取工具坐标列表失败, 错误代码 / Get tool coordinate system list failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

print(
    "获取工具坐标列表成功 / Get tool coordinate system list successfully"
)
print(
    f"工具坐标列表 / Tool coordinate system list: {tf_list}"
)

# [ZH] 获取指定的工具坐标系
# [EN] Get a specific tool coordinate system
tf, ret = arm.coordinate_system.TF.get(5)
if ret != StatusCodeEnum.OK:
    print(
        f"获取工具坐标系失败, 错误代码 / Get tool coordinate system failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

print(
    "获取工具坐标系成功 / Get tool coordinate system successfully"
)
print(f" TF ID: {tf.id}")
print(f" TF Name: {tf.name}")
print(f" TF Comment: {tf.comment}")
print(f" X: {tf.data.x}, Y: {tf.data.y}, Z: {tf.data.z}")
print(f" A: {tf.data.a}, B: {tf.data.b}, C: {tf.data.c}")

# [ZH] 更新工具坐标系的名称
# [EN] Update tool coordinate system name
tf.name = "updated_test_tf"
ret = arm.coordinate_system.TF.update(tf)

```

```
if ret != StatusCodeEnum.OK:
    print(
        f"更新工具坐标系失败, 错误代码 / Update tool coordinate system failed, error
code: {ret.errormsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

print(
    "更新工具坐标系成功 / Update tool coordinate system successfully"
)

# [ZH] 删除工具坐标系
# [EN] Delete tool coordinate system
ret = arm.coordinate_system.TF.delete(5)
if ret != StatusCodeEnum.OK:
    print(
        f"删除工具坐标系失败, 错误代码 / Delete tool coordinate system failed, error
code: {ret.errormsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

print(
    "删除工具坐标系成功 / Delete tool coordinate system successfully"
)

# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from the robot
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)
```

4.11 Modbus 功能

概述

Modbus 模块封装了机器人作为 Modbus 主站时的从站管理、寄存器读写以及串口参数配置等能力，方便与 PLC、IO 扩展模块等 Modbus 设备的联动。

核心功能

- 支持按通道和从站 ID 获取 Modbus 从站实例
- 支持读取和写入从机 Modbus 线圈寄存器
- 支持读取和写入从机 Modbus 保持寄存器
- 支持读取从机 Modbus 离散输入寄存器
- 支持读取从机 Modbus 输入寄存器
- 支持设置和查询串口通信参数

使用场景

- 与 PLC 设备进行数据交换
- 控制 IO 扩展模块
- 实现机器人与其他 Modbus 设备的联动
- 配置和管理 Modbus 串口通信参数

注意事项

Modbus 功能与机器人软件上的总线配置冲突，不能同时使用。

4.11.1 获取 Modbus 从机实例

方法名	<code>modbus.get_slave(channel : ModbusChannel, slave_id : int, master_id : int = 0) -> 'Modbus.Slave'</code>
描述	获取指定通道和从机 ID 的 Modbus 从机实例
请求参数	<code>channel</code> : ModbusChannel Modbus 通道 <code>slave_id</code> : int 从机 ID <code>master_id</code> : int 主机 ID (默认 0)
返回值	Modbus.Slave: Modbus 从机实例
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.6.0.0+ 工业 (Bronze): v7.6.0.0+

4.11.2 读取从机 Modbus 线圈寄存器

方法名	<code>slave.read_coils(address : int, number : int) -> tuple[list[int], StatusCodeEnum]</code>
描述	读取从机 Modbus 线圈寄存器
请求参数	<code>address</code> : int 寄存器地址 <code>number</code> : int 寄存器数量 (最大 120)
返回值	list [int]: 寄存器值 StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.6.0.0+ 工业 (Bronze): v7.6.0.0+

4.11.3 写入从机 Modbus 线圈寄存器

方法名	<code>slave.write_coils(address : int, value : list[int]) -> StatusCodeEnum</code>
描述	写入从机 Modbus 线圈寄存器
请求参数	<code>address</code> : int 寄存器地址 <code>value</code> : list [int] 寄存器值

方法名	<code>slave.write_coils(address : int, value : list[int]) -> StatusCodeEnum</code>
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.6.0.0+ 工业 (Bronze): v7.6.0.0+

4.11.4 读取从机 Modbus 保持寄存器

方法名	<code>slave.read_holding_regs(address : int, number : int) -> tuple[list[int], StatusCodeEnum]</code>
描述	读取从机 Modbus 保持寄存器
请求参数	<code>address</code> : int 寄存器地址 <code>number</code> : int 寄存器数量 (最大 120)
返回值	list [int]: 寄存器值 StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.6.0.0+ 工业 (Bronze): v7.6.0.0+

4.11.5 写入从机 Modbus 保持寄存器

方法名	<code>slave.write_holding_regs(address : int, value : list[int]) -> StatusCodeEnum</code>
描述	写入从机 Modbus 保持寄存器
请求参数	<code>address</code> : int 寄存器地址 <code>value</code> : list [int] 寄存器值
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.6.0.0+ 工业 (Bronze): v7.6.0.0+

4.11.6 读取从机 Modbus 离散输入寄存器

方法名	<code>slave.read_discrete_inputs(address : int, number : int) -> tuple[list[int], StatusCodeEnum]</code>
描述	读取从机 Modbus 离散输入寄存器
请求参数	<code>address</code> : int 寄存器地址 <code>number</code> : int 寄存器数量 (最大 120)
返回值	list [int]: 寄存器值 StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.6.0.0+ 工业 (Bronze): v7.6.0.0+

4.11.7 读取从机 Modbus 输入寄存器

方法名	<code>slave.read_input_regs(address : int, number : int) -> tuple[list[int], StatusCodeEnum]</code>
描述	读取从机 Modbus 输入寄存器
请求参数	<code>address</code> : int 寄存器地址 <code>number</code> : int 寄存器数量 (最大 120)
返回值	list [int]: 寄存器值 StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.6.0.0+ 工业 (Bronze): v7.6.0.0+

示例代码

 `modbus.py`

```
#!/python
"""
```

py

Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.

Instruction: modbus使用示例 / Example of modbus usage

"""

```

from Agilebot import (
    Arm,
    ModbusChannel,
    SerialParams,
    StatusCodeEnum,
)

# [ZH] 初始化Arm类
# [EN] Initialize the robot
arm = Arm()

# [ZH] 连接控制器
# [EN] Connect to the robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败，错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 设置modbus参数
# [EN] Set Modbus parameters
params = SerialParams(
    channel=ModbusChannel.CONTROLLER_TCP_TO_485,
    ip="10.27.1.80",
    port=502,
)

id, ret_code = arm.modbus.set_parameter(params)
if ret_code == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "设置Modbus参数成功 / Set Modbus parameters successfully"
    )
else:
    print(
        f"设置Modbus参数失败，错误代码 / Set Modbus parameters failed, error code: {r

```

```

et_code.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 创建从站
# [EN] Create a slave
slave = arm.modbus.get_slave(
    ModbusChannel.CONTROLLER_TCP_TO_485, 1, 1
)

# [ZH] 写入
# [EN] Write to registers
value = [1, 2, 3, 4]
ret = slave.write_coils(0, value)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("写入线圈成功 / Write coils successfully")
else:
    print(
        f"写入线圈失败, 错误代码 / Write coils failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

ret = slave.write_holding_regs(0, value)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "写入保持寄存器成功 / Write holding registers successfully"
    )
else:
    print(
        f"写入保持寄存器失败, 错误代码 / Write holding registers failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 读取
# [EN] Read registers
res, ret = slave.read_coils(0, 4)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("读取线圈成功 / Read coils successfully")

```

```

    print(f"读取的线圈值 / Read coil values: {res}")
else:
    print(
        f"读取线圈失败, 错误代码 / Read coils failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

res, ret = slave.read_holding_regs(0, 4)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "读取保持寄存器成功 / Read holding registers successfully"
    )
    print(f"读取的寄存器值 / Read register values: {res}")
else:
    print(
        f"读取保持寄存器失败, 错误代码 / Read holding registers failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

res, ret = slave.read_input_regs(0, 4)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "读取输入寄存器成功 / Read input registers successfully"
    )
    print(
        f"读取的输入寄存器值 / Read input register values: {res}"
    )
else:
    print(
        f"读取输入寄存器失败, 错误代码 / Read input registers failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

res, ret = slave.read_discrete_inputs(0, 4)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "读取离散输入成功 / Read discrete inputs successfully"
    )

```

```
)
print(
    f"读取的离散输入值 / Read discrete input values: {res}"
)
else:
    print(
        f"读取离散输入失败, 错误代码 / Read discrete inputs failed, error code: {ret.
errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 结束后断开机器人连接
# [EN] Disconnect from the robot
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)
```

4.11.8 设置串口通讯参数

方法名	<code>modbus.set_parameter(param : SerialParams) -> tuple[int, StatusCodeEnum]</code>
描述	设置串口通讯参数
请求参数	<code>param : SerialParams</code> 串口通讯参数
返回值	int: 通道 ID StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.6.0.0+ 工业 (Bronze): v7.6.0.0+

4.11.9 获取串口通讯参数

方法名	<code>modbus.get_parameter(channel : ModbusChannel, master_id : int = 1) -> tuple[SerialParams, StatusCodeEnum]</code>
描述	获取串口通讯参数
请求参数	<code>channel</code> : ModbusChannel Modbus 通道 <code>master_id</code> : int 主机 ID (默认 1)
返回值	SerialParams : 串口通讯参数 StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人 软件版本	协作 (Copper): v7.6.0.0+ 工业 (Bronze): v7.6.0.0+

4.12 BasScript 脚本程序类

概述

BasScript 用于在上位机以结构化方式构建机器人中的 BAS 指令序列，涵盖运动、逻辑、程序调用、通信、视觉和 Modbus 等多种指令类型。

核心功能

- 支持构建运动指令（MoveJoint、MoveLine、MoveCircle 等）
- 支持构建逻辑指令（If、While、Switch、Goto 等）
- 支持构建赋值、等待、暂停和中断指令
- 支持构建程序调用和管理指令
- 支持构建 Socket 通信指令
- 支持构建 Modbus 寄存器读写指令
- 支持构建视觉程序指令
- 支持设置额外参数（加速度、RTCP、帧偏移等）
- 支持快速运动指令（JUMP 系列）

使用场景

- 自动化生成复杂的机器人程序
- 编辑和修改机器人程序
- 复用常用程序模块和指令序列
- 实现上位机与机器人程序的无缝对接
- 构建定制化的机器人运动轨迹
- 集成视觉、通信和 Modbus 功能到机器人程序中

类构造函数

方法名	BasScript(<code>name</code> : str) -> BasScript
描述	构建用于机器人中的 BAS 指令序列类
请求参数	<code>name</code> : 脚本名称
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.2.0+ 工业 (Bronze): v7.6.0.0+
备注	本类下所有方法的兼容版本要求与本类一致

子类结构

BasScript 类包含以下子类，用于组织不同类型的指令：

- 1. **ExtraParam**：额外参数类，用于构建复杂的机器人控制命令
- 2. **BasMotion**：运动指令子类，包含所有机器人运动相关的方法
- 3. **BasLogical**：逻辑指令子类，包含所有逻辑控制相关的方法
- 4. **BasStructure**：结构指令子类，包含所有结构控制相关的方法
- 5. **BasSocket**：Socket 通信子类，包含所有 Socket 通信相关的方法
- 6. **BasModbus**：Modbus 通信子类，包含所有 Modbus 通信相关的方法
- 7. **BasVision**：视觉指令子类，包含所有视觉相关的方法

4.12.1 ExtraParam 额外参数类

方法名	ExtraParam() -> ExtraParam
描述	额外参数类，用于构建复杂的机器人控制命令
请求参数	无
返回值	ExtraParam 对象

4.12.1.1 设置加速度

方法名	<code>extra_param.acceleration(value : float) -> None</code>
描述	设置加速度，范围为 1~120%
请求参数	<code>value</code> : float 加速度值，单位：%（浮点数）
返回值	无

4.12.1.2 设置 RTCP 参数

方法名	<code>extra_param.rtcp() -> None</code>
描述	设置 RTCP 参数，仅支持 MoveL 和 MoveC 指令
请求参数	无
返回值	无

4.12.1.3 设置帧偏移

方法名	<code>extra_param.offset(index : int) -> None</code>
描述	设置帧偏移
请求参数	<code>index</code> : int 偏移索引（整数）
返回值	无

4.12.1.4 设置时间基准运行或赋值

方法名	<code>extra_param.tb(second : int, type : str, name : str = None, index : int = None, status : str = None) -> None</code>
描述	设置时间基准运行或赋值，范围为 0.01-30s，若输入小于 0.01 的数不会保存成功
请求参数	<code>second</code> : int 秒数，单位：sec（整数） <code>type</code> : str 执行类型（字符串） <code>name</code> : str 名称（用于运行，字符串） <code>index</code> : int 索引（用于赋值，整数） <code>status</code> : str 状态（用于赋值，字符串）

方法名	<code>extra_param.tb(second : int, type : str, name : str = None, index : int = None, status : str = None) -> None</code>
返回值	无

4.12.1.5 设置跳转

方法名	<code>extra_param.skip(index : int) -> None</code>
描述	设置跳转，当满足 SKIP CONDITION 指令设置的跳转条件时，从含有 SKIP 指令的当前行直接跳转到目标指令行或目标程序
请求参数	index : int 目标标签的索引（整数）
返回值	无

4.12.1.6 设置出发距离和接近距离

方法名	<code>extra_param.approach(departure_dist : float, approaching_dist : float) -> None</code>
描述	设置门型运动的出发距离和接近距离，仅用于 JUMP 指令
请求参数	departure_dist : float 出发距离，单位：mm（浮点数） approaching_dist : float 接近距离，单位：mm（浮点数）
返回值	无

4.12.2 BasMotion 运动指令子类

4.12.2.1 MoveJoint 运动到点指令

方法名	<code>motion.move_joint(pose_type : MovePoseType, pose_index : int, speed_type : SpeedType, speed_value : float, smooth_type : SmoothType, smooth_distance : float = 0.0, extra_param : ExtraParam = None) -> StatusCodeEnum</code>
描述	关节运动指令，以指定的移动速度和移动方法使机器人向作业空间内的指定位置移动，对应机器

方法名	motion.move_joint (pose_type : MovePoseType , pose_index : int, speed_type : SpeedType , speed_value : float, smooth_type : SmoothType , smooth_distance : float = 0.0, extra_param : ExtraParam = None) -> StatusCodeEnum
	人程序编写中的 MoveJoint 指令
请求参数	pose_type : MovePoseType 位姿类型 pose_index : int 位姿索引 speed_type : SpeedType 速度类型 speed_value : float 速度值, 单位: % smooth_type : SmoothType 平滑类型 smooth_distance : float 平滑距离, 单位: mm, 取值范围: 0~1000 extra_param : ExtraParam 附加参数
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.12.2.2 MoveLine 直线运动到点指令

方法名	motion.move_line (pose_type : MovePoseType , pose_index : int, speed_type : SpeedType , speed_value : float, smooth_type : SmoothType , smooth_distance : float = 0.0, extra_param : ExtraParam = None) -> StatusCodeEnum
描述	直线运动指令, 以指定的移动速度和移动方法使机器人向作业空间内的指定位置直线移动, 对应机器人程序编写中的 MoveLine 指令
请求参数	pose_type : MovePoseType 位姿类型 pose_index : int 位姿索引 speed_type : SpeedType 速度类型 speed_value : float 速度值, 单位: mm/s smooth_type : SmoothType 平滑类型 smooth_distance : float 平滑距离, 单位: mm, 取值范围: 0~1000 extra_param : ExtraParam 附加参数
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.12.2.3 MoveCircle 弧线运动到点指令

方法名	<code>motion.move_circle(pose_type1 : MovePoseType, pose_index1 : int, pose_type2 : MovePoseType, pose_index2 : int, speed_type : SpeedType, speed_value : float, smooth_type : SmoothType, smooth_distance : float = 0.0, extra_param : ExtraParam = None) -> StatusCodeEnum</code>
描述	圆弧运动指令，以指定的移动速度和移动方法使机器人向作业空间内的指定位置圆弧移动，对应机器人程序编写中的 MoveCircle 指令
请求参数	<code>pose_type1</code> : MovePoseType 第一个位姿类型 <code>pose_index1</code> : int 第一个位姿索引 <code>pose_type2</code> : MovePoseType 第二个位姿类型 <code>pose_index2</code> : int 第二个位姿索引 <code>speed_type</code> : SpeedType 速度类型 <code>speed_value</code> : float 速度值，单位：mm/s <code>smooth_type</code> : SmoothType 平滑类型 <code>smooth_distance</code> : float 平滑距离，单位：mm，取值范围：0~1000 <code>extra_param</code> : ExtraParam 附加参数
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.12.2.4 JUMP 快速运动指令

方法名	<code>motion.move_jump(pose_type : MovePoseType, pose_index : int, speed_value : float, speed_ratio : float, lim_Z_type : SpeedType, lim_Z_value : float, smooth_type : SmoothType, smooth_distance : float = 0.0, extra_param : ExtraParam = None) -> StatusCodeEnum</code>
描述	门型运动指令，指定机器人做门型运动（首先垂直上升、然后水平移动，最后垂直下降），对应机器人程序编写中的 JUMP 指令
请求参数	<code>pose_type</code> : MovePoseType 目标位姿存储类型 <code>pose_index</code> : int 目标位置的索引 <code>speed_value</code> : float 移动速度的值，单位：mm/s <code>speed_ratio</code> : float 移动速度的比率，单位：% <code>lim_Z_type</code> : SpeedType Z 轴限制的类型 <code>lim_Z_value</code> : float Z 轴限制的值 <code>smooth_type</code> : SmoothType 平滑类型 <code>smooth_distance</code> : float 平滑距离，单位：mm，取值范围：0~1000 <code>extra_param</code> : ExtraParam 额外参数

方法名	<code>motion.move_jump(pose_type : MovePoseType, pose_index : int, speed_value : float, speed_ratio : float, lim_Z_type : SpeedType, lim_Z_value : float, smooth_type : SmoothType, smooth_distance : float = 0.0, extra_param : ExtraParam = None) -> StatusCodeEnum</code>
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.12.2.5 JUMP3 快速运动指令

方法名	<code>motion.move_jump3(pose_type : MovePoseType, pose_index : List[int], speed_value : float, speed_ratio : float, smooth_type : SmoothType, smooth_distance : float = 0.0, extra_param : ExtraParam = None) -> StatusCodeEnum</code>
描述	门型运动指令，指定机器人做门型运动，包含出发、接近和目标三个位置，对应机器人程序编写中的 JUMP3 指令
请求参数	<code>pose_type</code> : MovePoseType 目标位姿存储类型 <code>pose_index</code> : List [int] 3 个目标位置的索引列表（出发、接近、目标） <code>speed_value</code> : float 移动速度的值，单位：mm/s <code>speed_ratio</code> : float 移动速度的比率，单位：% <code>smooth_type</code> : SmoothType 平滑类型 <code>smooth_distance</code> : float 平滑距离，单位：mm，取值范围：0~1000 <code>extra_param</code> : ExtraParam 额外参数
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.12.2.6 JUMP3CP 快速运动指令

方法名	<code>motion.move_jump3cp(pose_type : MovePoseType, pose_index : List[int], speed_value : float, smooth_type : SmoothType, smooth_distance : float = 0.0, extra_param : ExtraParam = None) -> StatusCodeEnum</code>
描述	门型运动指令，指定机器人做门型运动，包含出发、接近和目标三个位置，对应机器人程序编写中的 JUMP3CP 指令
请求参数	<code>pose_type</code> : MovePoseType 目标位姿存储类型 <code>pose_index</code> : List [int] 3 个目标位置的索引列表（出发、接近、目标） <code>speed_value</code> : float 移动速度的值，单位：mm/s <code>smooth_type</code> : SmoothType 平滑类型

方法名	motion.move_jump3cp (pose_type : MovePoseType , pose_index : List[int], speed_value : float, smooth_type : SmoothType , smooth_distance : float = 0.0, extra_param : ExtraParam = None) -> StatusCodeEnum
	smooth_distance : float 平滑距离, 单位: mm, 取值范围: 0~1000 extra_param : ExtraParam 额外参数
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.12.3 BasLogical 逻辑指令子类

4.12.3.1 LogIf 条件指令

方法名	logical.logi_if (param1 : Union[RegisterType , IOType], index : int, param2 : Union[RegisterType , IOType , OtherType], value : Union[int, float, str, IOStatus], operator : BooleanOperator = BooleanOperator .EQ) -> StatusCodeEnum
描述	条件判断指令, 根据指定条件执行不同的代码块, 对应机器人程序编写中的 IF 逻辑语句
请求参数	param1 : Union[RegisterType , IOType] 第一个参数 (寄存器或 IO 信号) index : int 参数 1 的索引 param2 : Union[RegisterType , IOType , OtherType] 第二个参数 (寄存器、IO 信号或其他类型) value : Union[int, float, str, IOStatus] 参数 2 的索引或值 operator : BooleanOperator 逻辑运算符
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.12.3.2 LogiElseif 条件分支指令

方法名	logical.logi_else_if (param1 : Union[RegisterType , IOType], index : int, param2 : Union[RegisterType , IOType , OtherType], value : Union[int, float, str, IOStatus], operator : BooleanOperator = BooleanOperator .EQ) -> StatusCodeEnum
描述	条件分支指令, 当 If 条件不满足时, 判断 Elseif 条件是否满足, 对应机器人程序编写中的 ELIF 逻辑语句

方法名	logical.logi_else_if (param1 : Union[RegisterType , IOType], index : int, param2 : Union[RegisterType , IOType , OtherType], value : Union[int, float, str, IOStatus], operator : BooleanOperator = BooleanOperator .EQ) -> StatusCodeEnum
请求参数	param1 : Union[RegisterType , IOType] 第一个参数（寄存器或 IO 信号） index : int 参数 1 的索引 param2 : Union[ValueType , IOType , OtherType] 第二个参数（寄存器、IO 信号或其他类型） value : Union[int, float, IOStatus] 参数 2 的索引或值 operator : BooleanOperator 逻辑运算符
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.12.3.3 LogiElse 否则指令

方法名	logical.logi_else() -> StatusCodeEnum
描述	否则指令，当所有 If 和 Elself 条件都不满足时执行，对应机器人程序编写中的 ELSE 逻辑语句
请求参数	无
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.12.3.4 LogiEndIf 结束条件指令

方法名	logical.logi_end_if() -> StatusCodeEnum
描述	结束条件指令，用于结束 If 条件语句块，对应机器人程序编写中的 ENDIF 逻辑语句
请求参数	无
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.12.3.5 LogiWhile 循环指令

方法名	logical.logi_while (param1 : Union[RegisterType , IOType], index : int, param2 : Union[RegisterType , IOType , OtherType], value : Union[int, float, str, IOStatus], operator : BooleanOperator = BooleanOperator .EQ) -> StatusCodeEnum
描述	循环指令，当条件满足时重复执行循环体内的代码，对应机器人程序编写中的 WHILE 逻辑语句
请求参数	param1 : Union[RegisterType , IOType] 第一个参数（寄存器或 IO 信号） index : int 参数 1 的索引 param2 : Union[RegisterType , IOType , OtherType] 第二个参数（寄存器、IO 信号或其他类型） value : Union[int, float, str, IOStatus] 参数 2 的索引或值 operator : BooleanOperator 逻辑运算符
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.12.3.6 LogiEndWhile 结束循环指令

方法名	logical.logi_end_while () -> StatusCodeEnum
描述	结束循环指令，用于结束 While 循环语句块，对应机器人程序编写中的 ENDWHILE 逻辑语句
请求参数	无
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.12.3.7 LogiSwitch 多分支选择指令

方法名	logical.logi_switch (param : Union[RegisterType , IOType], index : int) -> StatusCodeEnum
描述	多分支选择指令，根据表达式的值选择执行不同的分支，支持 BREAK 语句跳出分支，对应机器人程序编写中的 SWITCH 逻辑语句
请求参数	param : Union[RegisterType , IOType] 寄存器或 IO 信号 index : int 索引序号
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.12.3.8 LogiCase 分支指令

方法名	logical.logi_case (param : Union[RegisterType , IOType , OtherType], value : Union[int, float, str]) -> StatusCodeEnum
描述	分支指令，用于定义 Switch 语句中的分支条件，对应机器人程序编写中的 CASE 逻辑语句
请求参数	param : Union[RegisterType , IOType , OtherType] 寄存器、IO 信号或其他类型 value : Union [int, float, str] 索引/序号或值
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.12.3.9 LogiDefault 默认分支指令

方法名	logical.logi_default () -> StatusCodeEnum
描述	默认分支指令，当所有 Case 条件都不满足时执行，对应机器人程序编写中的 DEFAULT 逻辑语句
请求参数	无
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.12.3.10 LogiEndSwitch 结束多分支选择指令

方法名	logical.logi_end_switch () -> StatusCodeEnum
描述	结束多分支选择指令，用于结束 Switch 语句块，对应机器人程序编写中的 ENDSWITCH 逻辑语句
请求参数	无
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.12.3.11 LogiGoto 跳转指令

方法名	logical.logi_goto (index : int) -> StatusCodeEnum
描述	跳转指令，用于在同一程序内跳转程序到指定标签位置，并从指定标签位置开始继续向下执行程序；必须先插入标签指令 LABEL，再使用 GOTO 指令，对应机器人程序编写中的 GOTO 跳转语

方法名	logical.logi_goto (index : int) -> StatusCodeEnum
	句
请求参数	index : int 目标标签的索引
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.12.3.12 LogiLabel 标签指令

方法名	logical.logi_label (index : int) -> StatusCodeEnum
描述	标签指令，用于定义程序中的跳转目标位置，GOTO 指令可跳转到该标签位置，对应机器人程序编写中的 LABEL 标签语句
请求参数	index : int 标签的索引
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.12.3.13 LogiSkipCondition 跳过条件指令

方法名	logical.logi_skip_condition (param1 : Union[RegisterType , IOType], index : int, param2 : Union[RegisterType , IOType , OtherType], value : Union[int, float, str, IOStatus], operator : BooleanOperator = BooleanOperator .EQ) -> StatusCodeEnum
描述	跳过条件指令，用于设置跳转条件，当满足条件时，从含有 SKIP 指令的当前行直接跳转到目标指令行或目标程序，对应机器人程序编写中的 SKIP CONDITION 跳转语句
请求参数	param1 : Union[RegisterType , IOType] 第一个参数（寄存器或 IO 信号） index : int 参数 1 的索引 param2 : Union[RegisterType , IOType , OtherType] 第二个参数（寄存器、IO 信号或其他类型） value : Union[int, float, str, IOStatus] 参数 2 的索引或值 operator : BooleanOperator 逻辑运算符
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.12.3.14 LogiBreak 跳出循环指令

方法名	<code>logical.logi_break() -> StatusCodeEnum</code>
描述	跳出循环指令，用于跳出当前循环或 Switch 语句，对应机器人程序编写中的 BREAK 语句
请求参数	无
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.12.3.15 LogiContinue 跳过循环指令

方法名	<code>logical.logi_continue() -> StatusCodeEnum</code>
描述	跳过循环指令，用于跳过当前循环的剩余部分，进入下一次循环，对应机器人程序编写中的 CONTINUE 语句
请求参数	无
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.12.4 BasStructure 结构指令子类

4.12.4.1 Wait 等待条件指令

方法名	<code>structure.wait(param1 : Union[RegisterType, IOType], index : int, param2 : Union[ValueType, IOType, OtherType], value : Union[int, float, IOStatus], operator : BooleanOperator = BooleanOperator.EQ) -> StatusCodeEnum</code>
描述	等待条件指令，执行 WAIT 指令只有当条件满足时，程序才能继续向下执行，否则一直等待直到条件满足为止，对应机器人程序编写中的 WAIT COND 等待条件语句
请求参数	<code>param1</code> : Union[RegisterType, IOType] 第一个参数（寄存器或 IO 信号） <code>index</code> : int 参数 1 的索引 <code>param2</code> : Union[ValueType, IOType, OtherType] 第二个参数（寄存器、IO 信号或其他类型） <code>value</code> : Union[int, float, IOStatus] 参数 2 的索引或值 <code>operator</code> : BooleanOperator 逻辑运算符

方法名	<code>structure.wait(param1 : Union[RegisterType, IOType], index : int, param2 : Union[ValueType, IOType, OtherType], value : Union[int, float, IOStatus], operator : BooleanOperator = BooleanOperator.EQ) -> StatusCodeEnum</code>
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.12.4.2 WaitTime 等待时间指令

方法名	<code>structure.wait_time(param : ValueType, value : Union[int, float]) -> StatusCodeEnum</code>
描述	等待时间指令，执行 WAIT TIME 指令，机器人等待指定的时间后继续执行后续指令，对应机器人程序编写中的 WAIT TIME 等待时间语句
请求参数	<code>param</code> : ValueType 参数类型（R 寄存器或数值） <code>value</code> : Union [int, float] 时间值，单位：sec
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.12.4.3 Pause 暂停指令

方法名	<code>structure.pause() -> StatusCodeEnum</code>
描述	暂停指令，当执行到 Pause 指令后，暂停程序的执行，机器人立即规划减速轨迹并进行运动停止，程序状态进入暂停状态。如要继续执行，需要重新按启动键，对应机器人程序编写中的 PAUSE 暂停语句
请求参数	无
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.12.4.4 Abort 中断指令

方法名	structure.abort() -> StatusCodeEnum
描述	强制结束指令：结束程序执行，机器人伺服立刻刹车，并上抱闸，伺服母线断电。执行完强制结束指令后，程序进入终止状态，且光标停止在当前行，对应机器人程序编写中的 ABORT 终止语句
请求参数	无
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.12.4.5 Call 同步调用程序指令

方法名	structure.call (name : str) -> StatusCodeEnum
描述	同步调用程序指令，调用指定的程序并等待其执行完成后，再继续执行当前程序，支持调用预设 BAS 程序，对应机器人程序编写中的 CALL 同步调用程序
请求参数	name : str 程序名
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.12.4.6 Run 异步调用程序指令

方法名	structure.run (name : str) -> StatusCodeEnum
描述	异步调用程序指令，调用指定的程序并立即返回，继续执行当前程序，支持调用预设 BAS 程序，对应机器人程序编写中的 RUN 异步调用程序
请求参数	name : str 程序名
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.12.4.7 Load 加载程序指令

方法名	<code>structure.load(name : str) -> StatusCodeEnum</code>
描述	加载程序指令，将指定的程序加载到内存中，对应机器人程序编写中的 LOAD 载入程序
请求参数	name : str 程序名
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.12.4.8 Unload 卸载程序指令

方法名	<code>structure.unload(name : str) -> StatusCodeEnum</code>
描述	卸载程序指令，将指定的程序从内存中卸载，对应机器人程序编写中的 UNLOAD 卸载程序
请求参数	name : str 程序名
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.12.4.9 Exec 执行程序指令

方法名	<code>structure.exec(name : str) -> StatusCodeEnum</code>
描述	执行程序指令，执行指定的程序，对应机器人程序编写中的 EXEC 执行程序
请求参数	name : str 程序名
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.12.5 BasSocket Socket 通信子类

4.12.5.1 SocketOpen 打开 socket 连接指令

方法名	<code>socket.socket_open(index : int) -> StatusCodeEnum</code>
描述	使用 Socket Open 指令创建一个 Server 并等待 Client 连接，对应机器人程序编写中的 SOCKET OPEN 打开 socket 连接

方法名	<code>socket.socket_open(index : int) -> StatusCodeEnum</code>
请求参数	index : int SK 寄存器序号
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.12.5.2 SocketClose 关闭 socket 连接指令

方法名	<code>socket.socket_close(index : int) -> StatusCodeEnum</code>
描述	关闭指定的 socket 连接，对应机器人程序编写中的 SOCKET CLOSE 关闭 socket 连接
请求参数	index : int SK 寄存器序号
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.12.5.3 SocketConnect 连接 socket 指令

方法名	<code>socket.socket_connect(index : int) -> StatusCodeEnum</code>
描述	使用 Socket Connect 指令连接到指定的 socket 服务器，对应机器人程序编写中的 SOCKET CONNECT 连接 socket
请求参数	index : int SK 寄存器序号
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.12.5.4 SocketSend 发送 socket 数据指令

方法名	<code>socket.socket_send(index : int, msg_type : StrType, value : Union[int, str]) -> StatusCodeEnum</code>
描述	使用 Socket Send 指令向指定的 socket 连接发送数据，对应机器人程序编写中的 SOCKET SEND 发送数据
请求参数	index : int SK 寄存器序号 msg_type : StrType 消息类型 value : Union [int, str] 消息内容或序号

方法名	<code>socket.socket_send(index : int, msg_type : StrType, value : Union[int, str]) -> StatusCodeEnum</code>
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.12.5.5 SocketRecv 接收 socket 数据指令

方法名	<code>socket.socket_recv(index : int, msg_lenth : int, msg_type : StrType, value : Union[int, str]) -> StatusCodeEnum</code>
描述	使用 Socket Recv 指令从指定的 socket 连接读取字符，可以指定最大长度，对应机器人程序编写中的 SOCKET RECV 接收数据
请求参数	<code>index</code> : int SK 寄存器序号 <code>msg_lenth</code> : int 消息最大长度 <code>msg_type</code> : StrType 消息类型 <code>value</code> : Union [int, str] 消息内容或序号
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.12.6 BasModbus Modbus 通信子类

4.12.6.1 ModbusReadMH 读取 Modbus 保持寄存器指令

方法名	<code>modbus.modbus_read_MH(index : int, id : int, address : int, length : int, r_index : int) -> StatusCodeEnum</code>
描述	读取 Modbus 保持寄存器指令，对应机器人程序编写中的 READ_MH 读取 Modbus 保持寄存器
请求参数	<code>index</code> : int 通道序号 <code>id</code> : int Modbus ID <code>address</code> : int 寄存器起始地址 <code>length</code> : int 寄存器长度，即要读取的寄存器数量 <code>r_index</code> : int 写入结果的 R 寄存器起始序号
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.12.6.2 ModbusReadMI 读取 Modbus 输入寄存器指令

方法名	<code>modbus.modbus_read_MI(index : int, id : int, address : int, length : int, r_index : int) -> StatusCodeEnum</code>
描述	读取 Modbus 输入寄存器指令，对应机器人程序编写中的 READ_MI 读取 Modbus 输入寄存器
请求参数	<code>index</code> : int 通道序号 <code>id</code> : int Modbus ID <code>address</code> : int 寄存器起始地址 <code>length</code> : int 寄存器长度，即要读取的寄存器数量 <code>r_index</code> : int 写入结果的 R 寄存器起始序号
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.12.6.3 ModbusWriteMH 写入 Modbus 保持寄存器指令

方法名	<code>modbus.modbus_write_MH(index : int, id : int, address : int, length : int, value_type : ValueType, value : int) -> StatusCodeEnum</code>
描述	写入 Modbus 保持寄存器指令，对应机器人程序编写中的 WRITE_MH 写入 Modbus 保持寄存器
请求参数	<code>index</code> : int 通道序号 <code>id</code> : int Modbus ID <code>address</code> : int 寄存器起始地址 <code>length</code> : int 寄存器长度，即要写入的寄存器数量 <code>value_type</code> : ValueType 值类型 <code>value</code> : int 值或 R 寄存器起始索引
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.12.7 BasVision 视觉指令子类

4.12.7.1 VisionFind 寻找视觉程序指令

方法名	vision.vision_find (<code>name</code> : str) -> StatusCodeEnum
描述	执行视觉寻找程序，对应机器人程序编写中的 VISION FIND 寻找视觉程序
请求参数	<code>name</code> : str 视觉程序名称
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.12.7.2 VisionGetOffset 获取视觉程序偏移量指令

方法名	vision.vision_get_offset (<code>name</code> : str, <code>index</code> : int, <code>label_index</code> : int) -> StatusCodeEnum
描述	获取视觉程序执行后的偏移量，对应机器人程序编写中的 VISION GET OFFSET 获取视觉程序偏移量
请求参数	<code>name</code> : str 视觉程序名称 <code>index</code> : int 视觉寄存器索引 <code>label_index</code> : int 标签索引
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.12.7.3 VisionGetQuantity 获取视觉程序结果指令

方法名	vision.vision_get_quantity (<code>name</code> : str, <code>index</code> : int) -> StatusCodeEnum
描述	获取视觉程序执行后的结果数量，对应机器人程序编写中的 VISION GET QUANTITY 获取视觉程序结果
请求参数	<code>name</code> : str 视觉程序名称 <code>index</code> : int 结果存储的 R 寄存器索引
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.12.8 直接方法

4.12.8.1 SetParam 设置参数指令

方法名	<code>bas_script.set_param(type : ParamType, value_type : ValueType, value : Union[int, float]) -> StatusCodeEnum</code>
描述	设置参数指令，用于设置机器人的各种参数，对应机器人程序编写中的 SET PARAM 设置参数
请求参数	<code>type</code> : ParamType 参数类型 <code>value_type</code> : ValueType 值类型 <code>value</code> : Union [int, float] 值
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.12.8.2 AssignValue 赋值指令

方法名	<code>bas_script.assign_value(param1 : AssignType, index : int, param2 : Union[AssignType, OtherType], value : Union[int, float, str, IOStatus, CurrentPose], opt_index : int = 0, opt_value = 0) -> StatusCodeEnum</code>
描述	赋值指令，用于给寄存器、IO 信号等赋值，对应机器人程序编写中的 ASSIGN 赋值语句
请求参数	<code>param1</code> : AssignType 第一个参数（寄存器或 IO 信号） <code>index</code> : int 参数 1 的索引 <code>param2</code> : Union[AssignType , OtherType] 第二个参数（寄存器、IO 信号或其他类型） <code>value</code> : Union[int, float, str, IOStatus , CurrentPose] 参数 2 的索引或值 <code>opt_index</code> : int 参数 1 为 PR_ELEMENT 时的额外索引 <code>opt_value</code> : int 参数 2 为 PR_ELEMENT 时的额外索引或 value 为 IOStatus .PULSE 时的脉冲值
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果

4.13 机器人示教运动

概述

Jogging 模块提供机器人在示教模式下的点动控制接口，支持单轴步进、连续点动、多轴联动及紧急停止等操作。

核心功能

- 支持机器人单轴步进示教运动
- 支持机器人连续点动示教运动
- 支持机器人多轴连续示教运动
- 支持紧急停止机器人连续运动
- 支持设置步进长度和旋转步进角度
- 支持在不同坐标系下进行点动控制

使用场景

- 机器人调试和示教过程
- 位置微调场景
- 上位机远程手动调姿
- 机器人安装和校准
- 复杂轨迹的精确调整

4.13.1 单轴步进示教运动

方法名	<code>jogging.step_move(aj_num : int, step_length : float = 0, step_angle : float = 0) - > StatusCodeEnum</code>
描述	根据设定的步进量进行单轴步进示教运动

方法名	<code>jogging.step_move(<code>aj_num</code> : int, <code>step_length</code> : float = 0, <code>step_angle</code> : float = 0) - > StatusCodeEnum</code>
请求参数	<code>aj_num</code> : int 轴编号 (1~6 对应当前坐标系各轴; 笛卡尔坐标系下 x/y/z/rx/ry/rz 对应 1~6; 数值正负表示运动方向)。 <code>step_length</code> : float 单次直线步进长度 (单位 mm; 不传则不修改当前步进量)。 <code>step_angle</code> : float 单次旋转步进角度 (单位 °; 不传则不修改当前旋转步进量)。
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

示例代码

 `jogging/step_move.py`

py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: 示教运动功能-步进关节点动运动使用示例 / Teaching motion function - Joint
step motion usage example
"""

from Agilebot import Arm, StatusCodeEnum

# [ZH] 初始化Arm类
# [EN] Initialize the Arm class
arm = Arm()
# [ZH] 连接控制器
# [EN] Connect to the controller
ret = arm.connect("10.27.1.254")
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败, 错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)
```

```
# [ZH] 仅支持手动模式下进行jogging
# [EN] Only manual mode is supported for jogging
# [ZH] 点动关节坐标系下的关节1
# [EN] Jog joint 1 under the joint coordinate system
ret = arm.jogging.step_move(1, 2, 2)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "点动运动开始成功 / Jogging movement started successfully"
    )
else:
    print(
        f"点动运动开始失败，错误代码 / Jogging movement start failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from the robot
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)
```

4.13.2 单轴连续点动示教运动

方法名	<code>jogging.continuous_move(aj_num : int) -> StatusCodeEnum</code>
描述	控制机器人进行单轴连续点动示教运动
请求参数	aj_num : int 轴编号 (1~6 对应当前坐标系各轴；笛卡尔坐标系下 x/y/z/rx/ry/rz 对应 1~6；数值正负表示运动方向)。
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

示例代码

 jogging/continuous_move.py

py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: 示教运动功能-单关节点动运动使用示例 / Example of Teaching motion function
- Single-joint motion usage
"""

import time

from Agilebot import Arm, StatusCodeEnum

# [ZH] 初始化Arm类
# [EN] Initialize the Arm class
arm = Arm()
# [ZH] 连接控制器
# [EN] Connect to the controller
ret = arm.connect("10.27.1.254")
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败，错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 仅支持手动模式下进行jogging
# [EN] Only manual mode is supported for jogging
# [ZH] 点动关节坐标系下的关节1
# [EN] Jog joint 1 under the joint coordinate system
ret = arm.jogging.continuous_move(1)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "点动运动开始成功 / Jogging movement started successfully"
    )
else:
```

```
print(
    f"点动运动开始失败，错误代码 / Jogging movement start failed, error code: {re
t.errmsg}"
)
arm.disconnect()
exit(1)

# [ZH] 运动3s
# [EN] Move for 3 seconds
time.sleep(3)

# [ZH] 停止
# [EN] Stop
arm.jogging.stop()

# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from the robot
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)
```

4.13.3 多轴连续示教运动

方法名	jogging.multi_move(aj_num : List[int]) -> StatusCodeEnum
描述	控制机器人进行多轴连续示教运动
请求参数	aj_num : List [int] 轴编号列表 (1~6 对应当前坐标系各轴；笛卡尔坐标系下 x/y/z/rx/ry/rz 对应 1~6；数值正负表示各轴运动方向)。
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

示例代码

 jogging/multi_move.py

py

```

#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: 示教运动功能-多关节点动运动使用示例 / / Teaching motion function - Multi-
joint motion usage example
"""

import time

from Agilebot import Arm, StatusCodeEnum

# [ZH] 初始化Arm类
# [EN] Initialize the Arm class
arm = Arm()
# [ZH] 连接控制器
# [EN] Connect to the controller
ret = arm.connect("10.27.1.254")
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败, 错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 仅支持手动模式下进行jogging
# [EN] Only manual mode is supported for jogging
# [ZH] 点动关节坐标系下的关节1,2,3
# [EN] Jog joint 1,2,3 under the joint coordinate system
ret = arm.jogging.multi_move([1, 2, 3])
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "点动运动开始成功 / Jogging movement started successfully"
    )
else:
    print(
        f"点动运动开始失败, 错误代码 / Jogging movement start failed, error code: {re

```

```
t.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 运动3s
# [EN] Move for 3 seconds
time.sleep(3)

# [ZH] 停止
# [EN] Stop
arm.jogging.stop()

# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from the robot
arm.disconnect()
print(
    "机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)
```

4.13.4 停止机器人连续运动

方法名	jogging.stop()
描述	终止机器人示教点动（JOG）运动
请求参数	无参数
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

4.14 机器人订阅发布接口

概述

SubPub 模块提供机器人控制器 WebSocket 订阅 / 发布通道的管理能力，负责建立连接、订阅机器人状态 / 寄存器 / IO 等主题，并通过回调或阻塞接口接收实时数据。

核心功能

- 支持连接和断开 WebSocket 服务器
- 支持订阅机器人状态数据
- 支持订阅寄存器数据
- 支持订阅 IO 信号数据
- 支持通过回调函数接收消息
- 支持阻塞式接收下一条消息
- 支持设置订阅频率
- 支持处理接收消息的错误

使用场景

- 上位机实时监听机器人运行状态
- 实现机器人数据可视化
- 与外部系统实现数据联动
- 实时监控寄存器和 IO 状态
- 构建机器人监控和控制系统
- 实现机器人状态的实时报警和通知

4.14.1 连接到 WebSocket 服务器

方法名	sub_pub.connect() -> StatusCodeEnum
描述	连接到机器人控制器的 WebSocket 服务器
请求参数	无
返回值	StatusCodeEnum ：连接状态码
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.7.0.0+ 工业 (Bronze): v7.7.0.0+

4.14.2 断开 WebSocket 连接

方法名	sub_pub.disconnect() -> StatusCodeEnum
描述	断开与机器人控制器 WebSocket 服务器的连接
请求参数	无
返回值	StatusCodeEnum ：断开状态码
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.7.0.0+ 工业 (Bronze): v7.7.0.0+

4.14.3 添加机器人状态订阅

方法名	sub_pub.subscribe_status(topics : List RobotTopicType , frequency : int = 200) -> StatusCodeEnum
描述	添加机器人状态数据订阅
请求参数	topics : List RobotTopicType 机器人主题类型列表 frequency : int 订阅频率 (单位 Hz, 默认 200)
返回值	StatusCodeEnum：订阅状态码
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.7.0.0+ 工业 (Bronze): v7.7.0.0+

4.14.4 添加寄存器订阅

方法名	<code>sub_pub.subscribe_register(reg_type : RegTopicType, reg_ids : List[int], frequency : int = 200) -> StatusCodeEnum</code>
描述	添加寄存器数据订阅
请求参数	reg_type : RegTopicType 寄存器类型 reg_ids : List [int] 寄存器 ID 列表 frequency : int 订阅频率 (单位 Hz, 默认 200)
返回值	StatusCodeEnum: 订阅状态码
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.7.0.0+ 工业 (Bronze): v7.7.0.0+

4.14.5 添加 IO 订阅

方法名	<code>sub_pub.subscribe_io(io_list : List[tuple[IOTopicType, int]], frequency : int = 200) -> StatusCodeEnum</code>
描述	订阅 IO 信号数据，包括数字输入 / 输出等
请求参数	io_list : List[tuple[IOTopicType , int]] IO 列表 (每个元素为 (IO 类型 , IO ID)) frequency : int 订阅频率 (单位 Hz, 默认 200)
返回值	StatusCodeEnum: 订阅状态码
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.7.0.0+ 工业 (Bronze): v7.7.0.0+

4.14.6 开始接收消息

方法名	<code>sub_pub.start_receiving(on_message_received : Callable[[Dict[str, Any]], None]) -> StatusCodeEnum</code>
描述	开始接收订阅消息，并通过回调函数处理接收到的数据
请求参数	<code>on_message_received</code> : Callable [[Dict [str, Any]], None] 消息接收回调函数
返回值	StatusCodeEnum: 接收状态码
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.7.0.0+ 工业 (Bronze): v7.7.0.0+

4.14.7 处理接收消息错误

方法名	<code>sub_pub.handle_receive_error() -> StatusCodeEnum</code>
描述	处理接收订阅消息的错误，当接收消息回调函数抛出异常时跳出循环
请求参数	无
返回值	StatusCodeEnum: 接收状态码
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.7.0.0+ 工业 (Bronze): v7.7.0.0+

4.14.8 接收下一条消息

方法名	<code>sub_pub.receive() -> tuple[Dict[str, Any], StatusCodeEnum]</code>
描述	接收下一条消息并返回
请求参数	无
返回值	tuple [Dict [str, Any], StatusCodeEnum]: 接收到的消息字典和状态码
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.7.0.0+ 工业 (Bronze): v7.7.0.0+

示例代码

 sub_pub.py

py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: SubPub使用示例 / SubPub usage example
"""

import asyncio
import logging

from Agilebot import (
    Arm,
    IOTopicType,
    RegTopicType,
    RobotTopicType,
    StatusCodeEnum,
)

# 配置日志 / Configure logging
logging.basicConfig(level=logging.INFO)
logger = logging.getLogger(__name__)

async def message_handler(message):
    """
    消息处理函数 / Message handler function

    :param message: 接收到的消息字典 / Received message dictionary
    """
    logger.info(f"收到消息 / Received message: {message}")

async def main():
    """
    主函数，演示SubPub的使用 / Main function demonstrating SubPub usage
    """
    # 创建Arm实例 / Create Arm instance
    arm = Arm()
```

```

# 连接到控制器 / Connect to controller
ret = arm.connect("10.27.1.254")
if ret != StatusCodeEnum.OK:
    logger.error(f"连接失败 / Connection failed: {ret}")
    return

logger.info("Arm连接成功 / Arm connected successfully")

try:
    # 连接WebSocket / Connect WebSocket
    ret = await arm.sub_pub.connect()
    if ret != StatusCodeEnum.OK:
        logger.error(
            f"WebSocket连接失败 / WebSocket connection failed: {ret}"
        )
        return

    logger.info(
        "WebSocket连接成功 / WebSocket connected successfully"
    )

    # 订阅机器人状态 / Subscribe to robot status
    topic_types = [
        RobotTopicType.JOINT_POSITION,
        RobotTopicType.CARTESIAN_POSITION,
        RobotTopicType.ROBOT_STATUS,
        RobotTopicType.CTRL_STATUS,
        RobotTopicType.SERVO_STATUS,
        RobotTopicType.INTERPRETER_STATUS,
        RobotTopicType.TRAJECTORY_RECORD,
        RobotTopicType.USER_OP_MODE,
        RobotTopicType.USER_FRAME,
        RobotTopicType.TOOL_FRAME,
        RobotTopicType.VELOCITY_RATIO,
        RobotTopicType.TRAJECTORY_RECORD,
    ]

    ret = await arm.sub_pub.subscribe_status(
        topic_types, frequency=200
    )
    if ret != StatusCodeEnum.OK:

```

```

        logger.error(
            f"订阅机器人状态失败 / Failed to subscribe to robot status: {ret}"
        )
        return

    logger.info(
        "机器人状态订阅成功 / Robot status subscription successful"
    )

    # 订阅寄存器 / Subscribe to registers
    ret = await arm.sub_pub.subscribe_register(
        RegTopicType.R, [1, 2, 3], frequency=200
    )
    if ret != StatusCodeEnum.OK:
        logger.error(
            f"订阅寄存器失败 / Failed to subscribe to registers: {ret}"
        )
        return

    logger.info(
        "寄存器订阅成功 / Register subscription successful"
    )

    # 订阅IO信号 / Subscribe to IO signals
    io_list = [(IOTopicType.DI, 1), (IOTopicType.DO, 1)]

    ret = await arm.sub_pub.subscribe_io(
        io_list, frequency=200
    )
    if ret != StatusCodeEnum.OK:
        logger.error(
            f"订阅IO失败 / Failed to subscribe to IO: {ret}"
        )
        return

    logger.info(
        "IO订阅成功 / IO subscription successful"
    )

    # 单次接收消息示例 / Single message receive example
    logger.info(
        "尝试单次接收消息 / Attempting single message receive"
    )

```

```

    )
    try:
        # 设置超时 / Set timeout
        message, ret = await asyncio.wait_for(
            arm.sub_pub.receive(), timeout=5.0
        )
        if ret == StatusCodeEnum.OK:
            logger.info(
                f"单次接收消息成功 / Single message receive successful: {message}"
            )
        else:
            logger.error(
                f"单次接收消息失败 / Single message receive failed: {ret}"
            )
    except asyncio.TimeoutError:
        logger.warning(
            "接收消息超时 / Message receive timeout"
        )

    # 启动消息接收 / Start message receiving
    ret = await arm.sub_pub.start_receiving(
        message_handler
    )
    if ret != StatusCodeEnum.OK:
        logger.error(
            f"启动消息接收失败 / Failed to start message receiving: {ret}"
        )
    return

    logger.info(
        "开始接收消息 / Started receiving messages"
    )

    # 运行一段时间 / Run for a while
    logger.info(
        "运行10秒钟... / Running for 10 seconds..."
    )
    await asyncio.sleep(10)

except Exception as e:
    logger.error(

```

```
        f"运行过程中发生错误 / Error occurred during execution: {str(e)}"
    )

    finally:
        # 断开连接 / Disconnect
        await arm.sub_pub.disconnect()
        arm.disconnect()
        logger.info("连接已断开 / Connection disconnected")

if __name__ == "__main__":
    # 运行异步主函数 / Run async main function
    asyncio.run(main())
```

4.15 插件管理

概述

Extension 模块用于管理机器人控制器上的第三方插件，提供获取控制器 IP、查询 / 查看插件列表、切换启用状态以及调用插件服务等能力。

核心功能

- 支持获取机器人 IP 地址
- 支持获取插件列表
- 支持获取单个插件详情
- 支持切换插件启用 / 禁用状态
- 支持调用插件服务命令
- 支持统一管理插件生命周期

使用场景

- 在上位机侧管理机器人控制器上的第三方插件
- 扩展机器人功能，调用插件提供的服务
- 监控和控制插件的启用状态
- 在插件或示教器环境中连接机器人控制器
- 实现机器人与第三方系统的集成

4.15.1 获取机器人 IP 地址

方法名	extension.get_robot_ip() -> str
描述	根据 SDK 运行环境返回相应的机器人 IP 地址
请求参数	无

方法名	<code>extension.get_robot_ip() -> str</code>
返回值	str: IP 地址 (可能返回 None)
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.5.0.0+ 工业 (Bronze): v7.5.0.0+

获取 IP 的逻辑说明：

该方法会根据 SDK 运行的环境自动判断并返回相应的 IP 地址：

- 1. **工业示教器环境**：返回控制器的 IP 地址
- 2. **协作 AP 板环境**：
 - 如果使用 DHCP 模式：返回路由器的 IP 地址（默认网关）
 - 如果使用静态 IP 模式：返回配置的静态 IP 地址
- 3. **云端环境** 返回云端的内部 IP 地址
- 4. **其他环境**：返回 `None`

提示

- 该方法主要用于插件环境中，需要连接到机器人控制器的场景

示例代码

extension/connect_operation.py

```
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.

Instruction: 插件系统连接机器人示例
本示例展示如何在插件系统中连接机器人。插件系统会自动识别运行环境：
- 在插件环境中运行时：自动获取机器人IP地址，无需手动配置
- 在本地开发环境中运行时：使用下方的 local_robot_ip 和 local_ap_ip 配置

Example of extension connection:
This example demonstrates how to connect to the robot in the extension system.
The extension system automatically identifies the running environment:
- In extension environment: Automatically obtains the robot IP address
- In local development environment: Uses the local_robot_ip and local_ap_ip configu
```

py

```

ration below
"""

from Agilebot import Arm, Extension, StatusCodeEnum

extension = Extension()

# ===== 本地开发配置 / Local Development Configuration =====
# 以下配置仅在本地开发环境中生效，插件环境会自动获取IP
# The following configuration only takes effect in local development environment
local_robot_ip = "10.27.1.254" # 机器人控制器IP / Robot controller IP (modify to 19
2.168.110.2 for industrial robot)
local_ap_ip = "10.27.1.254" # 示教器或AP IP (工业机器人改为 192.168.110.102 或 Non
e) / Teach pendant IP or AP IP (modify to 192.168.110.102 or None for industrial ro
bot)

# ===== 自动识别运行环境 / Automatically Identify Running Environment =====
=
robot_ip = extension.get_robot_ip()
if robot_ip is None:
    # 本地开发环境：使用上方配置的IP / Local development: use configured IP above
    print("本地开发环境 / Local development environment")
    robot_ip = local_robot_ip
    ap_ip = local_ap_ip
else:
    # 插件环境：自动获取机器人IP / Extension environment: auto-obtain robot IP
    print(
        f"插件环境，自动获取到机器人IP / Extension environment, auto-obtained robot I
P: {robot_ip}"
    )
    ap_ip = "127.0.0.1"

print(f"robot_ip: {robot_ip}")
print(f"ap_ip: {ap_ip}")

arm = Arm()
ret = arm.connect(
    arm_controller_ip=robot_ip, teach_panel_ip=ap_ip
)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:

```

```
print(
    f"机器人连接失败，错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
)
arm.disconnect()
exit(1)
```

4.15.2 获取插件列表

方法名	<code>extension.get_list()</code> → tuple[list[ExtensionInfo], StatusCodeEnum]
描述	获取机器人上已安装的全部插件信息
请求参数	无
返回值	<code>list[ExtensionInfo]</code> ：插件信息列表。 <code>StatusCodeEnum</code> ：函数执行结果。
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.7.0.0+ 工业 (Bronze): 不支持

4.15.3 获取插件详情

方法名	<code>extension.get(name : str)</code> → tuple[ExtensionInfo, StatusCodeEnum]
描述	根据插件名称查询单个插件详情
请求参数	<code>name</code> ：插件名称。
返回值	<code>ExtensionInfo</code> ：插件详细信息。 <code>StatusCodeEnum</code> ：函数执行结果。
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.7.0.0+ 工业 (Bronze): 不支持

4.15.4 切换插件启用状态

方法名	<code>extension.toggle(name : str) → StatusCodeEnum</code>
描述	切换指定插件的启用 / 禁用状态。
请求参数	name : 插件名称。
返回值	StatusCodeEnum : 函数执行结果。
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.7.0.0+ 工业 (Bronze): 不支持

4.15.5 调用简单服务插件命令

方法名	<code>extension.call_service(name : str, command : str, params : dict = None) → tuple[Any, StatusCodeEnum]</code>
描述	调用指定插件的简单服务命令并返回执行结果
请求参数	name : 插件名称。 command : 插件命令名称。 params : 命令参数 (可选, 默认为 None)。
返回值	Any : 插件命令执行结果。 StatusCodeEnum : 函数执行结果。
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.7.0.0+ 工业 (Bronze): 不支持

示例代码

 extension/extension_operation.py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: 插件使用示例 / Example of extension usage
```

py

```

"""

from Agilebot import Arm, StatusCodeEnum

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
# [EN] Initialize the Agilebot robot
arm = Arm()
# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to the Agilebot robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")
# [ZH] 检查是否连接成功
# [EN] Check if the connection is successful
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connection successful")
else:
    print(
        f"机器人连接失败, 错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

res, ret = arm.extension.get("MathService")
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "获取插件信息成功 / Get extension information successfully"
    )
    print(f"插件信息 / Extension information: {res}")
else:
    print(
        f"获取插件信息失败, 错误代码 / Get extension information failed, error code: {ret.errmsg}"
    )

ret = arm.extension.toggle("MathService")
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "切换插件状态成功 / Toggle extension status successfully"
    )
else:
    print(
        f"切换插件状态失败, 错误代码 / Toggle extension status failed, error code: {ret.errmsg}"
    )

```

```
et.errmsg}"
    )

res, ret = arm.extension.call_service(
    "MathService", "add", dict([["a", 1], ["b", 2]])
)
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "调用插件服务成功 / Call extension service successfully"
    )
    print(
        f"调用插件服务结果 / Call extension service result: {res}"
    )
else:
    print(
        f"调用插件服务失败，错误代码 / Call extension service failed, error code: {re
t.errmsg}"
    )
```

4.16 自然语言控制

概述

NLUControl 模块提供了通过自然语言指令控制机器人的功能，支持将日常语言转换为可执行代码并在安全检查后执行。

核心功能

- 支持通过自然语言指令控制机器人
- 支持将自然语言翻译为可执行代码
- 提供代码审批机制，确保安全执行
- 支持多步骤指令（顺序执行、条件判断等）
- 提供代码审查和打印功能
- 自动捕获和处理代码执行异常

使用场景

- 通过自然语言快速控制机器人执行简单任务
- 实现复杂多步骤任务的自然语言描述和执行
- 在开发和调试过程中快速验证机器人功能
- 降低机器人编程门槛，支持非专业人员操作
- 实现机器人与人类的自然语言交互

类构造函数

方法名	NLUControl(<code>controller_ip</code> : str)
描述	自然语言控制类，通过自然语言控制机器人运动。通常通过 <code>arm.nlu</code> 访问，无需手动实例化。

方法名	NLUControl (<code>controller_ip</code> : str)
请求参数	<code>controller_ip</code> : str 控制柜 IP 地址
返回值	无返回值
备注	该类会在 Arm 类实例化时自动创建，用户直接通过 <code>arm.nlu</code> 访问即可。
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.7.0.0+ 工业 (Bronze): v7.7.0.0+

4.16.1 执行自然语言指令

方法名	execute (<code>natural_language</code> : str) -> tuple[NLUGeneratedCode, StatusCodeEnum]
描述	通过自然语言指令控制机器人，系统会将自然语言翻译为可执行代码并返回。
请求参数	<code>natural_language</code> : str 自然语言指令 (例如 "机器人移动到零点，并获取当前位置"; 支持多步骤指令，如顺序执行、条件判断等)。
返回值	NLUGeneratedCode: 生成的代码对象，包含可执行代码和审批状态 StatusCodeEnum : 函数执行结果
备注	- 返回的 NLUGeneratedCode 对象包含 <code>needs_approval</code> 属性，指示是否需要用户审批 - 如果 <code>needs_approval=True</code>，必须先调用 <code>approve()</code> 方法批准后才能执行 - 可以通过 <code>result.code</code> 查看生成的代码内容
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.7.0.0+ 工业 (Bronze): v7.7.0.0+

NLUGeneratedCode 类

说明

NLUGeneratedCode 类用于封装、管理和安全执行由 NLU 服务生成的 Python 代码片段。该类提供了代码审批和执行的安全机制，确保需要审批的代码必须经过明确批准才能执行。

属性

属性名	类型	描述
<code>needs_approval</code>	bool	是否需要审批才能执行，根据代码危险等级确定
<code>code</code>	str	生成的可执行 Python 代码字符串

4.16.2 批准代码执行

方法名	<code>approve()</code>
描述	批准代码执行。调用此方法后，代码将被标记为已审批，可以通过 <code>execute_code()</code> 方法执行。
请求参数	无参数
返回值	无返回
备注	- 仅当 <code>needs_approval=True</code> 时需要调用此方法 - 未调用 <code>approve()</code> 直接执行需要审批的代码会返回错误
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.7.0.0+ 工业 (Bronze): v7.7.0.0+

4.16.3 执行生成的代码

方法名	<code>execute_code()</code> -> tuple[Any, StatusCodeEnum]
描述	执行 NLU 生成的代码。如果代码需要审批且尚未批准，则返回错误。
请求参数	无参数
返回值	Any: 代码执行结果，类型取决于生成的代码 StatusCodeEnum : 函数执行结果
备注	- 如果 <code>needs_approval=True</code> 但未调用 <code>approve()</code>，会返回 <code>NLU_APPROVAL_REQUIRED</code> 错误 - 代码执行过程中的任何异常都会被捕获并返回相应的错误状态码
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.7.0.0+ 工业 (Bronze): v7.7.0.0+

4.16.4 打印生成的代码

方法名	<code>print_code()</code>
描述	打印生成的代码，便于用户审查。输出格式包含语法高亮。
请求参数	无参数
返回值	无返回
备注	建议在需要审批时先调用此方法查看代码内容，再决定是否批准执行
兼容的机器人软件版本	协作 (Copper): v7.7.0.0+ 工业 (Bronze): v7.7.0.0+

使用示例

示例 1: 基础查询操作

 nlu_control/get_controller_version.py

py

```
#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: 自然语言基础控制示例 / Natural Language Basic Control Example
"""

from Agilebot import Arm, StatusCodeEnum

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
# [EN] Initialize the Agilebot robot
arm = Arm()
# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to the Agilebot robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")

# [ZH] 检查是否连接成功
# [EN] Check if connection is successful
if ret == StatusCodeEnum.OK:
```

```

    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败, 错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errmsg}"
    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 示例: 使用自然语言获取控制器版本信息
# [EN] Example: Use natural language to get controller version information
result, ret = arm.nlu.execute("获取控制器版本信息")

if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "自然语言指令执行成功 / Natural language command executed successfully"
    )

    if result.needs_approval:
        print("\n" + "=" * 50)
        print(
            "警告: 需要用户确认 / Warning: User Approval Required"
        )
        print("=" * 50)

        result.print_code()
        print(
            "\n请确认是否执行此代码 / Please confirm if you want to execute this code:"
        )
        user_input = input("\n(yes/no): ").strip().lower()
        if user_input not in ["yes", "y"]:
            print(
                "用户拒绝执行代码 / User rejected code execution"
            )
            arm.disconnect()
            exit(1)
        else:
            result.approve()
    exec_result, ret = result.execute_code()
    if ret == StatusCodeEnum.OK:

```

```

        print(f"执行结果 / Execution result: {exec_result}")
    else:
        print(
            f"自然语言指令执行失败 / Natural language command failed: {ret.errmsg}"
        )

# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from Agilebot robot
arm.disconnect()
print(
    "\n机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)

```

示例 2: 顺序执行多个任务

 nlu_control/serial_execution.py

py

```

#!/python
"""
Copyright © 2016 Agilebot Robotics Ltd. All rights reserved.
Instruction: 自然语言顺序执行示例 / Natural Language Sequential Execution Example
"""

from Agilebot import Arm, StatusCodeEnum

# [ZH] 初始化捷勃特机器人
# [EN] Initialize the Agilebot robot
arm = Arm()
# [ZH] 连接捷勃特机器人
# [EN] Connect to the Agilebot robot
ret = arm.connect("10.27.1.254")

# [ZH] 检查是否连接成功
# [EN] Check if connection is successful
if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print("机器人连接成功 / Robot connected successfully")
else:
    print(
        f"机器人连接失败，错误代码 / Robot connection failed, error code: {ret.errms
g}"
    )

```

```

    )
    arm.disconnect()
    exit(1)

# [ZH] 示例：使用自然语言让机器人按顺序执行任务
# [EN] Example: Use natural language to instruct the robot to execute tasks sequentially
result, ret = arm.nlu.execute(
    """
按顺序执行：
1. 清除报警；
2. 控制机械臂所有关节运动至零点位置；
3. 启动程序 'Put_into_box'，等待下发完成，并等待其执行结束；
4. 获取当前位姿。
    """
)

if ret == StatusCodeEnum.OK:
    print(
        "自然语言指令执行成功 / Natural language command executed successfully"
    )
    if result.needs_approval:
        print("\n" + "=" * 50)
        print(
            "警告：需要用户确认 / Warning: User Approval Required"
        )
        print("=" * 50)

        result.print_code()
        print(
            "\n请确认是否执行此代码 / Please confirm if you want to execute this code:"
        )
        )
        user_input = input("\n(yes/no): ").strip().lower()
        if user_input not in ["yes", "y"]:
            print(
                "用户拒绝执行代码 / User rejected code execution"
            )
            arm.disconnect()
            exit(1)
        else:

```

```
        result.approve()
    exec_result, ret = result.execute_code()
    if ret == StatusCodeEnum.OK:
        print(f"执行结果 / Execution result: {exec_result}")
    else:
        print(
            f"自然语言指令执行失败 / Natural language command failed: {ret.errmsg}"
        )

# [ZH] 断开捷勃特机器人连接
# [EN] Disconnect from Agilebot robot
arm.disconnect()
print(
    "\n机器人断开连接成功 / Robot disconnected successfully"
)
```

捷勃特机器人 Python SDK 更新说明

2.0.1.0 更新 (2026/1/26)

1. 更改底层通信方式
2. 添加本地 proxy 服务支持
3. `Jogging` 类下添加 `step_move` 和 `continuous_move` 接口
4. 添加插件相关接口
5. 添加获取最严重报警 `get_top_alarm` 接口
6. `BasScript` 类下添加 `JUMP` 相关指令
7. 添加轨迹复现相关接口
8. 优化坐标系信息类
9. 修改负载信息类
10. 获取所有报警 `get_all_active_alarms` 接口支持语言设置
11. `get_version` 接口改为 `get_controller_version` 接口
12. `is_connect` 接口改为 `is_connected` 接口
13. 添加获取机械臂的操作模式 `get_op_mode` 接口
14. 添加订阅类 `SubPub` , 用于订阅机器人状态、寄存器信息和 IO 信息
15. 坐标系类 `CoordinateSystem` 添加计算 `TF` / `UF` 的接口
16. 坐标系类 `CoordinateSystem` 下添加 `TF` 和 `UF` 两个子类
17. 插件管理类添加插件相关接口
18. 轨迹类 `Trajectory` 添加轨迹复现相关接口
19. 优化 python 依赖项, 支持 python 版本 3.8 及以上
20. 修复 `BasScript` 类下 `load` 、 `unload` 、 `exec` 相关指令的错误

1.7.1.3 更新 (2025/7/3)

1. 修复 `get_all_active_alarms` 接口可能发生错误的问题

2. 修复 `move_circle` 内部参数设置错误
3. 修改示例程序
4. 添加插件管理类，提供 `extension.get_robot_ip` 接口
5. 添加轨迹复现相关接口

1.7.0.0 更新 (2025/5/30)

1. 寄存器改动

1. 寄存器全部放在 `Registers` 类下，其他 `Registers` 后续废除
2. 接口名改为 `read_R`、`write_R`、`delete_R` 类似
3. 删除 `add` 方法，使用 `write_XX` 即可
4. 读取和写入寄存器 RPC 接口改为新的仅读取值的 RPC，提升速度
5. `read_R`、`read_MR`、`read_SR` 直接返回对应的值和执行结果

2. `arm` 类下接口改动

1. `get_arm_model_info`、`get_ctrl_status`、`get_robot_status`、`get_servo_status`、`get_soft_mode`、`get_version` 接口改为返回 '结果 + 执行状态'
2. `servo_on`、`servo_off`、`servo_reset` 接口移到 `arm` 下，`execution` 下后续废除

3. `motion` 类改动

1. payload 相关操作接口移到 `motion.payload` 下
2. 新增负载测定相关接口
3. 新增 `get_OVC`、`set_OVC`、`get_OAC`、`set_OAC`、`get_TF`、`set_TF`、`get_UF`、`set_UF`、`get_TCS`、`set_TCS` 接口
4. `convert_cart_to_joint_simple` 接口新增 `uf_index` 和 `tf_index` 设置
5. 新增 `move_joint`、`move_line`、`move_circle` 接口
6. 新增 `convert_joint_to_cart`、`convert_cart_to_joint` 接口
7. 新增 `enter_position_control`、`exit_position_control`、`set_udp_feedback_params` 接口

4. `digital_signals` 类改为 `signals` 类，简化名称

5. `execution` 类添加 `execute_bas_script` 接口用于执行脚本

6. `jogging.move` 接口添加步进值修改 `move(*self*, *aj_num*: *int*, *move_mode*: MoveMode = None, *step_length*: *float* = 0)`
7. 新增 `bas_script` 类用于生成脚本
8. 新增 `modbus` 类用于直接控制 modbus 设备

帮助

AI 编程支持

本文档介绍如何使用 AI 辅助工具（如 CodeBuddy、Codex、Cursor 等）快速开发机器人插件。

准备工作

使用 AI 编程前，需要准备参考文档：

- **SDK 文档：** <https://dev.sh-agilebot.com/docs/sdk/knowledge/docs.txt>

提示：如果您使用的 AI Agent 无法很好地读取 URL，建议将以上 txt 文档下载到本地项目目录中，然后在 prompt 中引用本地文件路径。

示例 Prompt

以下是一个完整的示例，用于创建一个读取机器人状态的 Python 程序：

阅读以下文档，写一个Python程序，用于读取机器人的当前位置、坐标系编号、伺服状态等信息。

参考资料：

SDK文档： <https://dev.sh-agilebot.com/docs/sdk/knowledge/docs.txt>

如果使用本地文档，可以修改为：

阅读以下文档，写一个Python程序，用于读取机器人的当前位置、坐标系编号、伺服状态等信息。

参考资料：

SDK文档： `./docs/sdk_docs.txt`

使用技巧

1. **明确需求：**清晰描述要实现的功能
 2. **提供上下文：**引用相关文档和示例
 3. **分步实现：**复杂功能可以分步骤让 AI 生成
-

注意事项

1. AI 生成的代码需要经过验证和测试
2. 确保代码符合项目编码规范
3. 涉及机器人控制的代码必须进行安全审查